

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD3C205DB-GNY-A-PV Поворотная уличная IP-
камера
(DH-SD3C205DB-GNY-A-PV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

Характеристики товара

Фото DH-SD3C205DB-GNY-A-PV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD3C205DB-GNY-A-PV Поворотная уличная IP-камера

Мини-PTZ IP-видеокамера с активным сдерживанием и ИИ.

Особенности

2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8"

5-кратное оптическое увеличение

Максимальный видеопоток 2 Мп @ 25 к/с

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 50 м

Встроенная подсветка теплого спектра подсветка, максимальная дальность 30 м

Встроенный микрофон и громкоговоритель для двухсторонней аудиосвязи

Охрана периметра

Детектор движения SMD 3.0

Питание 12 В (DC), PoE

Класс защиты IP66

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Благодаря мощному оптическому увеличению и высокоточному поворотному-наклонному механизму эта серия видеокамер имеет широкий обзор и передает изображение с высокой детализацией. Она также позволяет записывать яркое цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.

Функции

Широкий динамический диапазон

В видеокамере применяется одна из лучших в отрасли реализаций технологии расширения динамического диапазона, которая позволяет получать реалистичное изображение даже при сильной контрастности наблюдаемой сцены.

Функция расширения динамического диапазона WDR эффективно обрабатывает яркие и темные участки изображения, обеспечивая высокое качество видео.

Активное сдерживание с сиреной и подсветкой

IP-видеокамера Dahua, оснащенная функцией активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует правонарушению и эффективно его предотвращает.

Интеллектуальная двойная подсветка

Технология интеллектуальной двойной подсветки, разработанная Dahua, использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Двухсторонняя аудиосвязь

Благодаря встроенному высокочувствительному микрофону и мощному громкоговорителю видекамера позволяет реализовать двухстороннюю аудиосвязь через мобильное приложение.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

SMD 3.0

Благодаря алгоритмам глубокого обучения интеллектуальный детектор движения SMD отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса. Он быстро распознает такие классы объектов, как люди и транспорт, реагируя на их появление в поле зрения.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.8" КМОП, 2 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 1920×1080, ПЗУ 128 Мбайт, ОЗУ 512 Мбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность 0.05 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) 0.005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) 0 лк (ИК-подсветка), Сигнал / шум >55 дБ, Дальность подсветки ≤50 м (ИК-подсветка) ≤30 м (подсветка теплого спектра), Управление подсветкой Zoom Prio, авто, вручную, Модуль подсветки 2 ИК-диода 2 светодиода теплого спектра, **Объектив**, Тип Моторизованный вариофокальный, Тип крепления Встроенный, Фокусное расстояние 2.7 мм ~ 13.5 мм, Диафрагма F1.6 ~ F3, Поле зрения Горизонталь

- 99.6° ~ 31.5° Вертикаль
- 53° ~ 17.8° Диагональ
- 118.8° ~ 36.2°, Оптическое увеличение 5х, Управление диафрагмой Нет, Управление фокусировкой Авто, полуавто, вручную, Минимальная дистанция фокусировки 1.5 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 355° Наклон
- -15° ~ 90°, Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 36°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 25.8°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 35.7°/с Наклон
- 27.1°/с, Предустановки 300, Возврат в последнее положение Есть (при перезагрузке), Действия при простое Предустановка, Профессиональная видеоаналитика, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы, привязка для слежения, Интеллектуальный детектор движения SMD 3.0, **Видео**, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке), Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Основной поток
- 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
- 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

видеопотока H.264

- 64 Кбит/с ~ 8192 Кбит/с H.265
- 25 Кбит/с ~ 6400 Кбит/с, Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную), Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация изображения Электронная, Функция "антитуман" Электронная, Цифровое увеличение 16x, Поворот изображения 180°, **Аудио**, Сжатие аудио G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, PCM, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Снимок, предустановка, запись, аудио, e-mail, сигнальная подсветка, Световая сигнализация Красно-синяя сигнальная подсветка Длительность вспышек
- 5 с ~ 30 с Частота вспышек
- высокая, средняя, низкая, Звуковая сигнализация 1 встроенная звуковая схема и можно импортировать 10 пользовательских звуковых схем Громкость звука
- 0% ~ 100% Повтор
- 1 ~ 10, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMB, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS, Веб-клиенты Internet Explorer (версия 9 и выше), Google Chrome (версия 41 и выше), FireFox (версия 50 и выше), Safari (версия 10 и выше), Клиенты DMSS, DSS Pro, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024, EN 50130-4 (ЭМС EC), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 (встроенный микрофон), Аудиовыходы 1 (встроенный громкоговоритель), **Электропитание**, Питание 12 В (DC) ±25%, 1.5 А; PoE (802.3af), Потребляемая мощность Базовая
- 3 Вт Максимальная (подсветка, PTZ-управление, громкоговоритель)
- 12 Вт, Условия эксплуатации, Рабочая температура -30°C ~ +60°C, Рабочая влажность ≤95%, Защита IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры 142.6 мм × 140 мм × 236.2 мм, Масса Нетто
- 1.1 кг Брутто
- 1.7 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Вес	1.1
Макс. угол обзора	99
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Антивандализм	Нет
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Черный
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SD3C205DB-GNY-A-PV](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD3C205DB-GNY-A-PV Поворотная уличная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Поворотная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	99
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Механический ИК-фильтр	Да
Вес	1.1
Класс защиты IP	IP66
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD3C205DB-GNY-A-PV Поворотная уличная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>