

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SD3C405DB-GNY-A-PV Поворотная IP-камера
(DH-SD3C405DB-GNY-A-PV)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SD3C405DB-GNY-A-PV

Характеристики товара

Фото DH-SD3C405DB-GNY-A-PV

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SD3C405DB-GNY-A-PV Поворотная IP-камера

Поворотная IP-видеокамера с максимальным видеопотоком 4 Мп @ 25 к/с. КМОП-матрица размером 1/2.8". Имеет мощную встроенную ИК-подсветку максимальной дальностью до 50 м и встроенную подсветку теплого спектра максимальной дальностью до 30 м.

Видеокамера оснащена микрофоном и громкоговорителем для двухсторонней аудиосвязи. Благодаря встроенному высокочувствительному микрофону и мощному громкоговорителю видеокамера позволяет реализовать двухстороннюю аудиосвязь через мобильное приложение.

Видеокамера из линейки WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря мощному оптическому увеличению и высокоточному повороту-наклону эта серия видеокамер имеет широкий обзор и передает изображение с высокой детализацией. Она также позволяет записывать яркое цветное видео и информацию о важных событиях благодаря технологии интеллектуальной двойной подсветки, эффективно уменьшая световое загрязнение.

Функция расширения динамического диапазона WDR эффективно обрабатывает яркие и темные участки изображения, обеспечивая высокое качество видео.

Функция активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует правонарушению и эффективно его предотвращает.

Технология интеллектуальной двойной подсветки использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Функция "Охрана периметра" автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог. Благодаря алгоритмам глубокого обучения интеллектуальный детектор движения SMD отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса. Он быстро распознает такие классы объектов, как люди и транспорт, реагируя на их появление в поле зрения. Включает в себя: детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор празднования, детектор оставленных предметов, детектор унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы; классификация на людей и транспорт

Кодеки сжатия видео - H.265+, H.265, H.264+, H.264/MJPEG.

Питание - 12 В (DC), PoE. Класс защиты от влаги и загрязнений - IP66, грозозащита - 6 кВ. Диапазон рабочих температур: от -30°C до +60°C. Камера может использоваться для наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Характеристики товара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Матрица - 1/2.8" КМОП, 4 Мп
- :
 - Эффективные пиксели - (Г×В) 2560×1440
- :
 - ПЗУ - 128 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 512 Мбайт
- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор - 1 с ~ 1/30000 с
- :
 - Чувствительность - 0.005 лк (цвет, F1.6, 30 IRE)/0.0005 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE)/0 лк (ИК-подсветка)
- :
 - Сигнал / шум - ≥55 дБ
- :
 - Дальность подсветки - ≤50 м (ИК-подсветка)/≤30 м (подсветка теплого спектра)
- :
 - Управление подсветкой - Zoom Prio, авто, вручную
- :
 - Модуль подсветки - 2 ИК-диода / 2 светодиода
- :
 - Тип объектива - моторизованный вариофокальный
- :
 - Тип крепления - встроенный
- :
 - Фокусное расстояние - 2.7 мм ~ 13.5 мм
- :
 - Диафрагма - F1.6 ~ F3
- :
 - Поле зрения - Горизонталь
 - 94.9° ~ 30.1° / Вертикаль
 - 51° ~ 17.1° / Диагональ
 - 112.3° ~ 34.6°
- :
 - Оптическое увеличение - 5×
- :
 - Управление диафрагмой - Нет
- :
 - Управление фокусировкой - Авто, полуавто, вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Минимальная дистанция фокусировки - 1.5 м
- :
 - Диапазон поворота и наклона - Поворот
 - 0° ~ 355°; Наклон
 - -15° ~ 90°
- :
 - Скорость ручного PTZ управления - Поворот
 - 0.1°/с ~ 36°/с; Наклон
 - 0.1°/с ~ 25.8°/с
- :
 - Скорость перехода по предустановкам - Поворот
 - 35.7°/с; Наклон
 - 27.1°/с
- :
 - Предустановки - 300
- :
 - Возврат в последнее положение - Есть (при перезагрузке)
- :
 - Действия при простое - Предустановка
- :
 - Интеллектуальный детектор движения - SMD 3.0
- :
 - Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)
- :
 - Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
- :
 - Количество потоков - 3
- :
 - Частота кадров - 25 к/с
- :
 - Контроль видеопотока - CBR, VBR
- :
 - Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
- :
 - Компенсация фоновой засветки - BLC, HLC
- :
 - Широкий динамический диапазон - WDR (120 дБ)
- :
 - Баланс белого - Авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественное освещение, уличное освещение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Усиление сигнала - Авто, вручную
- :
 - Шумоподавление - 2D DNR, 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения - Есть
- :
 - Зоны интереса (RoI) - Есть
- :
 - Стабилизация изображения - Электронная
- :
 - Функция "антитуман" - Электронная
- :
 - Цифровое увеличение - 16x
- :
 - Поворот изображения - 180°
- :
 - Сжатие аудио - G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, PCM
- :
 - Тревожные события
- :
 - Движение, закрытие объектива, тревога аудиодетектора, сбой сети,
- :
 - конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SDкарты
- :
 - Сигнализация - Световая, звуковая
- :
 - Ethernet - RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
- :
 - Совместимость - ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P
- :
 - Трансляция потока - Одноадресная, многоадресная
- :
 - Максимальное число подключений - 20 (суммарный поток 64 Мбит/с)
- :
 - Периферийное хранение - MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS
- :
 - Аудиовходы - 1 (встроенный микрофон)
- :
 - Аудиовыходы - 1 (встроенный громкоговоритель)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Питание - 12 В (DC) $\pm 25\%$, 1.5 А; PoE (802.3af)
:
- Потребляемая мощность - Базовая
- 3 Вт / Максимальная (подсветка, PTZ-управление, громкоговоритель)
- 12 Вт
:
- Рабочая температура - $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
:
- Рабочая влажность - $\leq 95\%$
:
- Защита - IP66, грозозащита 2 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	1700
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Макс. угол обзора	112.3
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.05
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Серый / Черный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Внутренняя / Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-SD3C405DB-GNY-A-PV](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SD3C405DB-GNY-A-PV Поворотная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Поворотная видеокамера	Да
Макс. угол обзора	112.3
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Конструкция камеры	Поворотная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Внутренняя / Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Серый / Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	1700

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.05
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SD3C405DB-GNY-A-PV Поворотная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>