

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная купольная видеокамера поддерживает 4хформата: CVI/TVI/AHD/CVBS. Камера Mix-HD имеет встроенные микрофон и гибридную подсветку ИК/LED (механический ИК-фильтр) дальностью до 40 м..

Чувствительный элемент 1/3" CMOS CVI 5 МП(16:9) (2880x1620), TVI/AHD 4 МП (2560x1440)/2 МП (1920x1080); 960H (960x576). Светочувствительность - 0.05 лк, скорость передачи кадров - 25к/с. Фокусное расстояние составляет 2.8 мм.

Функции: S/N: 65 dB; 2D NR, HLC, BLC, DWDR ; PT-управление: DH-SD; BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS).

Камера поворотная - угол поворота 0°- 355°, угол наклона -0°-90°.

Предназначена для наружного видеонаблюдения. Класс защиты от проникновения влаги и загрязнени IP66; рабочая температура от -40° до +60°C.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/3" CMOS
- :
 - Частота кадров - 25 к/с
- :
 - Объектив, мм - 2.8
- :
 - Разрешающая способность, пикс - 2880x1620/2560x1440/1920x1080/960x576
- :
 - Чувствительность, лк - 0.05/0
- :
 - Напряжение питания DC, В - 12
- :
 - Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
- :
 - Режим "День/Ночь" - да
- :
 - Дальность подсветки, м -ИК 40/LED 40
- :
 - Функции - 2D NR, HLC, BLC, DWDR
- :
 - Угол поворота - 0°- 355°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Угол наклона - -0°-90°
- :
 - PT-управление
 - DH-SD; BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)
- :
 - Питание - DC 12В/550мА
- :
 - Рабочая температура - -40°... +60°C
- :
 - Защита - IP66
- :
 - Габаритные размеры. мм -130x93x91 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	450
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	5
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.05
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR / LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP66
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Серебристый / Черный
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	450
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.05

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>