

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-S4228-24GT-360 Коммутаторы POE (DH-S4228-24GT-360)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-S4228-24GT-360

Характеристики товара

Фото DH-S4228-24GT-360

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-S4228-24GT-360 Коммутаторы POE

24-портовый гигабитный управляемый коммутатор с PoE

Особенности

Управляемый коммутатор L2 с PoE

Поддержка управления через веб-интерфейс или программное обеспечение на основе протокола SNMP

Поддержка протоколов STP и RSTP

Поддержка управления потреблением питания PoE и отключением портов PoE

Поддержка стандартов IEEE802.3af, IEEE802.3at

Порт 1 и порт 2 поддерживают стандарт IEEE802.3bt и совместимы с Hi-PoE

Сторожевой таймер PoE

Поддержка PoE увеличенной дальности (250 м)

Характеристики товара

Аппаратные характеристики, Блок питания Есть, PoE Есть, Порты UTP 26, Оптические порты 2, Скорость портов UTP 10/100/1000 Мбит/с, Скорость оптических портов 1000 Мбит/с, Порты порт 1 ~ 24

- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, PoE), порт 25 ~ 26
- RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink), порт 27 ~ 28
- SFP (1000 Мбит/с, uplink), Порты отладки 1 (консольный), Кнопка сброса 1, Питание Встроенный блок питания
- 100 В ~ 240 В (AC), 50 Гц / 60 Гц, 3.5 А, Рабочая температура -10°C ~ +55°C, Рабочая влажность 5% ~ 95%, Потребляемая мощность В режиме ожидания
- ≤20 Вт Максимальная
- 360 Вт, **Производительность**, Уровень коммутатора L2, Управление коммутатора Есть, Среднее время наработки на отказ 467125.73 ч, Коммутационная емкость 56 Гбит/с, Скорость коммутации пакетов 41.664 Мпак/с, Буферная память 4.1 Мбит, Размер Jumbo-кадров 10 Кбайт, Адресная таблица 8К, Емкость VLAN 4К, Интерфейсы VLAN 10, Dynamic ARP 512, Сетевые стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, **PoE**, Стандарты PoE IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE, IEEE 802.3bt, Мощность PoE, порт 1 ~ 2
- ≤90 Вт, порт 3 ~ 24
- ≤30 Вт, общая
- ≤360 Вт, Схема PoE 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-), Управление PoE Есть, Увеличенная дальность PoE Есть, **Функции**, Сетевое резервирование STP, RSTP, VLAN Есть, Управление потоком IEEE 802.3x (в полнодуплексном режиме), Агрегирование портов Вручную, LACP, Многоадресная передача Отслеживание IGMP, DHCP Клиент, сервер, отслеживание, Безопасность 802.1X, ACL, Управление Веб-интерфейс (HTTP, HTTPS), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, **Физические характеристики**, Электростатическая защита 8 кВ (бесконтактный разряд) 6 кВ (контактный разряд), Грозозащита 4 кВ (провод-земля) 2 кВ (провод-провод), Размеры 440 мм × 300 мм × 44 мм; 525 мм × 410 мм × 110 мм (упаковка), Масса Нетто
- 3.405 кг Брутто
- 4.51 кг, Сертификаты CE, FCC, Дальность передачи и мощность питания Напряжение блока питания коммутатора 53

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

В. Кабель CAT5E/CAT6. Максимальное сопротивление кабеля <10 Ом / 100 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	28
Количество POE-портов	24
Объем MAC-адресов	8K
Мощность POE-порта	30 / 90
Бюджет POE	360
Количество LAN-портов	26
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Настольный
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Цвет	Черный
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Поддержка POE	Да
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор
Уровень коммутатора	L2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	56
Материал корпуса	Металл
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
USB-порт	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-S4228-24GT-360](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-S4228-24GT-360 Коммутаторы POE

USB-порт	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	56
Режим увеличенной передачи POE, м	250
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	2
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с
Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt
Количество SFP-портов	2
Количество POE-портов	24
Общее количество портов	28
Уровень коммутатора	L2
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Нет
Исполнение	Настольный
Поддержка POE	Да
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Мощность PoE-порта	30 / 90
Объем MAC-адресов	8K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	26
Бюджет PoE	360
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-S4228-24GT-360 Коммутаторы POE



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>