

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B Купольная IP-камера

Профессиональная купольная 4-х мегапиксельная IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B с функцией видеоаналитики для наружной установки.

Обладает высокочувствительной КМОП-матрицей 1/2.9" разрешением 2688x1520 при скорости фиксации 20 кадров в секунду и объективом 3.6 мм.

Имеет встроенный микрофон и динамик для двухсторонней аудиосвязи, двойную подсветку ИК и LED до 30 м, слот для дополнительной карты памяти MicroSD до 256 Гб.

Видеокамера обладает видеоаналитическими функциями: пересечение линии, контроль области; классификация «человек», «транспортное средство».

Технологии ONVIF, WDR, CGI, P2P позволяют получить качественное изображение при любом уровне освещенности.

Уличная видеокамера обладает классом защиты IP67 при рабочем диапазоне температур от -40 до +60°C. Корпус изготовлен из пластика и металла.

Видеокамера предназначена для круглосуточного видеонаблюдения при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур и подходит для установки в офисных, производственных и складских помещениях, магазинах и торгово-развлекательных центрах, на предприятиях, транспортных объектах и т.д.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- :
 - Разрешение - 2688x1520
- :
 - Кодек сжатия видео - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- :
 - Объектив, мм - 3.6
- :
 - Тип подсветки - LED+ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 30
- :
 - Скорость передачи макс. к/сек - 25
- :
 - Чувствительность, лк - 0.0017
- :
 - Аудиовход/выход - 1/1 (Микрофон+Динамик)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тревожные входы/выходы - Нет
:
- Слот для карты памяти - MicroSD 256 Гб
:
- Видеоаналитические функции - пересечение линии, контроль области, классификация «человек», «ТС»
:
- Напряжение питания, В - 12 DC/PoE
:
- Потребляемая мощность, Вт - 5
:
- Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
:
- Класс защиты - IP67
:
- Корпус - Металл, пластик
:
- Габаритные размеры. мм - 103x110

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.0017
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
Вес	450
Тип матрицы	CMOS
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Поддержка P2P
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED
Применение	Для ПВЗ / для дома / для офиса / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Цвет корпуса	Белый
Применение	Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Слот для карты памяти / Поддержка WDR / Поддержка P2P
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	450
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.0017
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Встроенный динамик / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDW2449TP-S-PV-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>