

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B Купольная IP-камера

Купольная IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL с КМОП-матрицей 1/2.9" с максимальным видеопотоком 4 Мп (2688×1520) при скорости 20 кадров в секунду имеет высокую чувствительность и высокое разрешение.

Камера оснащена встроенной светодиодной подсветкой теплого спектра и ИК-подсветку, максимальная дальность которой 30 м, максимальная дальность светодиодной подсветки - 30 м.

Технология интеллектуальной двойной подсветки использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию. Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра камера способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля зоны, быстрого движения, парковки, празднования и толпы.

Благодаря современной матрице и объективу с большой диафрагмой технология Dahua Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта исключительно эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.

Кодек H.265 обеспечивает высокую степень сжатия и сверхмалый размер видеопотока. Оптимизированные кодеки H.264+/H.265+ позволяют настраивать сжатие под различные требования к передаче и хранению данных.

Качество изображения обеспечивается такими функциями как: WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев.

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м.

IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Диапазон рабочих температур колеблется от -40 до + 60 °C. Всё это позволяет вести эффективное видеонаблюдение круглосуточно в самых разных климатических условиях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

- :
 - Матрица - 1/2.9" КМОП, 4 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (Г×В) - 2688×1520
- :
 - ПЗУ - 128 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 128 Мбайт
- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор - Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
- :
 - Чувствительность - 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE) / 0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE) / 0 лк (подсветка)
- :
 - Сигнал / шум - >56 дБ
- :
 - Дальность подсветки - ≤30 м (ИК-подсветка) / ≤30 м (светодиодная подсветка)
- :
 - Управление подсветкой - Авто, вручную
- :
 - Модуль подсветки - 3 ИК-диода / 4 светодиода теплого спектра
- :
 - Тип объектива - Фиксированный
- :
 - Тип крепления - Встроенный (M12)
- :
 - Фокусное расстояние - 2.8 мм
- :
 - Диафрагма - F1.6
- :
 - Поле зрения - Горизонталь
 - 101° / 83°; Вертикаль
 - 54° / 43°; Диагональ
 - 120° / 100°
- :
 - Управление диафрагмой - Нет
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Минимальная дистанция фокусировки - 1.1 м / 1.7 м
:
- Охрана периметра - Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)
:
- Интеллектуальный детектор движения - SMD Plus
:
- Интеллектуальный поиск - Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео
:
- Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)
:
- Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
:
- Частота кадров основной поток - 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с; 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с;
:
- Частота кадров дополнительный поток - 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с
:
- Количество потоков - 2
:
- Форматы кадра - 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
:
- Контроль видеопотока - CBR, VBR
:
- Размер видеопотока - H.264
• 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с; H.265
• 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
:
- Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
:
- Компенсация фоновой засветки - BLC, HLC
:
- Широкий динамический диапазон - WDR (120 дБ)
:
- Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
:
- Усиление сигнала - Авто, вручную
:
- Шумоподавление - 3D DNR
:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
:
- Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)
:
- Интеллектуальная подсветка - Есть
:
- Интеллектуальная двойная подсветка - Есть
:
- Поворот изображения - 90°, 180°, 270°
:
- Зеркалирование - Есть
:
- Приватные зоны - Есть (4 зон)
:
- Встроенный микрофон - Есть
:
- Тревожные события - Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревога SMD, ошибка безопасности, тревожный вход
:
- Совместимость - ONVIF (S, G, T), CGI
:
- SDK и API - Есть
:
- Максимальное число подключений - 6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
:
- Периферийное хранение - FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт)
:
- Аудиовходы - 1 RCA
:
- Аудиовыходы - 1 RCA
:
- Тревожные входы - 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт)
:
- Тревожные выходы - 1 (12 В (DC), 300 мА, мокрый контакт)
:
- Питание - 12 В (DC), PoE (802.3at)
:
- Потребляемая мощность - Базовая
- 2.3 Вт (12 В), 2.8 Вт (PoE) / Максимальная (H.265, видеоаналитика, WDR, максимальная интенсивность подсветки)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 7.1 Вт (12 В), 8.5 Вт (PoE)
:
- Рабочая температура - -40°C ~ +60°C
:
- Рабочая влажность - ≤95%
:
- Температура хранения - -40°C ~ +60°C
:
- Влажность хранения - ≤95%
:
- Защита - IP67, IK10
:
- Материал корпуса - Металл
:
- Размеры - 109.9 мм × 81 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Вес	500
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.006
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Применение	Для ПВЗ / для дома / для офиса / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR / LED
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Класс защиты IP	IP67
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Материал корпуса камеры	Металл
Применение	Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	500
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2449EP-S-IL-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>