

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B Купольная IP-камера

Купольная IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL с искусственным интеллектом на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения.

Камера имеет высокочувствительную КМОП-матрицу 1/2.9" и два видеопотока: 4 Мп (2688×1520) до 20 к/с и 4 Мп (2560×1440) до 25 к/с.

Оснащена встроенной подсветкой на сдвоенных излучающих диодах: максимальная дальность ИК-подсветки 30 м, максимальная дальность светодиодной подсветки 30 м. Технология интеллектуальной двойной подсветки использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Видеокамера обладает алгоритмами глубокого обучения функция охраны периметра и способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля зоны, быстрого движения, парковки, празднования и толпы.

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Видеокамера имеет современную матрицу и объектив с большой диафрагмой, Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.

Видеокамера обладает такими функциями как поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев, что позволяет получать четкое и качественное изображение.

Сетевая видеокамера поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, протоколы контроля доступа, доверенная защита и шифрование данных при передаче и хранении. Эти технологии значительно повышают уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращают их заражение вредоносными программами.

Камера имеет код защиты IP67 и IP67. Это значит, что видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение

Диапазон рабочих температур колеблется от -40 до $+60$ °C. Корпус изготовлен из металла. Всё это позволяет вести эффективное видеонаблюдение круглосуточно в самых разных климатических условиях.

Характеристики товара

- :
 - Матрица - 1/2.9" КМОП, 4 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (Г×В) - 2688×1520
- :
 - ПЗУ - 128 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 128 Мбайт
- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор - Авто, ручную ($1/3$ с ~ $1/100000$ с)
- :
 - Чувствительность - 0.006 лк (цвет, F1.6, 30 IRE)/0.0006 лк (ч/б, F1.6, 30 IRE)/0 лк (подсветка)
- :
 - Сигнал / шум - >56 дБ
- :
 - Дальность подсветки - ≤ 30 м (ИК-подсветка)/ ≤ 30 м (светодиодная подсветка)
- :
 - Управление подсветкой - Авто, ручную
- :
 - Модуль подсветки - 4 двойных излучающих диода (ИК + теплый спектр)
- :
 - Тип объектива - Фиксированный
- :
 - Тип крепления объектива - Встроенный (M12)
- :
 - Фокусное расстояние - 3.6 мм
- :
 - Диафрагма - F1.6
- :
 - Поле зрения - Горизонталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 101° / 83°; Вертикаль
- 54° / 43°; Диагональ
- 120° / 100°
- :
- Управление диафрагмой - Нет
- :
- Минимальная дистанция фокусировки - 1.1 м / 1.7 м
- :
- Охрана периметра - Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)
- :
- Интеллектуальный детектор движения - SMD Plus
- :
- Интеллектуальный поиск - Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео
- :
- Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)
- :
- Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
- :
- Частота кадров основной поток - 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с; 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с
- :
- Частота кадров дополнительный поток 1
- 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с
- :
- Количество потоков - 2
- :
- Форматы кадра - 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
- :
- Контроль видеопотока - CBR, VBR
- :
- Размер видеопотока - H.264
- 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с; H.265
- 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
- :
- Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
- :
- Компенсация фоновой засветки - BLC, HLC
- :
- Широкий динамический диапазон - WDR (120 дБ)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
- :
 - Усиление сигнала - Авто, вручную
- :
 - Шумоподавление - 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
- :
 - Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная подсветка - Есть
- :
 - Интеллектуальная двойная подсветка - Есть
- :
 - Поворот изображения - 90°, 180°, 270°
- :
 - Зеркалирование - Есть
- :
 - Приватные зоны - Есть (4 зон)
- :
 - Встроенный микрофон - Есть
- :
 - Сжатие аудио - G.711a, G.711mu, PCM, G.726
- :
 - Тревожные события - Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, тревога SMD, ошибка безопасности, тревожный вход
- :
 - Аудиовходы - 1 RCA
- :
 - Аудиовыходы - 1 RCA
- :
 - Тревожные входы - 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт)
- :
 - Тревожные выходы - 1 (12 В (DC), 300 мА, мокрый контакт)
- :
 - Питание - 12 В (DC), PoE (802.3at)
- :
 - Базовая потребляемая мощность - 2.3 Вт (12 В), 2.8 Вт (PoE)
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Рабочая температура - -40°C ~ +60°C
:
- Рабочая влажность - ≤95%
:
- Температура хранения - -40°C ~ +60°C
:
- Влажность хранения - ≤95%
:
- Защита - IP67, IK10
:
- Материал корпуса - Металл
:
- Размеры - 108.9 мм × 55 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	550
Макс. угол обзора	120
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.006
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Шумоподавление / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Применение	Для ПВЗ / для дома / для офиса / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Уличная видеокамера	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения
Функции и особенности	Шумоподавление / Слот для карты памяти / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED
Класс защиты IP	IP67
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	120
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Применение	Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы
Механический ИК-фильтр	Да
Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	550
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2449FP-AS-IL-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>