

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL IP-камера уличная
(DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL IP-камера уличная

Цилиндрическая IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL с высокой чувствительностью и высоким разрешением имеет КМОП-матрицу 1/2.9" и два видеопотока 4 Мп максимальным разрешением: 2688×1520 - 20 к/с и 2560×1440 - 25 к/с.

Видеокамера оснащена мощной встроенной подсветкой на сдвоенных излучающих диодах: максимальная дальность ИК-подсветки 60 м, максимальная дальность светодиодной подсветки 60 м.

Технология интеллектуальной двойной подсветки использует умный алгоритм для обнаружения объектов. Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Благодаря современной матрице и объективу с большой диафрагмой технология Dahua Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта исключительно эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.

Компенсация фоновой засветки обеспечивается технологиями BLC, HLC.

Камера имеет 1 тревожный вход, 1 тревожный выход, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, слот для карты памяти MicroSD до 256 Гбайт и встроенный микрофон.

В камере используется технология SMD Plus - интеллектуальный детектор движения, который умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Охрана периметра: благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии, контроля зоны, быстрого движения, парковки, праздношатания и толпы.

Степень сжатия и размер видеопотока регулируются стандартными кодеками H.264, H.265 и оптимизированными - H.264+/H.265+, которые предполагают гибкую настройку сжатия под различные требования к передаче и хранению данных.

Данная видеокамера проста в установке. Корпус изготовлен из металла. Камера имеет коды защиты IP67, IK10 и может работать при разных погодных условиях при температуре от -30 до +60 °C. Это делает её удобной для внешнего видеонаблюдения в офисных, производственных и складских помещениях, магазинах и торговых-развлекательных центрах, на предприятиях, транспортных объектах и прочих объектах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики товара

- :
 - Матрица - 1/2.9" КМОП, 4 Мп
- :
 - Эффективные пиксели (Г×В) - 2688×1520
- :
 - ПЗУ - 128 Мбайт
- :
 - ОЗУ - 128 Мбайт
- :
 - Развертка - Прогрессивная
- :
 - Электронный затвор - Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
- :
 - Чувствительность - 0.006 лк (цвет, F1.5, 30 IRE)/0.0006 лк (ч/б, F1.5, 30 IRE)/0 лк (подсветка)
- :
 - Сигнал / шум - >56 дБ
- :
 - Дальность подсветки - ≤60 м (ИК-подсветка)/≤60 м (светодиодная подсветка)
- :
 - Управление подсветкой - Авто, вручную
- :
 - Модуль подсветки - 6 двойных излучающих диода (ИК + теплый спектр)
- :
 - Тип объектива - Моторизованный вариофокальный
- :
 - Тип крепления объектива - Встроенный (M14)
- :
 - Фокусное расстояние - 2.7 мм ~ 13.5 мм
- :
 - Диафрагма - F1.5
- :
 - Поле зрения - Горизонталь
 - 97° ~ 28°/Вертикаль
 - 52° ~ 16°/Диагональ
 - 117° ~ 32°
- :
 - Управление диафрагмой - Нет
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Минимальная дистанция фокусировки - 0.8 м
:
- Охрана периметра - Детектор пересечения линии, контроль зоны (с классификацией на людей и транспорт, высокая точность обнаружения)
:
- Интеллектуальный детектор движения - SMD Plus
:
- Интеллектуальный поиск - Работает совместно с интеллектуальными IP-видеорегистраторами для осуществления точного интеллектуального поиска, получения событий и привязки событий к видео
:
- Сжатие видео - H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)
:
- Оптимизированные кодеки - H.265+, H.264+
:
- Частота кадров основной поток - 2688×1520 @ 1 к/с ~ 20 к/с; 2560×1440 @ 1 к/с ~ 25 к/с
:
- Частота кадров дополнительный поток - 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с
:
- Количество потоков - 2
:
- Контроль видеопотока - CBR, VBR
:
- Размер видеопотока - H.264
• 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с; H.265
• 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
:
- Режим "день/ночь" - Переключение ИК-фильтра (авто, ручную)
:
- Компенсация фоновой засветки - BLC, HLC
:
- Широкий динамический диапазон - WDR (120 дБ)
:
- Баланс белого - Авто, естественный, уличное освещение, уличный, ручную, зональный
:
- Усиление сигнала - Авто, ручную
:
- Шумоподавление - 3D DNR
:
- Обнаружение движения - Есть (4 зоны)
:
- Зоны интереса (RoI) - Есть (4 зоны)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Интеллектуальная подсветка - Есть
- :
 - Интеллектуальная двойная подсветка - Есть
- :
 - Поворот изображения - 90°, 180°, 270°
- :
 - Зеркалирование - Есть
- :
 - Приватные зоны - Есть (4 зон)
- :
 - Встроенный микрофон - Есть
- :
 - Сжатие аудио - G.711a, G.711mu, PCM, G.726
- :
 - Тревожные события - Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, движение, закрытие объектива, пересечение линии, вход в зону, тревога аудиодетектора, изменение напряжения, расфокусировка, тревожный вход, тревога SMD, ошибка безопасности
- :
 - Совместимость - ONVIF (S, G, T), CGI
- :
 - Максимальное число подключений - 6 (суммарный поток 36 Мбит/с)
- :
 - Периферийное хранение - FTP, SFTP, MicroSD (≤256 Гбайт)
- :
 - Аудиовходы - 1 RCA
- :
 - Аудиовыходы - 1 RCA
- :
 - Тревожные входы - 1 (3 В ~ 5 В (DC), 5 мА, мокрый контакт)
- :
 - Тревожные выходы - 1 (12 В (DC), 300 мА, мокрый контакт)
- :
 - Питание - 12 В (DC), PoE (802.3at)
- :
 - Потребляемая мощность базовая - 2.6 Вт (12 В), 3.1 Вт (PoE)
- :
 - Рабочая температура - -30°C ~ +60°C
- :
 - Рабочая влажность - ≤95%
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Защита - IP67, IK10 (опционально)
:
- Материал корпуса - Металл
:
- Размеры - 238.5 мм × 90.7 мм × 90.7 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	950
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.006
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Макс. угол обзора	117
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Ночной режим	Да
Датчики	Движения
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Тип подсветки	IR / LED
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1
Применение	Для ПВЗ / для дома / для офиса / для склада / для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL IP-камера уличная

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Применение	Для ПВЗ / Для дома / Для офиса / Для склада / Для улицы
Макс. угол обзора	117
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Конструкция камеры	Цилиндрическая
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR / LED
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная светочувствительность	0.006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in / Audio out / Встроенный микрофон
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS
Вес	950
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL IP-камера уличная



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>