

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная мультимедийная аналоговая видеокамера Dahua DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2 - это цветная уличная цилиндрическая камера со встроенной ИК-подсветкой дальностью до 30 м и механическим ИК-фильтром. Камера оснащена объективом с большой диафрагмой $f=6$ мм и высокопроизводительным сенсором 1/2,7". Максимальный видеопоток составляет 5 Мп с максимальным разрешением 2880x1620 и со скоростью 25 кадров в секунду.

Камера поддерживает множество видеоформатов, включая HDCVI, CVBS и два других распространенных на рынке аналоговых формата HD.

Камера может вести видеонаблюдение круглосуточно без потери качества изображения. Технология HDCVI обеспечивает высококачественное цветное изображение с высокой детализацией даже в условиях полной темноты.

Корпус изготовлен из пластика. Камера защищена от воды и пыли по стандарту IP67, что делает ее пригодной для использования как внутри помещений, так и на улице. Благодаря диапазону рабочих температур от -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ камера предназначена для работы в экстремальных температурных условиях.

Это делает её удобной для внешнего видеонаблюдения в офисных, производственных и складских помещениях, магазинах и торгово-развлекательных центрах, на предприятиях, транспортных и прочих объектах.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.7" 5МП CMOS
- :
 - Разрешающая способность, пикс - 2880x1620/2560x1440/1920x1080/960x576
- :
 - Чувствительность, лк - 0.02/0
- :
 - Объектив, мм - 6
- :
 - Частота кадров, к/с - 25
- :
 - Тип подсветки - ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 25
- :
 - Тип объектива - фиксированный
- :
 - Тип камеры - корпусная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Выход - BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)
- :
 - Режим "День/Ночь" - да
- :
 - Поддержка аудио - нет
- :
 - Наличие слота памяти - нет
- :
 - Технологии - BLC, HLC, DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR
- :
 - Напряжение питания DC, В - 12
- :
 - Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
- :
 - Класс защиты - IP67
- :
 - Рабочая влажность - ≤95%
- :
 - Габаритные размеры. мм - 146.1x70.0x69.8
- :
 - Материал корпуса - пластик

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	500 г
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Корпусная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Материал корпуса камеры	Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Конструкция камеры	Корпусная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	500 г
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	6 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-B1A51P-U-0600B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>