

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная мультиматная аналоговая видеокамера Dahua DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 - это цветная уличная купольная камера со встроенной ИК-подсветкой дальностью до 30 м и механическим ИК-фильтром. Камера оснащена объективом с большой диафрагмой $f=2.8$ мм и высокопроизводительным сенсором 1/2,7". Максимальный видеопоток составляет 5 Мп с максимальным разрешением 2880x1620 и со скоростью 25 кадров в секунду.

Камера поддерживает множество видеоформатов, включая HDCVI, CVBS и два других распространенных на рынке аналоговых формата HD.

Камера может вести видеонаблюдение круглосуточно без потери качества изображения. Технология HDCVI обеспечивает высококачественное цветное изображение с высокой детализацией даже в условиях полной темноты.

Корпус изготовлен из металла. Камера защищена от воды и пыли по стандарту IP67, что делает ее пригодной для использования как внутри помещений, так и на улице. Благодаря диапазону рабочих температур от -40 °C до +60 °C камера предназначена для работы в экстремальных температурных условиях.

Это делает её удобной для внешнего видеонаблюдения в офисных, производственных и складских помещениях, магазинах и торгово-развлекательных центрах, на предприятиях, транспортных и прочих объектах.

Характеристики товара

- :
 - Чувствительный элемент - 1/2.7" 5МП CMOS
- :
 - Разрешающая способность, пикс - 2880x1620/2560x1440/1920x1080/960x576
- :
 - Чувствительность, лк - 0.02/0
- :
 - Объектив, мм - 2.8
- :
 - Частота кадров, к/с - 25
- :
 - Тип подсветки - ИК
- :
 - Дальность подсветки, м - 25
- :
 - Тип объектива - фиксированный
- :
 - Тип камеры - купольная
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим "День/Ночь" - да
:
- Поддержка аудио - нет
:
- Наличие слота памяти - нет
:
- Технологии - BLC, HLC, DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR
:
- Напряжение питания DC, В - 12
:
- Диапазон рабочих температур, °C - -40...+60
:
- Класс защиты - IP67
:
- Рабочая влажность - ≤95%
:
- Габаритные размеры. мм - 94.0x77.9
:
- Материал корпуса - металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	450 г
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	450 г
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>