

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 Поворотная IP-камера
(DH-SDT4E425-8P-GB-APV1)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-SDT4E425-8P-GB-APV1

Характеристики товара

Фото DH-SDT4E425-8P-GB-APV1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 Поворотная IP-камера

Уличная купольная PTZ IP-видеокамера с панорамным модулем, активным сдерживанием и ИИ.

Панорамная видеокамера: 180° широкоугольное изображение со склейкой

Детальная видеокамера: 4 Мп, КМОП-матрица 1/2.8" STARVIS

Мощное 25-кратное оптическое увеличение

Максимальный видеопоток 8 Мп @ 25 к/с

Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 100 м

Автоматическое слежение 3.0

Интеллектуальное слежение

Охрана периметра

Активное сдерживание

Интеллектуальная двойная подсветка+

Линейка WizSense, разработанная Dahua Technology, включает в себя продукты и решения, в которых реализован искусственный интеллект на отдельном процессоре с алгоритмами глубокого обучения. WizSense делает акцент на распознавании таких классов объектов, как люди и транспорт, позволяя быстро реагировать именно на них. Благодаря передовым технологиям Dahua эта линейка предлагает интеллектуальные и вместе с тем простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Видеокамера серии X-Spans имеет больше объективов, чем обычные PTZ-видеокамеры, что дает ей более широкий обзор и позволяет получать яркое реалистичное изображение. Ее конструкция удачно сочетает в себе возможности панорамной и детальной видеокамеры, а сама она отличается высокой рентабельностью, значительно снижая расходы на установку систем безопасности. Также она использует панорамную и детальную видеокамеры для реализации интеллектуального слежения и поддерживает независимый режим работы, в котором вы можете работать с ними по отдельности.

Функции

Технология Starlight

Для работы в сложных условиях с низким уровнем освещенности была создана технология Dahua Starlight, которая обеспечивает лучшую в своем классе светочувствительность, позволяя получать цветное изображение при освещенности вплоть до 0.005 лк. В видеокамере реализован набор оптических технологий для получения четкого изображения при низких уровнях освещенности.

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Охрана периметра

Функция автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, листвой, бликами и т.п. Для этого используется распознавание типов объектов, которые потенциально представляют интерес для системы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

видеонаблюдения. Значительно повышается точность тревог.

Защита (IP66, грозозащита 6 кВ)

Класс защиты IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения и защита от переходного напряжения.

Интеллектуальная двойная подсветка

Технология интеллектуальной двойной подсветки, разработанная Dahua, использует умный алгоритм для обнаружения объектов.

Обычно в темное время суток включена только ИК-подсветка, но, когда в зоне наблюдения появляется объект, включается подсветка видимого света, и видеокамера начинает передавать цветное видео, фиксируя важные события в цвете. Когда объект покидает зону наблюдения, подсветка видимого света гасится и снова включается ИК-подсветка, что эффективно снижает световое загрязнение.

Интеллектуальное слежение

Автоматически отслеживает движущийся объект, удерживая его в поле зрения. Благодаря гибкости настройки можно следить за такими

объектами, как люди, автомобили и безмоторный транспорт. Эти объекты можно сочетать. Слежение за объектами начинается сразу же после того, как будет выполнено условие правила их обнаружения (пересечение линии, появление в зоне).

Активное сдерживание с сиреной и подсветкой

IP-видеокамера Dahua, оснащенная функцией активного сдерживания с сиреной и подсветкой, активирует звуковую и световую сигнализацию в случае тревоги и тем самым активно препятствует

Характеристики товара

Камера, Матрица Панорамная

- 1/2.7" КМОП Детальная
- 1/2.8" КМОП, Разрешение Панорамная
- 8 Мп Детальная
- 4 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) Панорамная
- 4096×1860 Детальная
- 2560×1440, ПЗУ Панорамная
- 4 Гбайт Детальная
- 4 Гбайт, ОЗУ Панорамная
- 2 Гбайт Детальная
- 1 Гбайт, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1 с ~ 1/30000 с, Чувствительность Панорамная:0.005 лк (цвет, F1.4)0.0005 лк (ч/б, F1.4)0 лк (подсветка)Детальная:0.005 лк (цвет, F1.6)0.0005 лк (ч/б, F1.6)0 лк (подсветка), Сигнал / шум Панорамная
- ≥55 дБ Детальная
- ≥55 дБ, Дальность подсветки Панорамная:≤30 м (ИК-подсветка), ≤30 м (белая подсветка) Детальная:≤100 м (ИК-подсветка), ≤50 м (белая подсветка), Управление подсветкой Панорамная
- авто, вручную, выкл.Детальная
- Zoom Prio, авто, вручную, выкл., Модуль подсветки Панорамная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 2 ИК-диода, 2 белых светодиода Детальная
- 2 ИК-диода, 2 светодиода, **Объектив**, Фокусное расстояние Панорамная
- 2.8 мм Детальная
- 5 мм ~ 125 мм, Диафрагма Панорамная
- F1 Детальная
- F1.6 ~ F3.6, Поле зрения Панорамная: Горизонталь
- 180° Вертикаль
- 86° Детальная: Горизонталь
- 51.9° ~ 3° Вертикаль
- 39.7° ~ 2.2° Диагональ
- 63.1° ~ 3.7°, Оптическое увеличение Панорамная
- нет Детальная
- 25x, Управление диафрагмой Панорамная
- нет Детальная
- Авто, ручную, приоритет диафрагмы, Управление фокусировкой Авто, полуавто, ручную, Минимальная дистанция фокусировки Панорамная
- 0.6 м Детальная
- 0.1 м ~ 0.5 м, **PTZ**, Диапазон поворота и наклона Поворот
- 0° ~ 360° (без ограничения) Наклон
- -15° ~ 90° (автопереворот 180°), Скорость ручного PTZ-управления Поворот
- 0.1°/с ~ 180°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 90°/с, Скорость перехода по предустановкам Поворот
- 0.1°/с ~ 180°/с Наклон
- 0.1°/с ~ 90°/с, Предустановки 300, Туры 8 (до 32 предустановок в туре), Шаблоны 5, Сканирования 5, Возврат в последнее положение Есть, Действия при простое Шаблон, предустановка, сканирование, тур, Видеоаналитика, Автоматическое слежение Автоматическое слежение 3.0, Профессиональная видеоаналитика, Охрана периметра Детектор пересечения линии, контроль зоны, контроль ограждений, детектор праздношатания, детектор оставленных и унесенных предметов, детектор быстрого движения, детектор парковки, детектор толпы (с классификацией на людей и транспорт); слежение в связке, SMD SMD 4.0

Видео, Сжатие видео H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG, Оптимизированные кодеки H.265+, H.264+, Частота кадров Панорамная: Основной поток

- 4096×1860 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- 1024×448, D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
- 2048×928, 1080p, 960p, 720p, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Детальная: Основной поток
- 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1
- D1, VGA, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2
- 1080p, 960p, 720p, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с, Количество потоков 3, Форматы кадра Панорамная
- 8M (4096×1860), 2M (2048×928), 1080p (1920×1080), 1024×448, 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) Детальная

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 4M (2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288), Контроль видеопотока CBR, VBR, Размер видеопотока Панорамная: H.264
- 128 Кбит/с ~ 16384 Кбит/с H.265
- 51 Кбит/с ~ 13312 Кбит/с Детальная: H.264
- 96 Кбит/с ~ 16384 Кбит/с H.265
- 38 Кбит/с ~ 10240 Кбит/с, Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон Панорамная
- DWDR Детальная
- WDR (120 дБ), Баланс белого Панорамная
- авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение Детальная
- авто, в помещении, уличный, автоподстройка, вручную, натриевая лампа, естественный, уличное освещение, Усиление сигнала Панорамная
- Авто, вручную, приоритет усиления Детальная
- Авто, вручную, приоритет усиления, Шумоподавление Панорамная
- 2D DNR, 3D DNR Детальная
- 2D DNR, 3D DNR, Обнаружение движения Есть, Зоны интереса (RoI) Есть, Стабилизация изображения Панорамная
- нет Детальная
- оптическая, Функция "антитуман" Панорамная
- электронная Детальная
- электронная, Цифровое увеличение Панорамная
- нет Детальная
- 16×, Поворот изображения Панорамная
- нет Детальная
- 180°, **Аудио**, Сжатие аудио PCM, G.711a, G.711mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, **Сигнализация**, Тревожные события Движение, закрытие объектива, обнаружение звука, сбой сети, конфликт IP-адресов, изменение статуса SD-карты, заполнение SD-карты, Реакции на события Снимок, запись, e-mail, предустановка, тур, шаблон, переключение тревожного выхода, аудио, световая сигнализация, Световая сигнализация Красно-синяя сигнальная подсветка Длительность вспышек
- 5 с ~ 30 с Частота вспышек
- высокая, средняя, низкая, Звуковая сигнализация Громкоговоритель (11 встроенных звуковых шаблонов с поддержкой 10 пользовательских аудиозаписей) Громкость
- 0 % ~ 100 % Количество повторов
- 1 ~ 10, **Сеть**, Ethernet RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с), Протоколы ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 802.1X, Совместимость ONVIF (S, G, T), CGI, SDK, P2P, Трансляция потока Одноадресная, многоадресная, Максимальное число подключений 20 (суммарный поток 64 Мбит/с), Периферийное хранение MicroSD (≤512 Гбайт), FTP, SFTP, NAS, Веб-клиенты Веб-интерфейс Web 5.0 Internet Explorer (версия IE9 и более поздние), Google Chrome (версия 41 и более поздние), FireFox (версия 52 и более поздние), Safari (версия 10 и более поздние), Клиенты DMSS, DSS Pro, Мобильные клиенты iOS, Android, **Сертификация**, Сертификаты EN 55032, EN 55024,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

EN 50130-4 (ЭМС ЕС), **Интерфейсы**, Аудиовходы 1 линейный (провода), Аудиовыходы 1 линейный (провода), Тревожные входы 2 (0 В ~ 5 В (DC)), Тревожные выходы 1, **Электропитание**, Питание 12 В (DC) $\pm 10\%$, 3 А, PoE+ (802.3at), Потребляемая мощность 14 Вт (средняя) 25 Вт (максимальная, при включении подсветки, нагревателя, световой и звуковой сигнализации, ИК-фильтра и PTZ-управления), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура - 40°C ~ +65°C, Рабочая влажность $\leq 95\%$, Защита IP66, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения, защита от переходного напряжения, **Физические параметры**, Размеры 194.2 мм × 160 мм × 311 мм, Масса Нетто

- 3.1 кг Брутто
- 3.1 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Вес	3.1
Размер матрицы	1/2.7 / 1/2.8
Количество мегапикселей	8 / 4
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP66
Звук	Audio in / Audio out
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+65

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Стандарт видеокамеры	IP
Поворотная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 2560x1440
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Вариофокальный / Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Панорамная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Поворотная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR / LED
Тревожные входы	2
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-SDT4E425-8P-GB-APV1](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 Поворотная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR / LED
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+65
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти / Поддержка P2P
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Класс защиты IP	IP66
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Поворотная
Макс. разрешение видеокамеры	3840x2160 / 2560x1440
Материал корпуса камеры	Металл
Поворотная видеокамера	Да
Панорамная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	2
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	30
Звук	Audio in / Audio out
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.7 / 1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	8 / 4
Объектив	Вариофокальный / Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	3.1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-SDT4E425-8P-GB-APV1 Поворотная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>