

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA ARC5408C-CW (ARC5408C-CW)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ARC5408C-CW

Характеристики товара

Фото ARC5408C-CW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA ARC5408C-CW

- Сетевой видеоконтроллер сигнализации.
- 8 проводных зон для подключения, 1 тревожный выход(с возможностью расширения до 8).
- 32 беспроводные зоны для подключения, двунаправленная связь, охват до 700 м на открытом пространстве.
- Возможность подключения до 16 п

Таблица характеристик

- Проводные зоны
8
- Беспроводные зоны
32, двунаправленная связь, дистанция передачи сигнала до 700 метров на открытой местности
- Тревожные выходы
1 (DC 30В; 1А), расширение до 8
- Пульт ДУ
поддержка до 16 пультов, дистанция до 80м на открытой местности
- Учётные записи
1 установщик, 1 администратор, 1 обязательный пользователь, 20 операторов
- Видео входы/выходы
входы: 4 канала 720P HDCVI/CVS/IP; выходы: 1VGA
- Сжатие и качество видео
H.264, до 1080P, 2 потока для каждого канала
- Воспроизведение
4 канала 720P или 2 канала 1080P
- Детекция движения
396 (22*18) зон
- Приватные зоны
до 4 зон
- Сжатие аудио
G.711a
- Аудио входы/выходы
1/1
- Аудиосвязь
1 мультимплексный канал
- USB порты
1 USB2.0
- HDD
1 SATA порт 2.5
- Сеть
1 порт RJ-45 (10/100M); 3G (WCDMA)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Протокол
TCP/IP
- Журнал
5000 записей
- Центр безопасности
2 группы телефонных звонков; 1 группа регистрации; 2 группы центра сетевой безопасности
- Сирена
поддерживается
- PSTN детекция
поддерживается
- Anti-cut, Anti-circuit
поддерживается
- SMS
поддерживается
- Удалённое обновление
поддерживается
- Тревога
тампер антикражи
- Нагрузка
DC 12В; 1А. DC 12В; 0.5А
- Питание сирены
DC 12В; 0.5А
- Дополнительное питание
внешний свинцово-кислотный аккумулятор +12В; 7А/ч; внутренний литиевый аккумулятор 11В; 5200мА/ч
- Питание
DC 14.5В
- Потребление
до 50Вт
- Рабочая температура
-10 ~ +55°C
- Размеры
270мм × 204мм × 40мм/до 2кг
- Способ монтажа
настенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA ARC5408C-CW

Воспроизведение	4 канала 720P или 2 канала 1080P
SMS	поддерживается
Дополнительное питание	внешний свинцово-кислотный аккумулятор +12В; 7А/ч; внутренний литиевый аккумулятор 11В; 5200мА/ч
Питание сирены	DC 12В; 0.5А
Тревога	тампер антикражи
Удалённое обновление	поддерживается
PSTN детекция	поддерживается
Сирена	поддерживается
Центр безопасности	2 группы телефонных звонков; 1 группа регистрации; 2 группы центра сетевой безопасности
Журнал	5000 записей
Протокол	TCP/IP
Сеть	1 порт RJ-45 (10/100М); 3G (WCDMA)
Аудиосвязь	1 мультиплексный канал
Сжатие аудио	G.711a
Приватные зоны	до 4 зон
Детекция движения	396 (22*18) зон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

USB порты	1 USB2.0
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Аудио входы/выходы	1/1
Питание	DC 14.5В
Размеры	270мм × 204мм × 40мм/до 2кг
Способ монтажа	настенный
HDD	1 SATA порт 2.5
Потребление	до 50Вт
Тревожные выходы	1 (DC 30В; 1А), расширение до 8
Нагрузка	DC 12В; 1А. DC 12В; 0.5А
Проводные зоны	8
Беспроводные зоны	32, двунаправленная связь, дистанция передачи сигнала до 700 метров на открытой местности
Пульт ДУ	поддержка до 16 пультов, дистанция до 80м на открытой местности
Учётные записи	1 установщик, 1 администратор, 1 обязательный пользователь, 20 операторов
Видео входы/выходы	входы: 4 канала 720P HDCVI/CVS/IP; выходы: 1VGA
Сжатие и качество видео	H.264, до 1080P, 2 потока для каждого канала
Anti-cut, Anti-circuit	поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA ARC5408C-CW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>