

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA ARC5408C-W (ARC5408C-W)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ARC5408C-W

Характеристики товара

Фото ARC5408C-W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA ARC5408C-W

- Сетевой видеоконтроллер сигнализации.
- 8 проводных зон для подключения, 1 тревожный выход(с возможностью расширения до 8).
- 32 беспроводные зоны для подключения, двунаправленная связь, охват до 700 м на открытом пространстве.
-

Таблица характеристик

- Проводные зоны
8
- Беспроводные зоны
32, двунаправленная связь, дистанция передачи сигнала до 700 метров на открытой местности
- Тревожные выходы
1 (DC 30В; 1А), расширение до 8
- Пульт ДУ
поддержка до 16 пультов, дистанция до 80м на открытой местности
- Учётные записи
1 установщик, 1 администратор, 1 обязательный пользователь, 20 операторов
- Видео входы/выходы
входы: 4 канала 720P HDCVI/CVS/IP; выходы: 1VGA
- Сжатие и качество видео
H.264, до 1080P, 2 потока для каждого канала
- Воспроизведение
4 канала 720P или 2 канала 1080P
- Детекция движения
396 (22*18) зон
- Приватные зоны
до 4 зон
- Сжатие аудио
G.711a
- Аудио входы/выходы
1/1
- Аудиосвязь
1 мультимплексный канал
- USB порты
1 USB2.0
- HDD
1 SATA порт 2.5
- Сеть
1 порт RJ-45 (10/100M)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Протокол
TCP/IP
- Журнал
5000 записей
- Центр безопасности
2 группы телефонных звонков; 1 группа регистрации; 2 группы центра сетевой безопасности
- Сирена
поддерживается
- PSTN детекция
поддерживается
- Anti-cut, Anti-circuit
поддерживается
- Удалённое обновление
поддерживается
- Тревога
тампер антикражи
- Нагрузка
DC 12В; 1А. DC 12В; 0.5А
- Питание сирены
DC 12В; 0.5А
- Дополнительное питание
внешний свинцово-кислотный аккумулятор +12В; 7А/ч; внутренний литиевый аккумулятор 11В; 5200мА/ч
- Питание
DC 14.5В
- Потребление
до 50Вт
- Рабочая температура
-10 ~ +55°C
- Размеры
270мм × 204мм × 40мм/до 2кг
- Способ монтажа
настенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA ARC5408C-W

Воспроизведение	4 канала 720P или 2 канала 1080P
Дополнительное питание	внешний свинцово-кислотный аккумулятор +12В; 7А/ч; внутренний литиевый аккумулятор 11В; 5200мА/ч
Питание сирены	DC 12В; 0.5А
Тревога	тампер антикражи
Удалённое обновление	поддерживается
PSTN детекция	поддерживается
Сирена	поддерживается
Центр безопасности	2 группы телефонных звонков; 1 группа регистрации; 2 группы центра сетевой безопасности
Журнал	5000 записей
Протокол	TCP/IP
Сеть	1 порт RJ-45 (10/100М)
Аудиосвязь	1 мультиплексный канал
Сжатие аудио	G.711a
Приватные зоны	до 4 зон
Детекция движения	396 (22*18) зон
Тревожные выходы	1 (DC 30В; 1А), расширение до 8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сжатие и качество видео	H.264, до 1080P, 2 потока для каждого канала
Видео входы/выходы	входы: 4 канала 720P HDCVI/CVS/IP; выходы: 1VGA
Учётные записи	1 установщик, 1 администратор, 1 обязательный пользователь, 20 операторов
Пульт ДУ	поддержка до 16 пультов, дистанция до 80м на открытой местности
Беспроводные зоны	32, двунаправленная связь, дистанция передачи сигнала до 700 метров на открытой местности
Проводные зоны	8
Нагрузка	DC 12В; 1А. DC 12В; 0.5А
USB порты	1 USB2.0
Потребление	до 50Вт
HDD	1 SATA порт 2.5
Способ монтажа	настенный
Размеры	270мм × 204мм × 40мм/до 2кг
Питание	DC 14.5В
Аудио входы/выходы	1/1
Рабочая температура	-10 ~ +55°C
Anti-cut, Anti-circuit	поддерживается

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA ARC5408C-W



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>