

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Замок DAHUA ASL413S-D (ASL413S-D)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание ASL413S-D

Характеристики товара

Фото ASL413S-D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Замок DAHUA ASL413S-D

- Гостиничный электронный замок с встроенным считывателем карт E-marine.
- Панели и ручки из нержавеющей стали.
- Беспроводная установка, функция автоблокировки замка.
- Допустимая толщина двери 40-70 мм.
- Диапазон рабочих температур варьируется от -30 до +60 градусов.
- Питание: DC 6В, щелочные батарейки (4 шт.).

- Со встроенным считывателем
Да
- Тип
Электромеханический

Таблица характеристик

- Тип карт
EM(125KГц)
- Рабочее напряжение
DC6В, щелочная батарея (4 шт.)
- Толщина двери
40мм~70мм
- Размер упаковки
375x210x140мм
- Корпус замка
SUS304 Нержавеющая сталь
- Потребляемая мощность
Статический <20uA, Динамический <200uA
- Рабочие условия
-30°C~+60°C, 10%~80% RH
- Вес
2.7кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Замок DAHUA ASL413S-D

Вес	2.7кг
Со встроенным считывателем	Да
Тип	Электромеханический
Рабочее напряжение	DC6В, щелочная батарея (4 шт.)
Рабочие условия	-30°C~+60°C, 10%~80% RH
Потребляемая мощность	Статический <20uA, Динамический <200uA
Тип карт	EM(125КГц)
Толщина двери	40мм~70мм
Размер упаковки	375x210x140мм
Корпус замка	SUS304 Нержавеющая сталь

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Замок DAHUA ASL413S-D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>