

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-AS5500-24GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps (DH-AS5500-24GT4XF)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-AS5500-24GT4XF

Характеристики товара

Фото DH-AS5500-24GT4XF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-AS5500-24GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps

28-портовый управляемый коммутатор, уровень L3. Порты: 24 RJ45 10/100/1000Мбит/с, 4 SFP+ 1000/10000Мбит/с(uplink); питание: 100~240В(AC); грозозащита: до 6кВ.

Мощные возможности управления уровня L2 и L3

Для построения сетей корпоративного уровня

Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2)

Обзор серии

Коммутаторы Dahua серии AS5500 – это высокопроизводительные коммутаторы Gigabit Ethernet с полным набором функций L2 и L2+, качеством обслуживания корпоративного уровня (QoS), расширенным контролем безопасности и набором функций для интернетпровайдеров.

Функции

Технология интеллектуальной отказоустойчивой архитектуры (IRF2)

IRF2 – это технология стекирования, используемая в сочетании с запасными портами на панели. Она обеспечивает гибкость стекирования на больших расстояниях, таких как сотни метров между зданиями или несколько километров между объектами, с использованием приемопередатчиков дальнего действия.

Сетевое оборудование корпоративного уровня

Предлагаются модели с фиксированной стандартной высотой 1U, которые идеально подходят для филиалов или малых и крупных предприятий. Каждый коммутатор имеет четыре встроенных высокоскоростных канала uplink 10 Gigabit Ethernet для неблокирующей передачи. Модели с PoE могут подавать до 600 Вт для питания конечных устройств.

Мощные функции уровня L2 и L3

Эта серия поддерживает широкий спектр функций L2, таких как 802.1Q VLAN, зеркалирование портов, STP, RSTP, MSTP, протокол управления агрегацией каналов и функцию управления потоком 802.3x. Она также поддерживает несколько функций уровня L3, включая OSPF и RIP, удовлетворяя требования корпоративного доступа и услуг агрегации.

Применение

Серия способна удовлетворить потребности цифровой трансформации и построения сетей и идеально подходит для малых и средних предприятий, сетевых предприятий, филиалов, правительства, школ и гостиниц.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...

Аппаратные характеристики

...

...

Блок питания

...

Есть

...

...

...

Есть

...

24 RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)

...

...

...

Оптические порты

...

4 SFP+ (1/10 Гбит/с)

...

...

...

Скорость портов
UTP

...

10/100/1000 Мбит/с

...

...

...

Скорость
оптических портов

...

1/10 Гбит/с

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Порты	порт 1 ~ 24
	• RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с), : : : порт 25 ~ 28
	• SFP5 (1/10 Гбит/с)
Порты управления	1 Micro-USB, 1 консольный
Питание	Встроенный блок питания
	• 100 В ~ 240 В (AC), 50/60 Гц, 1 А
Рабочая температура	-5°C ~ +45°C
Рабочая влажность	5% ~ 95%

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
:::	:::

:::	:::
Влажность хранения	5% ~ 95%
:::	:::

:::	:::
Безвентиляторная конструкция	Нет
:::	:::

:::	:::
Потребляемая мощность	В режиме ожидания
:::	• 10 Вт, :::: Максимальная
	• 24 Вт
:::	:::

:::	
Производительность	
:::	

:::	:::
Уровень коммутатора	L3
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Управление коммутатора

Есть

Среднее время наработки на отказ

131.97 года

Коммутационная емкость

128 Гбит/с

Скорость коммутации пакетов

95.232 Мпак/с

Буферная память

12 Мбит

Размер Jumbo-кадра

10 Кбайт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Адресная таблица	16K
:::	:::
:::	:::
Емкость VLAN	4K
:::	:::
:::	:::
Интерфейсы VLAN	512
:::	:::
:::	:::
Маршруты IPv4	1K
:::	:::
:::	:::
Dynamic ARP	1K
:::	:::
:::	:::
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae
:::	:::
:::	:::
Функции	
:::	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Сетевое резервирование	STP, RSTP, MSTP, ::: PVST, ::: RRPP, ::: ERPS
:::	:::
Маршрутизация	Статическая маршрутизация, ::: Маршрутизация на основе политик IPv6, ::: RIP v1/v2/ng, ::: OSPF v2/v3, ::: Маршрутизация на основе политик
:::	:::
VLAN	VLAN на базе портов, ::: VLAN на базе MAC-адресов, ::: VLAN на базе протокола, ::: VLAN на базе подсети, ::: QinQ, гибкий QinQ, ::: Сопоставление VLAN, ::: Голосовая VLAN, ::: MVRP
:::	:::
Агрегирование портов	Статическое агрегирование портов, ::: Динамическое агрегирование портов, ::: Агрегирование портов разных устройств, ::: Агрегирование гигабитных портов, ::: Агрегирование 10-гигабитных портов
:::	:::
Управление потоком	IEEE 802.3x
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Многоадресная передача	Отслеживание IGMP v1/v2/v3, ::: Отслеживание PIM, ::: Многоадресная VLAN, ::: IGMP v1/v2/v3
:::	:::
Отказоустойчивость	IRF, VRRP, DLDP, LLDP, VCT
:::	:::
ARP	Подавление источника ARP, ::: Обнаружение динамического источника ARP, ::: Предотвращение атак ARP, ::: Обнаружение ARP, ::: Ограничение скорости ARP
:::	:::
DHCP	Клиент DHCP, ::: Отслеживание DHCP, ::: Ретранслятор DHCP, ::: Сервер DHCP, ::: Отслеживание DHCP, опция 82, ::: Ретранслятор DHCP, опция 82, ::: Отслеживание доверия DHCP, ::: Резервное копирование записи отслеживания DHCP
:::	:::
Безопасность	Многоуровневое управление пользователями и парольная защита, ::: 802.1X, ::: RADIUS, ::: SSH 2.0, ::: Изоляция портов, ::: HWTACACS, ::: Привязка IP-адреса / порта / MAC-адреса, ::: IP Source Guard, ::: HTTPS, ::: Triple
:::	:::
QoS/ACL	Теги приоритета 802.1p/DSCP, ::: Фильтрация пакетов, ::: Формирование очередей SP/WRR/SP+WRR, ::: Ограничение скорости по портам, ::: Перенаправление по трафику, ::: Расписание
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
IPv6	ICMPv6, ::: Traceroute v6, ::: Telnet v6, ::: SSH2 v6, ::: NDP, отслеживание NDP, NDP proxy, ::: SAVI, ::: IPv6 Portal, ::: Клиент DNS для IPv6, ::: SNMP для IPv6, ::: RIPNG и OSPFv3, ::: Политики маршрутизации IPv6, ::: Отслеживание MLD v1/v2, ::: VRRP v3, ::: Отслеживание DHCPv6, клиент DHCPv6, ретранслятор DHCPv6, сервер DHCPv6, ::: Привязка портов IPv6
	:::
Управление	Загрузка файлов обновления и обновление через Xmodem, FTP, TFTP, ::: Настройка через CLI, Telnet, консольный порт, ::: SNMP v1/v2/v3, ::: Управление через веб-интерфейс, ::: Тревоги RMON, события RMON, журнал RMON, ::: Системные журналы, многоуровневые тревоги, отладочная информация, ::: HGMPv2, ::: NTP, ::: Ping, Tracert, ::: VCT, ::: DLDP, ::: Обнаружение петли на порту, ::: Тревоги блока питания, вентилятора и температуры, ::: BFD
	:::
:::	
Физические характеристики	
:::	
Электростатическая защита	8 кВ (бесконтактный разряд), ::: 6 кВ (контактный разряд)
	:::
:::	
Грозозащита	1 кВ (провод-земля), ::: 0.5 кВ (провод-провод)
	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	:::
:::	Нетто
Масса	• ≤2.6 кг, :: : Брутто
:::	• ≤3 кг
	:::
:::	:::
Размеры	440 мм × 160 мм × 43.6 мм, :: : 540 мм × 280 мм × 86 мм (упаковка)
:::	:::
:::	:::
Материал корпуса	Листовой металл
:::	:::
:::	:::
Монтаж	Настольный, в стойку
:::	:::
:::	:::
Сертификаты	CE, FCC
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Общее количество портов	28
Потребляемая мощность	24
Объем MAC-адресов	16K
Количество SFP-портов	4
Количество LAN-портов	24
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Тип управления коммутатора	Управляемый
Исполнение	Настольный / Стоечный
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Промышленный	Нет
Уличное исполнение	Нет
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с / 10 Гбит/с
Поддержка POE	Нет
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
Возможность установить в стойку	Да
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уровень коммутатора	L3
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с / 10 Гбит/с
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	128
USB-порт	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-AS4300-24GT4GF](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-AS5500-24GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps

Поддержка POE	Нет
Пропускная способность коммутационной матрицы, Gbps	128
Скорость передачи WAN	1 Гбит/с / 10 Гбит/с
Количество WAN-портов (Uplink)	4
Скорость передачи LAN	1 Гбит/с / 10 Гбит/с
Количество SFP-портов	4
Общее количество портов	28
Уровень коммутатора	L3
Возможность установить в стойку	Да
Поддержка VPN-тоннелей (VPN Endpoint)	Да
USB-порт	Нет
Исполнение	Настольный / Стоечный
Уличное исполнение	Нет
Промышленный	Нет
Объем MAC-адресов	16K
Тип управления коммутатора	Управляемый
Количество LAN-портов	24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Материал корпуса	Металл
Потребляемая мощность	24
Цвет	Черный
Тип устройства	Коммутатор

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-AS5500-24GT4XF Коммутаторы до 1000Mbps



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>