

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDBW1400RP-VF Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDBW1400RP-VF)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDBW1400RP-VF

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDBW1400RP-VF

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDBW1400RP-VF Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDBW1400RP-VF - видеокамера наружного применения в виде купола HD-CVI стандарта от производителя Dahua, владеющая также способностью поддержания видеоформата CVBS. Трансляция потока видео по кабелю коаксиального типа возможна на большое расстояние. Конструктивно модель оснащена 1/3" CMOS-матрицей с восприимчивостью к свету 0.03 Люкс и объективом с переменной фокусировкой 2.7-13.5 мм и углом сканирования 98°~26°. Просмотр территории и сохранение данных совершается с разрешающей возможностью 2560x1440, 1920x1080 и 1280x720 при частоте 25/30 к/с на винчестер удаленного регистратора. Имеющиеся ИК фильтр и ИК подсветка дают возможность ночью видеть территорию на удалении 30 метров.

Функции:

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление. Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.

Передача на длинные расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Поддерживает передачу до 700 метров при разрешении 4Мп по коаксиальному кабелю, и 300 метров по UTP.* Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua.

Простота использования

Технология HDCVI унаследовала особенность простоты установки от традиционной аналоговой системы видеонаблюдения, что делает ее лучшей при выборе систем видеонаблюдения. Система HDCVI может обеспечить плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей. Подход plug&play позволяет без хлопот конфигурировать сети видеонаблюдение.

Smart ИК

В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.

Мульти-форматы

Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

аналоговый вход монитора охраны.

Многоязычное OSD меню

Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения. Камера поддерживает следующие языки для OSD меню: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, и польский.

Защита

Камера защищена от попадания воды и пыли рейтинг защиты IP67, что делает ее пригодной для внутренней или наружной установки. Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°C. Камера поддерживает защиту от входного напряжения $\pm 25\%$, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Характеристики товара

- Модель: DH-HAC-HDBW1400RP-VF

Камера

- Датчик изображения: 1/3" CMOS
- Число эффективных пикселей: 2688 (H) x 1520 (V)
- Система сканирования: Progressive
- Электронный затвор: 1/25с ~ 1/300, 000с
- Чувствительность: 0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК)
- Отношение сигнал/шум: Более 65 дБ
- Ик-подсветка: до 30 метров
- Управление подсветкой: Авто / вручную
- Ик диоды: 2 диода

Объектив

- Тип линзы: Вариофокальный объектив / фиксированная диафрагма
- Тип крепления: встроенный
- Фокусное расстояние: 2.7-13.5 мм
- Угол обзора: 98°-26°
- Апертура: 2.0
- Управление фокусом: Вручную
- Расстояние фокусировки: 200мм

Вращение при монтаже

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Поворот / наклон / вращение: Поворот
- 0° ~ 355°; Наклон
- 0° ~ 75°; Вращение
- 0° ~ 355°;

Видео

- Разрешение: 4Мп (2560x1440)
- Частота кадров: 25 кадров/с - 4Мп/1080р/720р
- Видео выход: 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение)
- День / ночь: Авто (ICR) / вручную
- OSD меню: Многоязычное
- Режим BLC: BLC / HLC / DWDR
- Регулировка усиления: AGC
- Подавление шума: 2D
- Баланс белого: Авто / вручную
- Smart ИК: Авто / вручную

Общий

- Электропитание: DC12V $\pm$ 25%
- Потребляемая мощность: Макс. 5Вт
- Производственная среда: -40° С ~ +60° С / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° С
- Степень защиты: IP67, IK10
- Размеры (Диаметр x Высота): ф122x89 мм
- Вес: 390г
- Материал: Алюминий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.39
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Ночной режим	Да
Объектив	Вариофокальный
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Макс. угол обзора	98
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDBW1400RP-VF](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDBW1400RP-VF Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Макс. угол обзора	98
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.39
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.03
Звук	Нет
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDBW1400RP-VF Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>