

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDBW2221RP-Z Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDBW2221RP-Z)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 11

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDBW2221RP-Z

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDBW2221RP-Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDBW2221RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDBW2221RP-Z - видеокамера HDCVI купольная 2Мп с моторизированным объективом 2,7-12мм построена на матрице 1/2,7" CMOS. Характерными особенностями 2Мп WDR HDCVI камер являются: высокое качество изображения с четкими деталями и точной цветопередачей, поддержка WDR 120dB, простота использования. Доступны различные выборы объективов, как с моторизированным вариофокальным фокусом так и с фиксированным. Камеры поддерживают управление по OSD меню, легко переключаются в режимы CVI/CVBS. Простая модернизация аналоговой системы до разрешения 2Мп на существующей кабельной инфраструктуре.

Функции:

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 типов сигнала: видео, аудио, управление и питание по коаксиальному кабелю. Двухполосная передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с HCVR передавая информацию о событиях или управление. Так же камеры линейки S3 поддерживают технологию PoC, передача питания по коаксиальному кабелю.

Передача на длинные расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в режиме реального времени на большом расстоянии без каких-либо потерь. Камеры S3 серии поддерживает до 800м (1080p), 1200м (720p) передачу по коаксиальному кабелю, и 300м (1080p), 450м (720p) по UTP кабелю.* Результаты подтверждены испытанием в режиме реального времени в лаборатории Dahua.

Простота использования

Технология HDCVI унаследовала особенность простоты установки от традиционной аналоговой системы видеонаблюдения, что делает ее лучшей при выборе систем видеонаблюдения. Система HDCVI может обеспечить плавный переход традиционной аналоговой системы без замены существующих кабелей. Подход plug&play позволяет без хлопот конфигурировать сети видеонаблюдения.

Wide Dynamic Range

Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. True WDR (120dB) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра.

Расширенный 3DNR

3DNR является технологией шумоподавления, обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Расширенный 3DNR Dahua позволяет заметно сократить уровень шума с минимальным воздействием на резкость, особенно при ограниченном освещении.

Smart ИК

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в мало освещенных условиях. Технология Smart ИК обеспечивает единообразную яркость черно-белого изображения при низкой освещенности. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.

Мульти-форматы

Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны.

Многоязычное OSD меню

Экранное меню предназначено для настройки изображения и функций в камере. Экранное меню включает в себя конфигурации, такие как: режим подсветки, баланс белого, маска конфиденциальности, детектор движения. Камера поддерживает следующие языки для OSD меню: русский, английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, корейский, и польский.

Защита

Камера предназначена для работы при температуре окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 60°C. Камера поддерживает защиту от входного напряжения $\pm 25\%$, подходит для работы в нестабильных условиях питания. Имеет молниезащиту в 4KV.

Особенности:

- 120dB WDR, 3DNR
- 25 кадров/с при разрешении 1080p
- Одновременная работа с сигналами HDCVI, CVBS
- Моторизированный объектив: 2.7-12мм
- Ик подсветка 30метров, Smart IR
- DC12В, IP67, IK10Высокая скорость передачи данных на большие расстояния.

Характеристики товара

- Датчик изображения: 1/2.7" progressive scan CMOS
- Число эффективных пикселей: 1928 (H) x 1088 (V)
- Система сканирования: Progressive
- Электронный затвор: 1/25с ~ 1/30, 000с
- Чувствительность: 0.03 Люкс / F1.4, (0 Люкс с ИК)
- Отношение сигнал/шум: Более 65 дБ
- Ик-подсветка: до 30 метров
- Управление подсветкой: Авто / вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- ИК диоды: 2 диода

Объектив

- Тип линзы: Моторизованный объектив / фиксированная диафрагма
- Тип крепления: встроенный
- Фокусное расстояние: 2.7-12 мм
- Угол обзора: 99°-37°
- Апертура: F1.4
- Расстояние фокусировки: 300 мм, 11.81"
- Вращение при монтаже
- Поворот / наклон / вращение: Поворот
- 0° ~ 355°; Наклон
- 0° ~ 75°; Вращение
- 0° ~ 355°

Видео

- Разрешение: 1080p (1920x1080)
- Частота кадров: 25 кадров/с - 1080p, 25/50 кадров/с - 720p
- Видео выход: 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / 1-канал CVBS аналоговый выход (одновременно)
- День / ночь: Авто (ICR) / вручную
- OSD меню: Многоязычное
- Режим BLC: BLC / HLC / WDR dB
- WDR: 120dB
- Регулировка усиления: AGC
- Подавление шума: 2D/3D
- Баланс белого: Авто / вручную
- Smart ИК: Авто / вручную

Общий

- Электропитание: DC12V $\pm$ 25%
- Потребляемая мощность: Макс. 5Вт
- Степень защиты IP67; IK10
- Производственная среда: -30° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C
- Дальность передачи: Более 500 метров по 75-3 коаксиальному кабелю
- Размеры (Ш x Г x В): ϕ 122x89 мм
- Вес: 450г
- Материал: Алюминий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.03
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Да
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.45
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Для транспорта	Нет
Ночной режим	Да
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Конструкция камеры	Купольная
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	99
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Руководство пользователя Dahua HAC-HDBW2221RP-Z](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDBW2221RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Для транспорта	Нет
Макс. угол обзора	99
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.45
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.03
Звук	Нет
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDBW2221RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>