

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDBW2231RP-Z-POC - видеокамера HDCVI купольная 2Мп с моторизированным объективом 2.7-13.5mm построена на матрице 1/2,8" CMOS. Дальность ИК-подсветки: 30метров. Чувствительность: 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR on.

Функции: WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR; PAL 960H видеовыход. Питание: DC12В/POC. Степень защиты IP67; IK10. Рабочая температура: -40 -+60 C.

Характеристики товара

- Изображение 1 / 2.8 "CMOS
- Эффективные пиксели 1937 (H) x 1097 (V), 2,1 МП
- Сканирующая система прогрессивная
- Электронная скорость затвора PAL
- 1 / 4s ~ 1 / 100000s
- Минимальная освещенность 0.005Lux / F1.3, 30IRE, 0Lux IR on
- Отношение S / N Более 65 дБ
- ИК-расстояние До 30 м (98 футов)
- IR On / Off Control Авто / Ручной
- IR LED s 2

объектив

- Тип объектива Моторизованная линза / фиксированная диафрагма
- Фокусное расстояние 2.7-13.5mm
- Макс. Диафрагма F1.3
- Угол обзора H
- 102 ° ~ 29 °
- Управление фокусом Авто / Ручной

Pan / Tilt / Rotation

- Pan / Tilt / Вращение Пан
- 0 ° ~ 355 ° Наклон
- 0 ° ~ 75 ° Вращение
- 0 ° ~ 355 °

видео

- разрешение 1080P (1920 x 1080)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Частота кадров 25 fps 1080P, 25 fps 720P
- Видео выход 1-канальный видеовыход BNC с высоким разрешением / видеовыход CVBS (может переключаться)
- Day / Night Авто (ICR) / Ручное
- OSD Menu Многоязычная
- Режим BLC BLC / HLC / WDR
- WDR 120dB
- Управление AGC
- Подавление шума 2D / 3D
- Баланс белого Авто / Ручной
- Smart IR Авто / Ручной
- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейс

- Аудио интерфейсы N / A

Общие

- Источник питания ПОС / 12V DC $\pm$ 25%
- Потребляемая мощность Макс. 8,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)
- Выходная мощность 12 В постоянного тока, макс. 2 Вт
- Условия эксплуатации -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 90% относительной влажности * Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C (-40 ° F)
- Защита от проникновения и вандализма IP67 и IK10
- кожух алюминий
- Габаритные размеры Φ 122 мм x 88,9 мм (Φ 4,8 "x 3,5")
- Вес нетто 0,48 кг (1,06 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.4
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Для транспорта	Нет
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Конструкция камеры	Купольная
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	102
Ночной режим	Да
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	LED / IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDBW2231RP-Z-POC](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Для транспорта	Нет
Макс. угол обзора	102
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	LED / IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.4
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDBW2231RP-Z-POC Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>