

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1200SLP-0280B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1200SLP-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1200SLP-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1200SLP-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1200SLP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDW1200SLP-0280B - видеокамера HDCVI купольная мультиформатная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 2,8мм построена на матрице 1/2,7" 2Мп CMOS. Разрешение 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р. Дальность ИК: 20м. Чувствительность: 0.02лк/F1.85(цвет), 0лкF1.85(ИК вкл). Функции: DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR. Механический ИК-фильтр. 1х мультиформатный переключаемый BNC. Питание: DC12В. Защита IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.7" CMOS
- Разрешение 1920(Г)х1080(В), 2Мп
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25~1/100000с
- Чувствительность 0,02лк/F1.85, 30IRE, 0лк, ИК вкл.
- Соотношение сигнал/шум Более 65дБ
- Дальность ИК-подсветки До 20м
- Управление ИК-подсветкой Авто / вручную
- Модуль ИК-подсветки 12

Объектив

- Объектив Фиксированный объектив / с фиксированной диафрагмой
- Тип крепления Встроенный
- Фокусное расстояние 2,8мм
- Макс. апертура F1.85
- Угол обзора По горизонтали
- 103°
- Управление фокусировкой нет
- Мин. расстояние до объекта 600мм

Видео

- Разрешение 1080P (1920x1080)
- Частота кадров 25к/с 1080P, 25/50 к/с 720P
- Видеовыход 1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения / видеовыход CVBS (переключаемый)
- День/ночь Авто (ICR) / вручную

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- OSD меню Мультиязычное
- Компенсация засветки BLC / HLC / DWDR
- Широкий динамический диапазон DWDR
- Контроль усиления AGC
- Шумоподавление 2D
- Баланс белого Авто / вручную
- Функция "Интеллектуальная ИК-подсветка" (Smart IR) Авто / вручную
- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейс

- Аудиоинтерфейс нет

Электропитание

- Питание 12В DC $\pm 25\%$
- Потребление питания До 3,2Вт (12В DC, ИК вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочие условия $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ / относительная влажность менее 90%* Запуск должен осуществляться при температуре выше -40°C
- Условия хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ / относительная влажность менее 90%
- Класс защиты и вандализационность IP67
- Конструкция Корпус Пластик
- Размеры $\Phi 97\text{мм} \times 79,3\text{мм}$
- Вес нетто 0,17кг
- Вес брутто 0,25кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.25
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	103
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Пластик
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDW1200SLP-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1200SLP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	103
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.25
Антивандализм	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1200SLP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>