

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



2 Мп HDCVI быстрая в установке видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой.

Особенности

- Частота кадров: 25к/с до 1080p, 50к/с до 720p
- Быстрая установка экономит время
- Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
- 3,6-миллиметровый объектив с фиксированным фокусным расстоянием (2,8-миллиметровый опционально)
- Встроенный микрофон (-А)
- Макс. дальность ИК-подсветки 30 м, Интеллектуальная ИК-подсветка
- IP67, DC 12 В.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.7" CMOS
- Разрешение 1920 (Г)х1080 (В)
- Пиксель 2 Мп
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25с–1/100000с NTSC
- 1/30с–1/100000с
- Соотношение сигнал/шум >65 дБ
- Чувствительность 0,02лк/F1.7, 30IRE, 0 лк (ИК вкл.)
- Расстояние освещенности 30 м
- Управления освещенностью Авто/Вручную
- Количество освещения 1
- Диапазон панорамирования / наклона / вращения Панорама
- 0°–360° Наклон
- 0°–78° Вращение
- 0°–360°

Объектив

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип объектива Встроеннофокусный
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Диафрагма F1.9
- Угол обзора 3,6 мм
- 100° x 84° x 45° (диагональ x горизонталь x вертикаль)
- Тип диафрагмы Встроенная
- Максимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 0,8 м

Дистанция DORI

- Объектив 3,6 мм
- Обнаружение 49,7 м : : :
- Наблюдение 19,9 м
- Распознавание 9,9 м
- Идентификация 5 м

Видео

- Частота кадров CVI
- 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; AHD
- 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; TVI
- 1080P 25/30 к/с; 720P 25/30 к/с; 720P 50/60 к/с; CVBS
- 960H
- Разрешение 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)
- Режим День/Ночь Автоматическое переключение через ICR
- BLC BLC/HLC/DWDR
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто/вручную
- Усиление сигнал Авто/вручную
- Шумоподавление 2D DNR
- Смарт освещение Да
- Электронное очищение запотевшего стекла Да
- Зазеркаливание Вкл./Выкл.
- Приватные зоны Вкл./Выкл. (8 зон, прямоугольник)

Сертификация

- Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Порты

- Аудиовыходы 1 канал, встроенный микрофон (-А)
- Выводы Видео Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC

Электропитание

- Питание 12 В $\pm 30\%$ DC
- Потребляемая мощность До 2.9 Вт (12В DC, Ик вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ /Менее 95% отн. влажности (без конденсации)
- Температура хранения -40°C до $+60^{\circ}\text{C}$ /Менее 95% отн. влажности (без конденсации)
- Класс защиты IP67

Конструкция

- Корпус Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое декоративное кольцо
- Размеры $\varnothing 109,9$ мм x 88,1 мм
- Вес нетто 0,33 кг
- Вес брутто 0,44 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.44
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	84
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	84
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.44

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Антивандализм	Нет
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1200TLMQP-A-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>