

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/СVBS) Mix-HD цветная Full-color уличная купольная с микрофоном и встроенной LED белой подсветкой, ДЕНЬ/НОЧЬ-Цвет; 1/2.8" CMOS 2МП (1920×1080); 0.005 ; f=2,8 мм; дальность белой подсветки 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR , OSD меню. Питание DC12В/300мА; Степень защиты IP67. Габариты 97.1 × 91.4 мм. Рабочие условия -40°...+60°С. Корпус: металл, пластик.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица 1/2.8" КМОП, 2 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 1920×1080, Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с, Чувствительность 0.01 лк (F1.6) 0 лк (подсветка), Сигнал / шум >65 дБ, Дальность подсветки ≤20 м, Управление подсветкой Авто, вручную, Модуль подсветки 1 светодиод, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360°Наклон
- 0° ~ 78°Вращение
- 0° ~ 360°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный (M12), Фокусное расстояние 2.8 мм / 3.6 мм, Диафрагма F1.6, Поле зрения Горизонталь
- 106° / 86.9°Вертикаль
- 56.5° / 46.3°Диагональ
- 126.2° / 103.6°, Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 0.7 м / 1.2 м,**Видео**, Разрешение 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576), Частота кадров CVI
- 25 к/с @ 1080p; 25 к/с @ 720pAHD
- 25 к/с @ 1080pTVI
- 25 к/с @ 1080pCVBS
- 960H, Компенсация фоновой засветки BLC, Широкий динамический диапазон DWDR, Баланс белого Авто, вручную, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 2D DNR, Интеллектуальная подсветка Есть, Зеркалирование Есть, Приватные зоны Есть (8 зон), **Сертификация**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), **Интерфейсы**, Аудио Встроенный микрофон (-A), Видеовыход BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/СVBS), **Электропитание**, Питание 12 В (DC) ±30%, Потребляемая мощность ≤3.1 Вт (подсветка вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -40°С ~ +60°С, Рабочая влажность ≤95% (без конденсата), Температура хранения -40°С ~ +60°С, Влажность хранения ≤95% (без конденсата), Защита IP67, **Физические параметры**, Материал корпуса Металл, пластик, Размеры 97.1 мм х 91.4 мм, Масса Нетто
- 0.21 кг Брутто
- 0.28 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.21
Макс. угол обзора	106
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	5
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокamеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл / Пластик
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	LED
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.21

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.01
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1209TLQP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>