

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0280B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1220MP-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1220MP-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1220MP-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Купольная 2 Мп камера Dahua DH-HAC-HDW1220MP-0280B поддерживает CVI/AHD/TVI/CVBS стандарты. Она подходит для быстрой бюджетной модернизации аналогового видеонаблюдения с использованием имеющихся коаксиальных кабелей. Новая камера подключается на место устаревшей и соединяется с CVI, AHD, TVI или CVBS видеорегистратором.

Круглосуточный мониторинг

Яркая ИК подсветка дальностью до 30 метров равномерно освещает сцену. Дневной и ночной режимы переключаются автоматически по датчику освещенности. Механический ИК-фильтр обеспечивает естественные цвета при дневной съемке.

Высокоскоростная съемка

Видеоданные транслируются с частотой 25 кадров/сек при 2 Мп разрешении, 25/50 кадров/сек при разрешении 1 Мп. Камера DH-HAC-HDW1220MP-0280B может применяться для съемки быстро движущихся объектов. Картинка будет четкой, без размытий.

Качественное изображение

Шумоподавление 2DNR очищает картинку от помех. Электронный динамический диапазон DWDR компенсирует контрастность по всему кадру.

Сменная оптика

Объектив с фокусом 2.8 мм обеспечивает горизонтальное поле зрения 106 градусов, фокус 3.6 мм соответствует обзору 83 градуса. Оптика является съемной, тип крепления — M12.

Уличное исполнение

Компактный металлический купол выполнен с герметичностью IP67. Устройства с такой защитой от пыли и воды могут работать даже под водой. Диапазон температур эксплуатации составляет -30...60 градусов, что соответствует климату большинства регионов России.

Передача сигнала на большие расстояния

Дистанция трансляции определяется параметрами коаксиального кабеля. По качественному кабелю видеоданные можно передавать на расстояние до 500 метров.

OSD меню

Настройку параметров удобно производить через OSD меню. Оно доступно на нескольких языках, в том числе и на русском.

Характеристики товара

- Датчик изображений: 1 / 2,9 "CMOS 2Megapixel
- Число эффективных пикселей: 1936 (H) x 1097 (V)
- Электронный затвор: 1/25 ~ 1 / 100000s: 1/30 ~ 1 / 100000s
- Видео Частота кадров: 25 / 50fps 720P; 25fps 1080P: 30 / 60fps 720P; 30fps 1080P

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Синхронизация: внутренняя
- Минимум освещение: 0.02Lux / F2.0, 0Lux ИК
- Видео выход: 1-канальный выход видео выход BNC высокой четкости / CVBS видео стандартной четкости (Можно переключить)

, Особенности камеры

- Максимум. ИК-светодиоды Длина: 30м, Smart IR
- Компенсация задней подсветки: DWDR
- День Ночь: Авто (ICR) / Цвет / B / W
- Подавление шума: 2D
- экранное меню: Поддержка

, Объектив

- Фокусное расстояние 2.8мм
- Угол изображения: H
- 106°
- Тип крепления: M12

, Общие

- Источник питания: DC12V $\pm$ 25% потребляемая мощность: Макс 2.8W
- Рабочая обстановка: -30 ° C ~ + 60 ° C / Менее 95% RH (без конденсации)
- Дальность передачи данных: 3а 500м через 75-3 коаксиальный кабель
- Степень защиты: IP67
- Габаритные размеры: Φ 93.4mm x 79.7mm
- Вес: 0.33kg
- Материал: металл.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.33
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Ночной режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив	Фикс. фокус
Конструкция камеры	Купольная
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	106
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDW1220MP-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.33
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>