

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1220MP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1220MP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1220MP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Купольная 2 Мп камера Dahua DH-HAC-HDW1220MP-0280B поддерживает CVI/AHD/TVI/CVBS стандарты. Она подходит для быстрой бюджетной модернизации аналогового видеонаблюдения с использованием имеющихся коаксиальных кабелей. Новая камера подключается на место устаревшей и соединяется с CVI, AHD, TVI или CVBS видеорегистратором.

Круглосуточный мониторинг

Яркая ИК подсветка дальностью до 30 метров равномерно освещает сцену. Дневной и ночной режимы переключаются автоматически по датчику освещенности. Механический ИК-фильтр обеспечивает естественные цвета при дневной съемке.

Высокоскоростная съемка

Видеоданные транслируются с частотой 25 кадров/сек при 2 Мп разрешении, 25/50 кадров/сек при разрешении 1 Мп. Камера DH-HAC-HDW1220MP-0280B может применяться для съемки быстро движущихся объектов. Картинка будет четкой, без размытий.

Качественное изображение

Шумоподавление 2DNR очищает картинку от помех. Электронный динамический диапазон DWDR компенсирует контрастность по всему кадру.

Сменная оптика

Объектив с фокусом 2.8 мм обеспечивает горизонтальное поле зрения 106 градусов, фокус 3.6 мм соответствует обзору 83 градуса. Оптика является съемной, тип крепления — м12.

Уличное исполнение

Компактный металлический купол выполнен с герметичностью IP67. Устройства с такой защитой от пыли и воды могут работать даже под водой. Диапазон температур эксплуатации составляет -30...60 градусов, что соответствует климату большинства регионов России.

Передача сигнала на большие расстояния

Дистанция трансляции определяется параметрами коаксиального кабеля. По качественному кабелю видеоданные можно передавать на расстояние до 500 метров.

OSD меню

Настройку параметров удобно производить через OSD меню. Оно доступно на нескольких языках, в том числе и на русском.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

.....

Камера	
Матрица	1/2.9" CMOS Progressive Scan
Количество эффективных пикселей	1920×1080, 2 Мп
Чувствительность	0.02 лк при F/2.0, 30 IRE, : : : 0 лк (IR вкл.)
Электронный затвор	1/25 ~ 1/100 000 с.
Соотношение сигнал/шум	более 65 дБ
Дальность ИК-подсветки	до 30 м
Управление ИК-подсветкой	авто, вручную
Модуль ИК-подсветки	12 светодиодов
Объектив	
Тип объектива	фиксированный объектив, фиксированная диафрагма
Крепление объектива	на плату
Фокусное расстояние	3.6 мм
Апертура	F/2.0

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Угол обзора	по горизонтали – 80.8°
Управление фокусом	нет
Минимальное расстояние фокусировки	800 мм
Регулировка угла установки (настройка по осям)	поворот • 0° – 360°; наклон • 0° – 90°; вращение • 0° – 360°
DORI Distance	
Определение	Расстояние DORI – ближайшая дистанция, с помощью которой вы легко можете настроить нужную камеру в соответствии с вашими потребностями. Дистанция обнаружения рассчитывается на основе спецификаций сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно.
Обнаружение	25 px/м, 57 м
Наблюдение	63 px/м, 23 м
Распознавание	125 px/м, 11 м
Идентификация	250 px/м, 6 м
Видео	
Разрешение	1080p (1920×1080)
Частота кадров	25 к/с при 1080p, : : : 25/50 к/с при 720p
Видеовыход	1-канальный видеовыход BNC высокого разрешения/CVBS (переключаемый)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Режим «день/ночь»	автоматический (ICR), вручную
OSD-меню	мультязычное
Компенсация засветки	BLC, HLC, DWDR
WDR	DWDR
Усиление сигнала	AGC
Подавление шума	2D
Баланс белого	автоматический, вручную
Функция «Интеллектуальная ИК-подсветка» (Smart IR)	автоматический, вручную
Сертификаты	
Сертификаты	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4), : : : FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014), : : : UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Основное	
Питание	12 В DC $\pm$ 25 %
Потребляемая мощность	макс. 2.8 Вт (12 В DC, IR вкл.)
Рабочие условия	-40 °C... +60 °C, относительная влажность менее 90%
Условия хранения	-40 °C... +60 °C, относительная влажность менее 90%
Защита	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Материал корпуса	алюминий
------------------	----------

Размер	Ø93.4×79.4 мм
--------	---------------

Вес нетто	0.28 кг
-----------	---------

Вес общий	0.35 кг
-----------	---------

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.9
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.35
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	80
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	80
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Антивандальность	Нет
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.9
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1220MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>