

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Уличная купольная HDCVI-видеокамера 5Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~12мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.. Выход: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с5Мп. ИК-подсветка до 60м. Встроенный микрофон. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл, пластик. .

Особенности

- * Параметры и таблицы, приведенные ниже, применимы только к серии 1500-S2.
- * Чтобы использовать камеру HDCVI с разрешением 5 МП 16: 9, необходимо обновить микропрограмму XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (выход 16: 9)
- Возможность переключения между CVI / CVBS / AHD / TVI
- Быстрая установка экономит время
- Моторизованный объектив 2,7–12 мм
- Встроенный микрофон (-А)
- Макс. Длина ИК-порта 60 м, Интеллектуальный ИК- порт
- IP67, DC12V.

Характеристики товара

Камера

- Датчик изображений 1 / 2,7-дюймовый CMOS
- Максимум. Разрешение 2880 (В) x 1620 (В)
- Пиксель 5 МП
- Система сканирования Прогрессивный
- Электронная скорость затвора PAL
- 1/25 с – 1/100000 с NTSC
- 1/30 с – 1/100000 с
- Соотношение сигнал / шум > 65 дБ
- Мин. Освещение 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.
- Расстояние освещения 60 м (196,9 футов)
- Управление включением / выключением осветителя Авто; руководство
- Номер осветителя 2
- Диапазон панорамирования / наклона / поворота Поворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0 ° –360 ° Наклон
- 0 ° –78 ° Вращение
- 0 ° –360 °

Объектив

- Тип линзы Моторизованный варифокальный
- Автофокус N / A
- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 2,7–12 мм
- Максимум. Диафрагма F1.6
- Поле зрения Диагональ
- 39 ° –130 ° горизонтали
- 34 ° –107 ° По вертикали
- 19 ° –55 °
- Тип Фиксированная диафрагма
- Близкое расстояние фокусировки 0,5 м (1,64 фута)

Частота кадров

- CVI
- PAL
- 5M 25 кадров в секунду; 4M 25 кадров в секунду; 1080P при 25 кадрах в секунду NTSC
- 5M при 25 кадрах в секунду; 4M 30 кадров в секунду; 1080P при 30 кадрах в секунду
- AHD
- PAL
- 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- TVI
- PAL
- 4M 25 кадров в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- CVBS
- PAL
- 960H; NTSC
- 960H
- Разрешение 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480)
- День Ночь Автоматическое переключение по ICR
- BLC BLC / HLC / DWDR
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто; руководство
- Получить управление Авто; руководство

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Подавление шума 2D NR
- Умный ИК да
- Зеркало Выкл. / Вкл.
- Маскировка конфиденциальности Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник)

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN55032
- 2015, EN 61000-3-2
- 2014, EN 61000-3-3
- 2013, EN55024
- 2010 + A1
- 2015, EN 55035
- 2017, EN50130-4
- 2011 + A1
- 2014, EN 62368- 1
- 2014 + A11
- 2017)FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)

Порт

- Аудио выход Одноканальный встроенный микрофон (-A)
- Видео выход Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс.6,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)

Среда

- Рабочая Температура От -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -22°F до $+140^{\circ}\text{F}$); $<95\%$ (без конденсации)
- Температура хранения От -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -22°F до $+140^{\circ}\text{F}$); $<95\%$ (без конденсации)
- Степень защиты IP67

Структура

- Кожух Металлический купол + металлическая крышка + пластиковое декоративное кольцо
- Размеры камеры $\varnothing 135\text{ мм} \times 109\text{ мм}$ ($\varnothing 5,31\text{ дюйма} \times 4,28\text{ дюйма}$)
- Нетто 0,52 кг (1,15 фунта)
- Вес брутто 0,62 кг (1,37 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.62
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Макс. угол обзора	107
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	0.62
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW1500TMQP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>