

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW2231MP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW2231MP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW2231MP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDW2231MP-0360B - видеокамера HDCVI купольная 2Мп построена на матрице 1/2.8" CMOS с фиксированным объективом 3,6 мм. Дальность ИК-подсветки: 30 метров. Поддержка: HDCVI, HDTVI, AHD, PAL 960H. Чувствительность: 0.005лк/F1.6(цвет), 0лкF1.6(ИК вкл).

Функции: WDR 120db, 3DNR, OSD меню, HLC, BLC, SMART IR; PAL 960H видеовыход. Питание: DC12В. Степень защиты IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Характеристики товара

- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Эффективные пиксели : 1937 x 1097, 2.1MP
- Система сканирования: Прогрессивная
- Скорость электронного затвора : PAL
- 1 / 4s ~ 1 / 100000s
- Мин. освещение: 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux ИК вкл.
- Соотношение сигнал / шум: Более 65dB
- ИК расстояние : До 30 м (98feet)
- ИК-контроль вкл / выкл : Авто / Вручную
- ИК-светодиоды: 12

Объектив

- Тип объектива : Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма
- Тип крепления : Настенный
- Фокусное расстояние : 3,6 мм
- Макс. диафрагма : F1.6
- Угол обзора : Н
- 87°
- Управление фокусом : Нет
- Закрытое фокусное расстояние : 1200 мм

Панорамирование / Наклон / Вращение

- Панорамирование / Наклон / Вращение : Пан
- 0 ° ~ 360 °Наклон
- 0 ° ~ 90 °Вращение
- 0 ° ~ 360 °

Видео

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Разрешение : 1080P (1920 x 1080)
- Частота кадров : 25 fps 1080P, 25 fps 720P
- Видео выход: 1-канальный видеовыход BNC с высоким разрешением / видеовыход CVBS (может переключаться)
- День / Ночь: Авто (ICR) / Вручную
- Меню OSD: Многоязычное
- Режим BLC : BLC / HLC / WDR
- WDR : 120dB
- Контроль усиления : AGC
- Шумоподавление : 2D / 3D
- Баланс Белого : Авто / Вручную
- Смарт ИК : Авто / Вручную

Сертификаты

- Сертификаты : CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)Интерфейс
- Аудио интерфейс : Нет

Электрические свойства

- Источник питания : 12V DC $\pm 25\%$
- Потребляемая мощность : Макс. 2,6 Вт (12 В постоянного тока, ИК включён)

Окружающая среда

- Условия эксплуатации: -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 90% относительной влажности
- * Запуск должен выполняться при температуре выше -40 ° C (-40 ° F)
- Условия хранения: -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 90% относительной влажности
- Степень защиты и антивандальная защита : IP67

Общие сведения

- Корпус: Алюминий
- Размеры : $\Phi 93.4$ мм x 79.4 мм ($\Phi 3.68$ "x 3.13")
- Вес Нетто : 0,28 кг (0,62 фунта)
- Вес Брутто: 0,38 кг (0,84 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.38
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Для транспорта	Нет
Объектив	Фикс. фокус
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDW2231MP-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Для транспорта	Нет
Купольная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандализм	Нет
Класс защиты IP	IP67
Вес	0.38
Минимальная светочувствительность	0.005
Звук	Нет
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW2231MP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>