

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW2401RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW2401RP-Z)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW2401RP-Z

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW2401RP-Z

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW2401RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HDW2401RP-Z - HDCVI видеокамера с высоким качеством изображения, четкими деталями и точной цветопередачей. Камера поддерживает управление по OSD меню, легко переключается в режимы HD и SD. Матрица камеры 1/3" CMOS работает с разрешением 4 Мп (2688x1520). Камера имеет моторизованный объектив высокого класса с переменным фокусным расстоянием от 2.7 мм до 12 мм с электроприводом и с апертурой F1.3. Это дает возможность захватить больше света матрице, при низкой освещенности.

Видеокамера прекрасно подходит для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений (-30°C ~ +60°C). Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в ч/б режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 60 метров. В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.

Функция WDR (120 дБ) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра. Функция 3DNR является технологией шумоподавления, обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Расширенный 3DNR Dahua позволяет заметно сократить уровень шума с минимальным воздействием на резкость, особенно при ограниченном освещении.

Камера поддерживает одновременно HDCVI и CVBS сигнал с двух разъемов BNC. Независимые выходы облегчают настройку камеры с тестового монитора при установке, а также сигнал может быть разделен на аналоговый вход монитора охраны. Для установки используется коаксиальный кабель, который способен передавать данные на расстояние до 700 метров, так же возможна передача сигнала по UTP кабелю на расстояние до 300 метров.

Характеристики товара

- Матрица: 1/3" CMOS с прогрессивным сканированием
- Разрешение: 4.1 Мп (2688 x 1520)
- Минимальная освещенность: 0.01 Лк / F1.3, 0 Лк при ИК вкл.
- Электронный затвор: 1/4~1/100.000 с
- Синхронизация: Внутренняя
- Соотношение сигнал/шум: Более 65 дБ

Объектив

- Тип объектива: Моторизованный с фиксированной диафрагмой
- Фокусное расстояние: f=2.7-12 мм
- Угол обзора по горизонтали: 98°~26°
- Управление: Авто/вручную
- Светосила: F1.3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

ИК-подсветка

- Дальность действия Smart-ИК: До 60 метров
- Управление: Авто/вручную
- Количество светодиодов: 2 диода

Видео

- Видеовыход: 1 канал BNC HDCV высокой четкости / 1 канал BNC CVBS стандартный (с возможностью переключения)
- Разрешение: 4 Мп (2560x1440)
- Частота кадров: 4 Мп (25 к/с), 1080P (25/30 к/с), 720P (25/30 к/с)

Функции

- Функция день/ночь: Механический ИК фильтр
- OSD-меню: Для управления камерой
- Компенсация засветки: BLC / HLC / WDR
- Усиление регулировки AGC: Авто
- Баланс белого: Авто/вручную
- Цифровое подавление шумов: 2D/3D DNR
- Расширенный динамический диапазон: WDR 120 дБ
- Передача сигнала: 700 метров через 75-3 коаксиальный кабель; до 300 метров через UTP кабель

Эксплуатация

- Материал: Алюминий
- Питание: DC 12 В (+/-25%)
- Потребляемая мощность: Макс. 8.4 Вт при ИК вкл.
- Рабочие условия: -30°C...+60°C
- Влажность: 0%-90%
- Уровень защиты от влаги и пыли: IP67
- Размер: Ф 122 x 104.9 мм
- Вес: 590 грамм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.49
Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	CVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Ночной режим	Да
Объектив	Вариофокальный
Конструкция камеры	Купольная
Макс. разрешение видеокamеры	2560x1440
Макс. угол обзора	98
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегиcтраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua HAC-HDW2401RP-Z](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW2401RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	98
Макс. разрешение видеокамеры	2560x1440
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Нет
Вес	0.49
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.01
Звук	Нет
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW2401RP-Z Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>