

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HDW3200GP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HDW3200GP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HDW3200GP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Купольная HDCVI-видеокамера.

Особенности

- До 25 к/с при 1080p
- Переключаемый видеовыход HDCVI/CVBS/AHD/TVI
- Встроенный микрофон
- Фиксированный объектив 3.6 мм
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 20 м
- Класс защиты IP67
- Питание 12 В (DC).

Обзор серии

Откройте для себя видеонаблюдение в разрешении Full HD 1080p. Благодаря стандарту HDCVI вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. Серия HDCVI-видеокамер Micro-size с разрешением 1080p – это качественное изображение и компактная конструкция по доступной цене. Серия включает в себя модели с фиксированным и моторизованным объективом, многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Благодаря широким возможностям применения и удачному соотношению цены и качества видеокамеры серии Micro-size идеально подходят для малого и среднего бизнеса.

Функции

4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения.*Отдельные модели HDCVI-камер имеют аудиовход.

Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 800 м (1080p) / 1200 м (720p) по коаксиальному кабелю и 300 м (1080p) / 450 м (720p) по кабелю витой пары.**Данная функция представлена в отдельных моделях.

Простота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

Интеллектуальная ИК-подсветка

Интеллектуальная ИК-подсветка позволяет получать изображение при низких уровнях освещенности или в полной темноте. В зависимости от расстояния между видеокамерой и наблюдаемым объектом она автоматически подстраивает мощность ИК-подсветки, чтобы добиться оптимального изображения. Эта технология предотвращает избыточную засветку наблюдаемых объектов, когда они приближаются к видеокамере.

Многоязычное экранное меню

Экранное меню включает в себя несколько регулируемых параметров и функциональных настроек для разных условий наблюдения: режим компенсации фоновой засветки, режим «день/ночь», баланс белого, маскировка приватных зон и детектор движения. Экранное меню доступно на 11 языках: русский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, японский, корейский и польский.

Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений. Видеокамера также рассчитана на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях от -40°C до +60°C. Допустимое отклонение входного напряжения составляет 30%, что позволяет работать даже в самых нестабильных сетях энергоснабжения. Защита от перенапряжения до 4 кВ предотвращает воздействие молнии на видеокамеру.

Характеристики товара

Камера

- Матрица 1/2.7" КМОП, 2 Мп
- Эффективные пиксели (ГхВ) 1920x1080
- Развертка Прогрессивная
- Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с
- Чувствительность 0.02 лк (F2, 30 IRE) лк (ИК-подсветка)
- Сигнал / шум >65 дБ
- Дальность подсветки ≤20 м
- Тип подсветки Инфракрасная
- Управление подсветкой Авто, вручную
- Модуль подсветки 1 ИК-диод
- Настройка по осям Поворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0° ~ 36° Наклон
- 0° ~ 78° Вращение
- 0° ~ 360°

Объектив

- Тип Фиксированный
- Тип крепления Встроенный (M12)
- Фокусное расстояние 2.8 мм / 3.6 мм
- Диафрагма F2
- Поле зрения Горизонталь
- 84° Вертикаль
- 45° Диагональ
- 100°
- Управление диафрагмой Нет
- Минимальная дистанция фокусировки 0.8 м

Дистанция (DORI)

- Обнаружение 49.7 м
- Наблюдение 19.9 м
- Распознавание 9.9 м
- Идентификация 5 м
- Для фокусного расстояния 3.6 мм

Видео

- Разрешение 1080p (1920x1080), 720p (1280x720), 960H (960x576)
- Частота кадров HDCVI
- 25 к/с 1080p; 25/50 к/с 720p AHD
- 25 к/с 1080p, 720p TVI
- 25 к/с 1080p; 25/50 к/с 720p CVBS
- 25 к/с 960H
- Режим "день/ночь" Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
- Компенсация фоновой засветки BLC, HLC
- Широкий динамический диапазон DWDR
- Баланс белого Авто, вручную
- Усиление сигнала Авто, вручную
- Шумоподавление 2D DNR
- Интеллектуальная подсветка Есть
- Зеркалирование Есть
- Приватные зоны Есть (8 зон)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификация

- Сертификаты CE, FCC, UL, IP6K9K, EN50155

Интерфейсы

- Аудио Встроенный микрофон
- Видеовыход BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS)

Электропитание

- Питание 12 В (DC) $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность ≤ 2.3 Вт (ИК-подсветка вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Рабочая влажность $\leq 95\%$ (без конденсата)
- Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- Влажность хранения $\leq 95\%$ (без конденсата)
- Защита IP67

Физические параметры

- Материал корпуса Металл
- Размеры $\varnothing 62.0$ мм x 61.7 мм
- Масса Нетто
- 0.17 кг Брутто
- 0.27 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Черный
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.27
Конструкция камеры	Купольная
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	84
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-HAC-HDW3200GP-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Цвет корпуса	Черный
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	84
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	0.27
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HDW3200GP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>