

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1200CP-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1200CP-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1200CP-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Мультиформатная 2 Мп камера Dahua DH-HAC-HFW1200CP-0280B выполнена в компактном цилиндрическом корпусе с усиленной защитой от пыли и воды IP67. Стабильная работа гарантирована в морозы до -40 градусов и жару до 60 градусов, это хороший вариант для уличного монтажа в большинстве регионов РФ.

Переключаемый видеовыход CVI/CVBS/AHD/TVI

Поддержка популярных аналоговых видеостандартов дает возможность использовать камеру с большинством гибридных видеорегистраторов. Форматы видео переключаются через UTC-контроллер или экранное OSD меню на нескольких языках, включая русский.

Мониторинг в реальном времени

Видеопоток в любом формате транслируется с частотой 25 кадров/сек при максимальном 2 Мп разрешении. Видео стандартов CVI и TVI в разрешении 1 Мп может передаваться с удвоенной частотой 50 кадров/сек, что позволяет четко фиксировать быстро движущиеся объекты.

Видеонаблюдение 24/7

При слабом освещении включается ИК подсветка дальностью до 30 метров, и камера переходит в ночной режим съемки.

Функционал для оптимизации изображения

Цифровой динамический диапазон DWDR используется для улучшения контрастности. Функции антитуман и 2DNR повышают четкость при недостаточной освещенности. Компенсация передней и фоновой засветки подстраивает контрастность по всему кадру. На видео можно наложить до восьми прямоугольных масок приватности.

Трансляция на большие расстояния

Видео в формате CVI может передаваться по коаксиальному кабелю на расстояние до 800 / 1200 метров для 2 Мп / 1 Мп разрешения. Видеопоток в других стандартах также транслируется на сотни метров.

Сменный объектив

Камера DH-HAC-HFW1200CP-0280B поставляется со съемной оптикой под крепление м12. Объектив 2.8 мм обеспечивает горизонтальный обзор 119 градусов, 3.6 мм — 100 градусов.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.7 дюймовая CMOS
- Разрешение 1920(Г)х1080(В)
- Пиксели 2 Мп

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Система сканирования Прогрессивная
- :
 - Электронная скорость затвора PAL
 - 1/25с–1/100000с NTSC
 - 1/30с–1/100000с
- :
 - Соотношение сигнала/шума >65 дБ
- :
 - Мин. Освещение 0.02 люкс /F1.9, 30IRE, 0 люкс при включенной ИК-подсветке
- :
 - Расстояние освещения 30 м
- :
 - Управление включением/выключением освещения Автомаически; вручную
- :
 - Количество освещения 2
- :
 - Диапазон панорамирования/наклона/поворота Панорама
 - 0°–360° Наклон
 - 0°–90° Поворот
 - 0°–360°

Объектив

- :
 - Тип объектива Фиксированный фокальный
- :
 - Тип крепления M12
- :
 - Расстояние фокуса 2,8 мм;
- :
 - Диафрагма F1.9
- :
 - Угол обзора 2,8 мм
 - 119° x 101° x 54° (диагональный x горизонтальный x вертикальный)
- :
 - Тип диафрагмы Фиксированная

Дистанция DORI

- :
 - Объектив 2,8 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Обнаружение 38,6 м
- :
 - Наблюдение 15,4 м
- :
 - Распознавание 7,7 м
- :
 - Идентификация 3,9 м

Видео

- :
 - Частота кадров XВН разрешение
 - 1080р 25/30 кадров в секунду; 720р 25/30 кадров в секунду; 720р 50/60 кадров в секунду; Камеры AHD, разрешение
 - 1080р 25/30 кадров в секунду; 720р 25/30 кадров в секунду; TBi
 - в формате 1080р 25/30 кадров в секунду; 720р 25/30 кадров в секунду; 720р 50/60 кадров в секунду; CVBS
 - 960H
- :
 - Разрешение 1080P (1920x1080); 720P (1280x720); 960H (960x 576/960x480)
- :
 - Режим День/Ночь Автоматическое переключение по ICR
- :
 - BLC BLC/HLC/DWDR
- :
 - WDR DWDR
- :
 - Баланс белого Автоматически; вручную
- :
 - Управление сигналом Автоматически; вручную
- :
 - Шумоподавление 2D NR
- :
 - Смарт ИК-подсветка Да
- :
 - Антитуман Да
- :
 - Зазеркаливание Вкл/выкл
- :
 - Приватные зоны Выкл / вкл (8 областей, прямоугольник)

Сертификация

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:

- Сертификаты CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Порты

:

- Видеовыходы Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS по одному BNC-порту

Электропитание

:

- Питание 12В $\pm 30\%$ DC

:

- Потребляемая мощность Макс. 2.7Вт (12В DC, ИК-подсветка включена)

Условия эксплуатации

:

- Рабочая температура -40°C до +60°C; <95% (без конденсации)

:

- Температура хранения -40°C до +60°C; <95% (без конденсации)

:

- Класс защиты IP67

Конструкция

:

- Корпус Пластик по всему корпусу

:

- Размеры 161,3 ммх69,7 ммх70,0 мм

:

- Вес нетто 0,19 кг

:

- Вес брутто 0,29 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Звук	Нет
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.29
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	101
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Пластик
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1200CP-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Пластик
Макс. угол обзора	101
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.29

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.02
Звук	Нет
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1200CP-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>