

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1200TP-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1200TP-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1200TP-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HFW1200TP-0360B - видеокамера HDCVI уличная цилиндрическая мультимедийная (4 в 1) 2Мп с фиксированным объективом 3.6мм построена на матрице 1/2.7" 2Мп CMOS. Разрешение 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р. Фиксированный объектив: 3,6мм; дальность ИК: 30м. Чувствительность: 0.02лк/F1.85(цвет), 0лкF1.85(ИК вкл). Механический ИК-фильтр.

Функции: DWDR, OSD меню, 2DNR, SMART IR; 1х мультимедийный переключаемый BNC. Питание: DC12В. IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Характеристики товара

- Датчик изображений 1 / 2.7 "CMOS
- Эффективные пиксели 1920 (В) x 1080 (В), 2MP
- Система сканирования прогрессирующий
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25 ~ 1/100000 с
- Минимальное освещение 0.02Lux / F1.85, 30IRE, 0Lux IR on
- Соотношение сигнал / шум Более 65дБ
- ИК расстояние До 30 м (98 футов)
- ИК светодиоды 1
- Тип объектива Фиксированный объектив / Фиксированная диафрагма
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Макс. Диафрагма F1.85
- Угол обзора H
- 87,5 °
- Pan / Tilt / Вращение Панорамирование
- 0 ° ~ 360 ° Наклон
- 0 ° ~ 90 ° Вращение
- 0 ° ~ 360 °
- Разрешение 1080P (1920 x 1080)
- Частота кадров 25 / 30fps при 1080P, 25/30/50 / 60fps при 720P
- Видео выход 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход CVBS (может переключаться)
- День Ночь Авто (ICR) / Ручной
- Экранное меню Многоязычная
- Режим BLC BLC / HLC / DWDR
- WDR DWDR
- Gain Control AGC
- Подавление шума 2D
- Баланс белого Авто / Ручной

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- SMART ИК Авто / Ручной
- Питание 12 В постоянного тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс. 3,6 Вт (12 В пост. Тока, ИК включен)
- Условия эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / относительная влажность менее 95% * Запуск должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F)
- Условия хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / относительная влажность менее 95%
- Защита от проникновения и защита от вандалов IP67
- кожух алюминий
- Размеры 176 мм x 72,4 мм x 72,5 мм (6,93 x 2,85 x 2,85)
- Вес нетто 0,36 кг (0,79 фунта)
- Общий вес 0,46 кг (1,01 фунт)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.46
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	87
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua HAC-HFW1200TP-0360B \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / TVI / CVI / CVBS
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.46
Антивандализм	Нет

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1200TP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>