

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Описание Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 - видеокамера HDCVI уличная цилиндрическая мультиформатная (4 в 1) 2Мп с моторизованным объективом. 1/2.8" 2Мп SONY CMOS. Вариофокальный Моторизованный объектив: 2,7-12мм. Скорость потока 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р.

Функция Starlight. Дальность ИК: 60м. Мультиформатный переключаемый BNC. Чувствительность: 0.005лк/F1.8(цвет), 0лкF1.8(ИК вкл). DWDR, 2DNR, OSD меню, SMART IR. Питание: DC12В; Защита IP67. Рабочая температура: -40 +60 С.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Камера

- Датчик изображения 1/2.8" CMOS
- Эффективные пиксели 1920(Г)х1080(В), 2MP
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL: 1/25~1/100000с
- Чувствительность 0.005 люкс/F1.6, 30IRE, 0 люкс ИК-подсветка включена
- Соотношение Сигнал/Шум Более 65дБ
- Дальность ИК-подсветки До 60м
- Управление ИК-подсветки Вкл/Откл Авто /Вручную
- Кол-во СИД ИК-подсветки 4

Объектив

- Тип объектива Объектив с электроприводом / Фиксированная диафрагма
- Тип монтажа Встроенный
- Фокусное расстояние 2.7-12мм
- Макс.апертура F1.8
- Угол обзора Г: 101.7°~32.3°
- Регулировка фокуса С электроприводом
- Близкофокусное расстояние 200мм 7.87"

DORI Расстояние

- Примечание: Расстояние DORI - это «общая близость» расстояния, которая позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим потребностям. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии со стандартом EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно

Панорама / Наклон / Вращение

- Панорама / Наклон / Вращение Панорама 0° ~ 360° Наклон 0° ~ 87° Вращение 0° ~ 360°

Видео

- Разрешение 1080P (1920х1080)
- Частота кадров 25/30кадр/с при 1080P, 25/30/50/60кадр/с при 720P
- Выход видеосигнала 1 каналный BNC выход видеосигнала высокой четкости/ CVBS выход видеосигнала (Can переключатель)
- День/Ночь Авто (ICR) / Вручную
- OSD меню Многоязычное

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- BLC Режим BLC / HLC / Цифр.увеличение динамического диапазона
- Увеличение динамического диапазона Цифр.увеличение динамического диапазона
- Регулировка усиления АРУ
- Подавление шума 2D
- Баланс белого Авто /Вручную
- Интеллектуальная ИК-подсветка Авто /Вручную

Сертификация

- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Раздел 15 подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Интерфейс

- Аудиоинтерфейс Не применимо

Электрическая часть

- Источник питания 12В пост.тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс. 12.1 Вт (12В пост.тока, ИК-подсветка включена)

Условия окружающей среды

- Условия эксплуатации $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн. * Запуск в работу должен выполняться при температуре выше -30°C (-22°F)
- Условия хранения $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-22^{\circ}\text{F} \sim +140^{\circ}\text{F}$) / Менее 90% отн.влажн.
- Защита от проникновения и вандализации IP67

Конструкция

- Корпус Алюминий
- Габаритные размеры 213.0ммx90.4ммx90.4мм (8.39"x3.56"x3.56")
- Масса нетто 0.55кг (1.21lb)
- Масса брутто 0.70кг (1.54lb).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Паспорт Dahua HAC-HFW1230RP-Z-IRE6

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.7
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	101
Ночной режим	Да
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Макс. угол обзора	101
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Шумоподавление / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.7
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1230RP-Z-IRE6 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>