

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная Full-color уличная с микрофоном и встроенной LED белой подсветкой, ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.8" CMOS 2МП (1920×1080); 0.001; f=3,6 мм; дальность белой подсветки 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR, OSD меню. Питание DC12В/300мА; Степень защиты IP67. Габариты 174,5×70,6×72,3 мм. Рабочие условия -40°...+60°С. Корпус: металл.

Характеристики товара

Камера, Матрица 1/2.8" КМОП, 2 Мп, Эффективные пиксели (Г×В) 1920×1080, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с, Чувствительность 0.001 лк (F1.6, 30 IRE) 0 лк (подсветка), Сигнал / шум >65 дБ, Дальность подсветки ≤20 м, Управление подсветкой Авто, вручную, Модуль подсветки 1 светодиод, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 90° Вращение
- 0° ~ 360°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный (M12), Фокусное расстояние 2.8 мм / 3.6 мм, Диафрагма F1.6, Угол обзора Горизонталь
- 107° / 86° Вертикаль
- 56° / 46° Диагональ
- 127° / 101°, Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 0.7 м / 1.1 м, **Видео**, Разрешение 1080p (1920×1080), 960H (704×576), Частота кадров HDCVI
- 25 к/с @ 1080p AHD
- 25 к/с @ 1080p TVI
- 25 к/с @ 1080p CVBS
- 25 к/с @ 960H, Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, Широкий динамический диапазон WDR (130 дБ), Баланс белого Авто, зональный, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 3D DNR, Интеллектуальная подсветка Есть, Зеркалирование Есть, Приватные зоны Есть (8 зон), **Сертификаты**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1), **Интерфейсы**, Аудио Встроенный микрофон(-А), Видеовыход BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS), **Электропитание**, Питание 12 В (DC) ±30%, Потребляемая мощность ≤3.3 Вт (подсветка вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура -40°С ~ +60°С, Рабочая влажность ≤95% (без конденсата), Температура хранения -40°С ~ +60°С, Влажность хранения ≤95% (без конденсата), Защита IP67, **Физические параметры**, Материал корпуса Металл, Размеры 174.5 мм × 70.6 мм × 72.3 мм, Масса Нетто
- 0.34 кг Брутто
- 0.45 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.34
Макс. угол обзора	86
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.001
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	LED

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	86
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	LED
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.34

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.001
Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1239TP-A-LED-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>