

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Профессиональная видеокамера 4х форматная (CVI/TVI/AHD/CVBS) Mix-HD цветная уличная с микрофоном и встроенной гибридной подсветкой ИК/LED (механический ИК-фильтр). ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" CMOS 5 МП (2880 × 1620); 4МП (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576); 0.05/0 лк (ИК-подсветка) ; f=3,6 мм. Дальность подсветки ИК до 20 м, LED до 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, 2DNR, SMART IR, OSD меню. Напряжение питания DC12В//300мА. IP67. Габаритные размеры 163,4×69,7×70 мм. Диапазон рабочих температур -40°...+60°C.

Особенности

Для использования 5-мегапиксельной камеры HDCVI с соотношением сторон 16:9 прошивка XVR должна быть обновлена до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней версии

Характеристики товара

Чувствительный элемент 1/2.7" CMOS 5 МП, Разрешающая способность, пикс 2880x1620/2560x1440/1920x1080/960x576, Чувствительность, лк 0.05/0, Объектив, мм 3,6, Дальность подсветки, м ИК 20/LED 20, Режим "День/Ночь" да, Напряжение питания DC, В 12, Диапазон рабочих температур, °C -40...+60, Габаритные размеры, мм 163.4x69.7x70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Вес	0.5
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Звук	Встроенный микрофон
Минимальная светочувствительность	0.05
Фокусное расстояние	3.6 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	LED / IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	LED / IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.5
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.05

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Звук	Встроенный микрофон
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1500CLP-IL-A-0360B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>