

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



5-мегапиксельная инфракрасная камера Starlight HDCVI.

Особенности

- * Приведенные ниже параметры и спецификации применимы только к серии 1500-S2.
- * Чтобы использовать камеру HDCVI с разрешением 5 МП 16: 9, необходимо обновить микропрограмму XVR до версии V4.001.0000001.0.R.200908 или более поздней.
- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- CVI / CVBS / AHD / TVI переключаемый
- фиксированный объектив 2,8 мм
- Макс. Длина ИК-порта 30 м, Интеллектуальный ИК-порт
- Встроенный микрофон (-A)
- IP67, DC12V.

Характеристики товара

Камера

- Датчик изображений 1 / 2,7-дюймовый CMOS
- Максимум. Разрешение 2880 (В) x 1620 (В)
- Пиксель 5 МП
- Система сканирования Прогрессивный
- Электронная скорость затвора PAL
- 1 / 25–1 / 100000 с NTSC
- 1 / 30–1 / 100000 с
- Соотношение сигнал / шум > 65 дБ
- Мин. Освещение 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.
- Расстояние освещения 30 м (98,4 футов)
- Управление включением / выключением осветителя Авто; руководство
- Номер осветителя 3
- Диапазон панорамирования / наклона / поворота Пан
- 0 ° -360 ° Наклон
- 0 ° -90 ° Вращение
- 0 ° -360 °

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив

- Тип линзы Фиксированный фокус
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Максимум. Диафрагма F1.6
- Поле зрения 2,8 мм
- 132 ° x 111 ° x 58 ° (диагональ x горизонталь x вертикаль)
- Тип Фиксированная диафрагма
- Близкое расстояние фокусировки 2,8 мм
- 0,9 м (3,0 фута)

DORI Расстояние

- Объектив 2,8 мм
- Обнаружить 63,6 м
- Наблюдать 25,4 м
- Распознавать 12,7 м
- Идентифицировать 6.4 м

Частота кадров

- CVI
- PAL
- 5M 25 кадров в секунду; 4M 25 кадров в секунду; 1080P 25 кадров в секунду; NTSC
- 5M 25 кадров в секунду; 4M 30 кадров в секунду; 1080P 30 кадров в секунду
- AHD
- PAL
- 4M 25 кадров в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- TVI
- PAL
- 4M 25 кадров в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- CVBS
- PAL
- 960H; NTSC
- 960H
- Разрешение 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960 H (960 x 576/960 x 480)
- День Ночь Автоматическое переключение по ICR
- BLC BLC / HLC / DWDR
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто; руководство
- Получить управление Авто; руководство
- Подавление шума 2D NR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Умный ИК да
- Зеркало Выкл. / Вкл.
- Маскировка конфиденциальности Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник)

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN 55032
- 2015, EN 61000-3-2
- 2014, EN 61000-3-3
- 2013, EN 55024
- 2010 + A1
- 2015, EN 55035
- 2017, EN 50130-4
- 2011 + A1
- 2014, EN 62368-1
- 2014 + A11
- 2017) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)

Порт

- Аудио интерфейс Одноканальный встроенный микрофон (-A)
- Видео выход Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC

Мощность

- Источник питания 12 В ± 30% постоянного тока
- Потребляемая мощность Макс.3,7 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)

Среда

- Рабочая Температура От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F); <95% (без конденсации)
- Температура хранения От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F); <95% (без конденсации)
- Степень защиты IP67

Структура

- Кожух Металл по всему корпусу
- Размеры камеры 166,6 мм x 69,7 мм x 70,0 мм (6,56 дюйма x 2,75 дюйма x 2,75 дюйма)
- Нетто 0,33 кг (0,73 фунта)
- Вес брутто 0,43 кг (0,95 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.8 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.43
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Макс. угол обзора	111
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	111
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.43
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005
Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1500CMP-A-0280B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>