

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
DAHUA DH-HAC-HFW1500CP-0360B Видеокамера  
AHD/TVI/CVI/CVBS  
(DH-HAC-HFW1500CP-0360B)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

## Оглавление

---

Описание DH-HAC-HFW1500CP-0360B

---

Характеристики товара

---

Фото DH-HAC-HFW1500CP-0360B

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Описание DAHUA DH-HAC-HFW1500CP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера Starlight 5Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Объектив 3.6мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.005лкF1.6. Вывод: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS). Частота кадров: 25к/с до 5Мп. ИК-подсветка до 30м. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл.

### Особенности

- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- CVI / CVBS / AHD / TVI переключаемый
- фиксированный объектив 2,8 мм
- Макс. Длина ИК-порта 30 м, Интеллектуальный ИК-порт
- IP67, DC12V.



### Обзор серии

Откройте для себя цветное видеонаблюдение в разрешении 5 Мп. Благодаря стандарту HDCVI, вам не придется менять существующую кабельную инфраструктуру. HDCVI-видеокамера с разрешением 5 Мп отличается высоким качеством изображения, компактной конструкцией и доступной ценой. Серия включает в себя модели с фиксированным и моторизованным вариофокальным объективом, многоязычным экранным меню и переключаемым видеовыходом HD/SD. Благодаря конструктивному разнообразию и выгодному соотношению цены и функциональности данная серия идеально подходит для объектов малого среднего бизнеса.

### Функции

#### 4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио\*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI-видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения. \*Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовход.

#### Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние: 700 м (5 Мп) по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары. \*\*Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.

### Простота

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

Технология HDCVI, унаследовавшая простоту аналоговых систем видеонаблюдения, — это идеальное решение для защиты ваших капиталовложений в систему видеонаблюдения. HDCVI органично встраивается в классическую аналоговую систему, не требуя обновления существующей кабельной инфраструктуры. Благодаря концепции Plug and Play вам не нужно тратить время и силы на настройку сети.

### Интеллектуальная ИК-подсветка

Интеллектуальная ИК-подсветка позволяет получать изображение при низких уровнях освещенности или в полной темноте. В зависимости от расстояния между видеокамерой и наблюдаемым объектом она автоматически подстраивает мощность ИК-подсветки, чтобы добиться оптимального изображения. Эта технология предотвращает избыточную засветку наблюдаемых объектов, когда они приближаются к видеокамере.

### Поддержка нескольких форматов

Видеокамера поддерживает HDCVI, CVBS и еще два распространенных аналоговых HD-формата. Формат можно выбрать в экранном меню. Благодаря поддержке нескольких форматов видеокамера совместима с большинством существующих цифровых видеорегистраторов сторонних производителей.

### Многоязычное экранное меню

Экранное меню включает в себя несколько регулируемых параметров и функциональных настроек для разных условий наблюдения: режим компенсации фоновой засветки, режим «день/ночь», баланс белого, маскировка приватных зон и детектор движения. Экранное меню доступно на 11 языках: русский, китайский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, итальянский, японский, корейский и польский.

### Защита

Конструкция видеокамеры, устойчивая к внешним воздействиям, гарантирует максимальную защиту устройства при эксплуатации. Благодаря классу защиты IP67 видеокамера надежно защищена от влаги и пыли и поэтому может быть использована как внутри, так и вне помещений. Видеокамера предназначена для работы в широком диапазоне температур от -40°C до +60°C в условиях с экстремальными температурами. Она поддерживает широкий диапазон значений допустимого отклонения  $\pm 30\%$  входного напряжения, подходит для самых нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4 кВ обеспечивает эффективную защиту от воздействия молнии.

## Характеристики товара

### Камера

- :
  - Датчик изображений 1 / 2,7-дюймовый CMOS
- :
  - Максимум. Разрешение 2880 (В) x 1620 (В)
- :
  - Пиксель 5 МП

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Система сканирования Прогрессивный
- :
  - Электронная скорость затвора PAL
  - 1 / 25–1 / 100000 с NTSC
  - 1 / 30–1 / 100000 с
- :
  - Соотношение сигнал / шум > 65 дБ
- :
  - Мин. Освещение 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.
- :
  - Расстояние освещения 30 м (98,4 футов)
- :
  - Управление включением / выключением осветителя Авто; руководство
- :
  - Номер осветителя 3
- :
  - Диапазон панорамирования / наклона / поворота Пан
  - 0 ° -360 ° Наклон
  - 0 ° -90 ° Вращение
  - 0 ° -360 °

### Объектив

- :
  - Тип линзы Фиксированный фокус
- :
  - Тип крепления M12
- :
  - Фокусное расстояние 3,6 мм
- :
  - Максимум. Диафрагма F1.6
- :
  - Поле зрения 3,6 мм
  - 92 ° x 48 ° x 109 °
- :
  - Тип Фиксированная диафрагма
- :
  - Близкое расстояние фокусировки 3,6 мм
  - 1,6 м

### DORI Расстояние

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - Линза 3,6 мм
- :
  - Обнаружить 80 м
- :
  - Наблюдать 32 м
- :
  - Распознавать 16 м
- :
  - Идентифицировать 8 м

### Частота кадров

- :
  - CVI
  - PAL
  - 5M 25 кадров в секунду; 4M 25 кадров в секунду; 1080P 25 кадров в секунду;
- :
  - NTSC
  - 5M 25 кадров в секунду; 4M 30 кадров в секунду; 1080P 30 кадров в секунду
- :
  - AHD
  - PAL
  - 4M 25 кадров в секунду; NTSC
  - 4M 30 кадров в секунду
- :
  - TVI
  - PAL
  - 4M 25 кадров в секунду; NTSC
  - 4M 30 кадров в секунду
- :
  - CVBS
  - PAL
  - 960H; NTSC
  - 960H
- :
  - Разрешение 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960 H (960 x 576/960 x 480)
- :
  - День Ночь Автоматическое переключение по ICR
- :
  - BLC BLC / HLC / DWDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

- :
  - WDR DWDR
- :
  - Баланс белого Авто; руководство
- :
  - Получить управление Авто; руководство
- :
  - Подавление шума 2D NR
- :
  - Умный ИК да
- :
  - Зеркало Выкл. / Вкл.
- :
  - Маскировка конфиденциальности Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник)

### Сертификаты

- :
  - Сертификаты CE (EN 55032
  - 2015, EN 61000-3-2
  - 2014, EN 61000-3-3
  - 2013, EN 55024
  - 2010 + A1
  - 2015, EN 55035
  - 2017, EN 50130-4
  - 2011 + A1
  - 2014, EN 62368-1
  - 2014 + A11
  - 2017) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)

### Порт

- :
  - Видео выход Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC

### Мощность

- :
  - Источник питания 12 В  $\pm$  30% постоянного тока
- :
  - Потребляемая мощность Макс.3,7 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)

### Среда

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

- :
  - Рабочая Температура От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F); <95% (без конденсации)
- :
  - Температура хранения От -40 ° C до + 60 ° C (от -40 ° F до 140 ° F); <95% (без конденсации)
- :
  - Степень защиты IP67

**Структура**

- :
  - Кожух Пластик по всему корпусу
- :
  - Размеры камеры 161,3 x 69,7 x 70,0 мм (6,35 x 2,75 x 2,75 дюйма)
- :
  - Нетто 0,19 кг (0,55 фунта)
- :
  - Вес брутто 0,29 кг (0,64 фунта).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Параметры товара

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Тип матрицы                       | CMOS                   |
| Размер матрицы                    | 1/2.7                  |
| Количество мегапикселей           | 5                      |
| Звук                              | Нет                    |
| Минимальная светочувствительность | 0.005                  |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм                 |
| Механический ИК-фильтр            | Да                     |
| ИК-подсветка                      | Да                     |
| Класс защиты IP                   | IP67                   |
| Цвет корпуса                      | Белый                  |
| Питание                           | 12VDC                  |
| Антивандализм                     | Нет                    |
| Минимальная рабочая температура   | -40                    |
| Вес                               | 0.29                   |
| Конструкция камеры                | Bullet                 |
| Стандарт видеокамеры              | AHD / CVBS / CVI / TVI |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                      |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                       |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 2880x1620                                                                |
| Макс. угол обзора                | 92                                                                       |
| Ночной режим                     | Да                                                                       |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                  |
| Объектив                         | Фикс. фокус                                                              |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                   |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                 |
| Тип подсветки                    | IR                                                                       |

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

**Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>**

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Техническая документация

---

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1500CP-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1500CP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ИК-подсветка                     | Да                                                                       |
| Антивандализм                    | Нет                                                                      |
| Материал корпуса камеры          | Металл                                                                   |
| Макс. угол обзора                | 92                                                                       |
| Макс. разрешение видеокамеры     | 2880x1620                                                                |
| Конструкция камеры               | Bullet                                                                   |
| Уличная видеокамера              | Да                                                                       |
| Тип подсветки                    | IR                                                                       |
| Место установки камеры           | Наружная                                                                 |
| Функции и особенности            | ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление |
| Датчики                          | Движения / Освещенности                                                  |
| Стандарт видеокамеры             | AHD / CVBS / CVI / TVI                                                   |
| Максимальная рабочая температура | +60                                                                      |
| Цвет корпуса                     | Белый                                                                    |
| Механический ИК-фильтр           | Да                                                                       |
| Вес                              | 0.29                                                                     |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Класс защиты IP                   | IP67        |
| Минимальная рабочая температура   | -40         |
| Минимальная светочувствительность | 0.005       |
| Звук                              | Нет         |
| Размер матрицы                    | 1/2.7       |
| Питание                           | 12VDC       |
| Ночной режим                      | Да          |
| Фокусное расстояние               | 3.6 мм      |
| Количество мегапикселей           | 5           |
| Объектив                          | Фикс. фокус |
| Тип матрицы                       | CMOS        |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>

## **Фото DAHUA DH-HAC-HFW1500CP-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения**

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: [sale@dahua-com.ru](mailto:sale@dahua-com.ru) | <https://dahua-com.ru>