

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения


Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Уличная цилиндрическая HDCVI-видеокамера 5Мп построена на матрице 1/2.7" CMOS. Моторизованный объектив 2.7~12мм. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.02лкF1.8. Разрешение 25к/с при 5Мп; ИК-подсветка до 60м. Вывод: BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/TVI/CVBS). Встроенный микрофон. Защита: IP67. Питание: 12В(DC). Корпус: металл.



5-мегапиксельная камера HDCVI IR Bullet..

Особенности

- Макс 25 кадров в секунду при 5 МП (видеовыход 16: 9)
- Переключаемый CVI / CVBS / AHD / TVI
- Моторизованный объектив 2,7-12 мм
- Встроенный микрофон (-А)
- Макс. Длина ИК-порта 60 м, Интеллектуальный ИК- порт
- IP67, DC12V.

Характеристики товара

Камера

- Датчик изображений 1 / 2,7-дюймовый CMOS
- Максимум. Разрешение 2880 (В) x 1620 (В)
- Пиксель 5 МП
- Система сканирования Прогрессивный
- Электронная скорость затвора PAL
- 1/25 с – 1/100000 с NTSC
- 1/30 с – 1/100000 с
- Соотношение сигнал / шум > 65 дБ
- Мин. Освещение 0,005 люкс / F1,6, 30IRE, 0 люкс ИК вкл.
- Расстояние освещения 60 м (196,9 футов)
- Управление включением / выключением осветителя Авто; руководство
- Номер осветителя 4
- Диапазон панорамирования / наклона / поворота Поворот
- 0 ° –360 ° Наклон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0 ° –90 ° Вращение
- 0 ° –360 °

Объектив

- Тип линзы Моторизованный варифокальный
- Автофокус N / A
- Тип крепления ф14
- Фокусное расстояние 2,7–12 мм
- Максимум. Диафрагма F1.6
- Поле зрения Диагональ
- 39 ° –130 ° горизонтали
- 34 ° –107 ° вертикали
- 19 ° –55 °
- Фиксированная диафрагма
- Близкое расстояние фокусировки 0,5 м (1,64 фута)
- CVI
- PAL
- 5M 25 кадров в секунду; 4M 25 кадров в секунду; 1080P при 25 кадрах в секунду
- NTSC
- 5M при 25 кадрах в секунду; 4M 30 кадров в секунду; 1080P при 30 кадрах в секунду AHD
- PAL
- 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- TVI
- PAL
- 4M 25 кадров в секунду; NTSC
- 4M 30 кадров в секунду
- CVBS
- PAL
- 960H; NTSC
- 960H
- Разрешение 5M (2880 x 1620); 4M (2560 x 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 x 576/960 x 480)
- День Ночь Автоматическое переключение по ICR
- BLC BLC / HLC / DWDR
- WDR DWDR
- Получить управление Авто; м
- Подавление шума 2D NR
- Умный ИК да
- Зеркало Выкл. / Вкл.
- Маскировка конфиденциальности Выкл. / Вкл. (Область 8, прямоугольник)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN55032
- 2015, EN 61000-3-2
- 2014, EN 61000-3-3
- 2013, EN55024
- 2010 + A1
- 2015, EN 55035
- 2017, EN50130-4
- 2011 + A1
- 2014, EN 62368- 1
- 2014 + A11
- 2017)FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел В, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)

Порт

- Аудио выход Одноканальный встроенный микрофон (-A)
- Видео выход Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC

Мощность

- Источник питания 12 В постоянного тока $\pm 30\%$
- Потребляемая мощность Макс.9,8 Вт (12 В постоянного тока, ИК включен)

Среда

- Рабочая Температура От -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -22°F до $+140^{\circ}\text{F}$); $<95\%$ (без конденсации)
- Температура хранения От -30°C до $+60^{\circ}\text{C}$ (от -22°F до $+140^{\circ}\text{F}$); $<95\%$ (без конденсации)
- Степень защиты IP67

Структура

- Кожух Металл по всему корпусу
- Размеры камеры 209,9 мм x 90,4 мм x 90,4 мм (8,26 дюйма x 3,56 дюйма x 3,56)
- Нетто 0,55 кг (1,21 фунта)
- Вес брутто 0,7 кг (1,54 фунта).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.7
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Макс. угол обзора	107

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A \(англ.\)](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Цвет корпуса	Белый
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	107
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Вес	0.7
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0.005

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-12 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>