

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Цилиндрическая HDCVI-видеокамера с разрешением 5 Мп, технологией Full-color, встроенным микрофоном и фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм. Технология Full-color Starlight. Подсветка до 20 м. До 20 к/с при 5 Мп. Переключаемый видеовыход HDCVI/TVI/AHD/CVBS. Встроенный микрофон (-A). Фиксированный объектив 3.6 мм. Класс защиты IP67. Питание 12 В (DC) $\pm 30\%$.

Серия Lite предназначена для пользователей, которым требуется высокое качество продукции для систем видеонаблюдения по разумной цене. Эта бюджетная серия отличается высокой эффективностью, что делает ее идеальным выбором для применения в жилом секторе и объектов малого и среднего бизнеса. Она предлагает широкий выбор технологий, таких как Full-color и Starlight, и на ее основе можно создавать различные решения для разнообразных сценариев применения.

Функции

Full-color

Благодаря современной матрице и объективу с большой диафрагмой технология Dahua Full-color обеспечивает цветное изображение даже при крайне низких уровнях освещенности. Эта исключительно эффективная технология повышения светочувствительности позволяет видеокамере получать больше доступного света для передачи более ярких и красочных деталей изображения.

Студийное качество звука

Аудиоданные могут использоваться в качестве дополнительного доказательства к уже имеющейся видеозаписи. Стандарт HDCVI позволяет передавать аудиосигнал по коаксиальному кабелю. Кроме того, Dahua предлагает уникальные технологии обработки и передачи аудио для сохранения исходного звучания и устранения шумов, тем самым гарантируя качество и эффективность использования аудиоданных. *Студийное качество звука доступно в отдельных моделях.

Широкий динамический диапазон

HDCVI-видеокамера Dahua благодаря улучшенной технологии расширения динамического диапазона (WDR) четко передает детали изображения при наличии сильного перепада освещенности. Яркие и темные участки изображения получаются четкими даже при наличии очень ярких источников освещения или фоновой засветке.

Улучшенное шумоподавление 3DNR

3DNR – технология шумоподавления, которая обнаруживает и устраняет случайные шумы, сравнивая два последовательных кадра. Улучшенная технология шумоподавления 3DNR, разработанная Dahua, отличается исключительной эффективностью, особенно в условиях низкой освещенности, при минимальном влиянии на резкость. Кроме того, улучшенное шумоподавление 3DNR значительно снижает требования к пропускной способности сети и экономит размер видеоархива.

Дополнительная подсветка теплого спектра

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Дополнительная подсветка теплого спектра помогает получить насыщенное цветное изображение даже в полной темноте. На видеокамере по умолчанию установлен режим интеллектуальной подсветки, автоматически регулирующий одновременно время накопления и светочувствительность во избежание засветки объектов в центре изображения.

4 сигнала через 1 коаксиальный кабель

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю: видео, аудио*, данных и питания. Двухсторонняя передача данных позволяет HDCVI видеокамере взаимодействовать с видеорегистратором XVR (сигналы управления, сигналы тревоги). Кроме того, технология PoC (питание по коаксиальному кабелю) расширяет сферу и гибкость применения. *Отдельные модели HDCVI-видеокамер имеют аудиовход.

Передача на большое расстояние

Технология HDCVI обеспечивает передачу видеопотока в режиме реального времени на большие расстояния без потери качества. Максимальное расстояние при разрешении 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп составляет 700 м по коаксиальному кабелю и 300 м по кабелю витой пары. **Данные подтверждены результатами тестирования лаборатории Dahua в реальных условиях.

Защита (IP67, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Она надежна защищена от пыли, и ее корпус гарантирует работоспособность при погружении в воду на глубину 1 м в течение 30 минут. Широкий диапазон напряжений: Видеокамера допускает $\pm 30\%$ отклонения входного напряжения и хорошо приспособлена для работы в уличных условиях с нестабильным напряжением.

Характеристики товара

Видеокамера, Матрица КМОП, 5 Мп, Эффективные пиксели (ГхВ) 2880×1620, Развертка Прогрессивная, Электронный затвор 1/25 с ~ 1/100000 с, Чувствительность 0.001 лк (F1) 0 лк (подсветка), Сигнал / шум >65 дБ, Дальность подсветки ≤20 м, Управление подсветкой Авто, вручную, Модуль подсветки 1 светодиод, Настройка по осям Поворот

- 0° ~ 360° Наклон
- 0° ~ 90° Вращение
- 0° ~ 360°, **Объектив**, Тип Фиксированный, Тип крепления Встроенный (M12), Фокусное расстояние 2.8 мм, Диафрагма F1, Поле зрения Горизонталь
- 112° Вертикаль
- 57° Диагональ
- 132° , Управление диафрагмой Нет, Минимальная дистанция фокусировки 1.6 м, **Дистанция (DORI)**, Для фокусного расстояния 2.8 мм , Обнаружение 67.4 м , Наблюдение 27 м , Распознавание 13.5 м , Идентификация 6.7 м , **Видео**, Разрешение 5М (2880×1620), 4М (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576), Частота кадров HDCVI
- 25 к/с @ 5М, 4М, 1080p AHD
- 25 к/с @ 4М TVI
- 25 к/с @ 4М CVBS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 25 к/с @ 960Н, Компенсация фоновой засветки BLC, HLC, HLC-Pro, Широкий динамический диапазон WDR (120 дБ), Баланс белого Авто, вручную, Усиление сигнала Авто, вручную, Шумоподавление 3D DNR, Интеллектуальная подсветка Есть, Зеркалирование Есть, Приватные зоны Есть (8 зон), **Сертификация**, Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1), **Интерфейсы**, Аудио Встроенный микрофон (-A), Видеовыход BNC (переключаемый HDCVI/TVI/AHD/CVBS), **Электропитание**, Питание 12 В (DC) $\pm 30\%$, Потребляемая мощность ≤ 4.4 Вт (подсветка вкл.), **Условия эксплуатации**, Рабочая температура $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Рабочая влажность $\leq 95\%$ (без конденсата), Температура хранения $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, Влажность хранения $\leq 95\%$ (без конденсата), Защита IP67, **Физические параметры**, Материал корпуса Металл, Размеры 174.5 мм × 72.3 мм × 70.6 мм, Масса Нетто
- 0.34 кг Брутто
- 0.45 кг,

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Фокусное расстояние	2.8 мм
Вес	0.45
Макс. угол обзора	112
Тип матрицы	CMOS
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.001
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	CVI / AHD / CVBS / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Максимальная рабочая температура	+60
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	112
Макс. разрешение видеокамеры	2880x1620
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	CVI / AHD / CVBS / TVI
Вес	0.45
Цвет корпуса	Белый
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.001

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0280B-S2 Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>