

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



5Мп полноцветная цилиндрическая HDCVI видеокамера Starlight.

Особенности

- Полноцветная видеокамера Starlight
- Дальность ИК-подсветки 20 м
- До 20 к/с при 5 Мп
- Переключаемые выходы CVI/CVBS/AHD/TVI
- Аудиоинтерфейс, встроенный микрофон (-A)
- Фиксированный объектив 3,6 мм
- IP67, DC 12 В $\pm$ 30 %.

Обзор системы

Оцените цветное видео с высоким разрешением 5 Мп и простоту использования уже установленной коаксиальной инфраструктуры cHDCVI. Полноцветная HDCVI видеокамера Starlight обеспечивает высококачественные цветные изображения с множеством деталей даже в полной темноте. К ней предлагаются различные модели фиксированных объективов, а также предусмотрено мультязычное OSD-меню и переключаемый выход HD/SD. В камеру встроены две мощные светодиодные лампы с белым светом, охватывающие расстояние до 20 м. Светодиодные лампы автоматически включаются в темноте и снимают полноцветные изображения с высокой детальностью в режиме 24/7, обеспечивая точную идентификацию объектов. Она представляет собой идеальное решение для таких объектов, как школы, торговые центры и парковки.

Функции

Видеокамера оснащена объективом с большой диафрагмой F1.2 и высокопроизводительной матрицей 1/2.7". Благодаря повышенному поглощению света и высокоэффективному алгоритму обработки изображений, эта видеокамера превосходно работает при низком освещении и обеспечивает удивительный баланс между шумоподавлением и размытием движущихся объектов.

Full-color Starlight

Дополнительные нагревающиеся лампы

Видеокамера, оснащенная двумя дополнительными нагревающимися светодиодными лампами, обеспечивает цветные и живые изображения даже в полной темноте. По умолчанию установлен режим smart-подсветки, при котором

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видеокамера может автоматически регулировать время экспозиции и светочувствительности, чтобы избежать передержки объекта в центре изображения. Кроме того, чувствительностью и интенсивностью светодиодного освещения можно управлять удаленно через OSD-меню.

Аудио вещательного качества*

Аудиозаписи служат в качестве дополнительных источников сведений о происходящем при видеонаблюдении. HDCVI-видеокамеры поддерживают передачу аудиосигналов по коаксиальному кабелю. Кроме того, в них предусмотрена уникальная технология обработки и передачи аудио, которая позволяет восстанавливать источник и устранять шум, гарантируя качество и эффективность получаемых аудиоданных.*Эта функция доступна для определенных моделей.

4 сигнала по 1 коаксиальному кабелю

Технология HDCVI поддерживает одновременную передачу 4 сигналов по 1 коаксиальному кабелю, т. е. видео, аудио*, данные и энергоснабжение. Двухсторонняя передача данных позволяет камере HDCVI взаимодействовать с XVR видеорегистратором, например, отправляя управляющий сигнал или вызывая сигнал тревоги. *Аудиовход доступен для некоторых моделей камер HDCVI

Передача на большие расстояния

Технология HDCVI гарантирует передачу в реальном времени на большие расстояния без каких-либо потерь. Она поддерживает передачу видео с высоким разрешением 5 Мп до 700 м по коаксиальному кабелю и до 300 м по UTP-кабелю.**Фактические результаты проверены в реальных условиях в испытательной лаборатории Dahua

Простота

Технология HDCVI унаследовала простую черту от традиционной аналоговой системы наблюдения, что делает ее лучшим выбором для защиты инвестиций. Система HDCVI может беспрепятственно модернизировать традиционную аналоговую систему без замены существующих коаксиальных кабелей. Подход "включай и работай" позволяет осуществлять видеонаблюдение в формате Full HD без необходимости настройки сети.

Мультиформаты

Камера поддерживает несколько форматов видео, включая HDCVI, CVBS и два других распространенных на рынке аналоговых формата HD. Четыре формата переключаются через экранное OSD-меню или PFM820 (UTC-контроллер). Эта функция делает камеру совместимой с существующими у большинства конечных пользователей цифровыми видеорегистраторами HD/SD

Защита

Выдающаяся надежность камеры непревзойденна, благодаря своей прочной конструкции. Камера защищена от воды и пыли степенью защиты IP67, что делает ее пригодной для использования в помещении или на улице. С диапазоном рабочих температурот -40 °C до +60 °C камера пригодна для работы в экстремальных температурных условиях. Поддерживая ± 30 % допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит для условий с нестабильным

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

электрообеспечением. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надежную защиту камеры и ее структуры от воздействия молнии.

Характеристики товара

Видеокамера

- Матрица 1/2.7" CMOS
- Разрешение 2592 (Г) x 1944 (В), 5 Мп
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора PAL
- 1/25–1/100000 с NTSC
- 1/30–1/100000 с
- Соотношение сигнал/шум > 65 дБ
- Чувствительность 0,005 лк / F1.2, 0 лк (белый свет вкл.)
- Расстояние заполняющего света (белого света) Расстояние до 20 м
- Управление заполняющим светом Авто; вручную
- Количество источников заполняющего света 1
- Настройка по осям Панорамирование
- 0°–360° Наклон
- 0°–180° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- Диафрагма F1.2
- Угол обзора 3,6 мм
- 111° x 83° x 56° (по диагонали x по горизонтали x по вертикали)
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 2,1 м

Дистанции DORI

- Объектив 3,6 мм
- Обнаруж. 80,0 м
- Наблюд. 32,0 м
- Распозн. 16,0 м
- Идентиф. 8,0 м

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Видео

- Частота кадров CVI
- PAL
- 5Мп 20к/с, 4Мп 25к/с, 1080P 25к/с; NTSC
- 5Мп 20к/с, 4Мп 30к/с, 1080P 30к/сAHD
- PAL
- 5Мп 20к/с, 4Мп 25к/с; NTSC
- 5Мп 20к/с, 4Мп 30к/сTVI
- PAL
- 5Мп 20к/с, 4Мп 25к/с; NTSC
- 5Мп 20к/с, 4Мп 30к/сCVBS
- PAL
- 960H; NTSC
- 960H
- Разрешение 5 Мп (2592 x 1944); 4 Мп (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960H (704 x 576/704 x 480);
- BLC BLC/HLC/WDR
- WDR DWDR
- Баланс белого Авто; вручную
- Усиление сигнала Авто; вручную
- Шумоподавление 2D NR
- Смарт-подсветка Да
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны Да (8 зон, прямоугольник)

Сертификаты

- Сертификаты CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC, часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Порты

- Видеовыходы Варианты видеовыходов CVI/TVI/AHD/CVBS для одного порта BNC

Аудиоинтерфейс

- Аудиовходы 1 канал для встроенного микрофона (только для аудиомодели)

Электропитание

- Питание DC 12 В $\pm$ 30 %
- Потребляемая мощность До 3,0 Вт (DC 12 В, белый свет вкл.)

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации)
- Температура хранения -40°C - +60°C; < 95 % (без конденсации)
- Класс защиты IP67

Конструкция

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Корпус Цельнометаллический корпус
- Размеры видеокамеры 174,5 мм x 70,6 мм x 72,3 мм
- Вес нетто 0,33 кг
- Вес брутто 0,44 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.7
Количество мегапикселей	5
Минимальная светочувствительность	0.005
Фокусное расстояние	3.6 мм
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандалность	Нет
Минимальная рабочая температура	-40
Вес	0.44
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2592x1944
Макс. угол обзора	83

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Антивандалность	Нет
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	83
Макс. разрешение видеокамеры	2592x1944
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	AHD / CVBS / CVI / TVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.44
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.005

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Размер матрицы	1/2.7
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	5
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW1509TP-A-LED-0360B Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>