

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Видеокамера
AHD/TVI/CVI/CVBS
(DH-HAC-HFW2241TP-Z-A)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HFW2241TP-Z-A

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HFW2241TP-Z-A

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

Dahua HAC-HFW2241TP-Z-A - видеокамера HDCVI уличная цилиндрическая мультимедийная (4 в 1) 2Мп с моторизированным объективом построена на матрице 1/2.8" 2Мп CMOS. Разрешение 25 к/с при 1080р, до 50 к/с при 720р. Технология Starlight. Моторизированный объектив: 2,7-13,5мм. Дальность ИК: 80м. Чувствительность: 0.004лк/F1.6(цвет), 0лк F1.6(ИК вкл). Механический ИК-фильтр; WDR 120db, 3DNR, OSD меню, SMART IR.1x мультимедийный переключаемый BNC; встроенный микрофон, 1 аудиовход. Питание: DC12В. IP67. Рабочая температура: -40 -+60 С.

Характеристики товара

- Матрица: 1/2.8" CMOS
- Макс. разрешение: 1920 x 1080
- Мин. чувствительность: 0.004Люкс/F1.6(30IRE), 0Люкс(IR вкл)
- Скорость затвора: 1/4 с до 1/100,000 с
- Отношение сигнал/шум: Более 65дБ
- Режим день/ночь: Авто (ICR) / Ручной
- Тип подсветки: ИК
- Управление подсветкой: Авто/вручную
- Количество диодов: 4
- Дальность подсветки: До 80м
- Тип объектива: Моторизованный
- Фокусное расстояние: 2.7мм~13.5мм
- Крепление объектива: Фиксированное
- Апертура: F1.6
- Углы обзора: Г:108.7°~ 28.7°
- Управление фокусом: Авто/вручную
- Расстояние фокусировки: 200мм
- Обнаружение объекта: 153м
- Наблюдение за объектом: 61м
- Распознавание объекта: 31м
- Идентификация объекта: 15м
- Поддержка разрешений: 1920x1080, 1280x720
- Частота кадров (главный поток): 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P
- Регулировка усиления (AGC): Поддерживает
- Подавление шума (DNR): 3D DNR
- Баланс белого: Авто / Ручной
- BLC: Поддерживает
- HLC: Поддерживает
- WDR: Поддерживает

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудио интерфейсы: 1-канал вх / встроенный микрофон
- Питание: DC12V $\pm$ 30%
- Потребляемая мощность: <8.2W
- Рабочая температура: -30° C ~ +60° C
- Влажность: <95%
- Степень защиты: IP67
- Размеры: 244.1ммх90.4ммх90.4мм
- Вес: 760г
- Материал: Алюминий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Механический ИК-фильтр	Да
ИК-подсветка	Да
Класс защиты IP	IP67
Цвет корпуса	Белый
Питание	12VDC
Антивандализм	Нет
Минимальная рабочая температура	-30
Вес	0.76
Конструкция камеры	Bullet
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	106
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Нет
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Конструкция камеры	Bullet
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Компенсация задней засветки / Шумоподавление
Датчики	Движения / Освещенности / Звука
Стандарт видеокамеры	CVI
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.76
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная рабочая температура	-30
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAC-HFW2241TP-Z-A Видеокамера AHD/TVI/CVI/CVBS



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>