

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-HAC-HM3200LP-F-0210B
(DH-HAC-HM3200LP-F-0210B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HM3200LP-F-0210B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HM3200LP-F-0210B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-HAC-HM3200LP-F-0210B

— Видеокамера HDCVI для банкоматов 2Мп. 1/2.7" 2Мп CMOS. фикс.

— объектив: 2,8мм. чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет),0,002лк@F2.0(ч/б). DWDR, встроенный микрофон, разъем Aviation. питание: DC12В. Рабочая температура: -40 -+60 С.

- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
Другое
- Разрешение
2 Мрх
- Встроенная аналитика
Нет
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Матрица
1/2.7" CMOS
- Эффективных пикселей
1920(H)×1080(V), 2MP
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Скорость затвора
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
- Минимальная освещенность
0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W)
- Отношение С/Ш
More than 65dB
- Дистанция ИК подсветки
N/A
- IR On/Off Управление
N/A
- IR Светодиоды
N/A
- Тип объектива
Fixed lens / Fixed iris

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
2.8mm
- Максимальная апертура
F2.0
- Угол обзора
H: 116°
- Управление фокусом
N/A
- DORI Distance
DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250ppm(76px/ft)Distance Detect 37.3m(122.4ft)Observe 14.9m(48.9ft)Recognize 7.5m(24.6ft)Identify 3.7m(12.1ft)
- Pan/Tilt/Rotation
Пан: 0°~30° Наклон: 0°~30° Вращение: 0°~360
- Разрешение
1080P (1920×1080)
- Скорость кадров
PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps; NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps
- Видеовыходы
1-канальный HDCVI видеовыход высокой четкости (авиационный разъем)
- День/Ночь
Color
- Экранное меню
Многоязычность
- BLC Режим
BLC / HLC / DWDR
- WDR(Расширенный динамический диапазон)
DWDR
- АРУ
AGC
- Шумоподавление
2D
- Баланс белого
Авто / Ручной
- Сертификаты
CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)
- Аудио Интерфейс
1-канальный встроенный микрофон
- Интерфейс авиационного соединителя

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

1-power 2-video ground 3-power ground 4-video

- Источник питания
12V DC $\pm 25\%$
- Потребляемая мощность
Max 0.9W
- Условия эксплуатации
-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-40°C(-40°F)
- Условия хранения
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
- Защита от проникновения и вандализма
N/A
- Кожух
Plastic
- Габариты
115.8×99.5×27.4mm (4.56"×3.92"×1.08")
- Вес
0.085kg (0.187lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-HAC-HM3200LP-F-0210B

Тип объектива	Fixed lens / Fixed iris
Сертификат 969	Да
Сертификаты	CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)
Максимальная апертура	F2.0
Скорость кадров	PAL:1920×1080@25fps, 1280×720@25/50fps; NTSC:1920×1080@30fps, 1280×720@30/60fps
Условия эксплуатации	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-40°C(-40°F)
Экранное меню	Многоязычность
WDR(Расширенный динамический диапазон)	DWDR
Минимальная освещенность	0.02Lux/F2.0, 0.002lux/F2.0(B/W)
Дистанция ИК подсветки	N/A
IR On/Off Управление	N/A
IR Светодиоды	N/A
Pan/Tilt/Rotation	Пан: 0°~30° Наклон: 0°~30° Вращение: 0°~360
APU	AGC
Аудио Интерфейс	1-канальный встроенный микрофон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Защита от проникновения и вандализма	N/A
Спецприменение	Другое
Тип сигнала	Другое
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Да
DORI Distance	DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250ppm(76px/ft)Distance Detect 37.3m(122.4ft)Observe 14.9m(48.9ft)Recognize 7.5m(24.6ft)Identify 3.7m(12.1ft)
Интерфейс авиационного соединителя	1-power 2-video ground 3-power ground 4-video
Потребляемая мощность	Max 0.9W
Вес	0.085kg (0.187lb)
Управление фокусом	N/A
Источник питания	12V DC $\pm$ 25%
Фокусное расстояние	2.8mm
Угол обзора	H: 116°
Тип монтажа	Board-in
Разрешение	1080P (1920×1080)
Условия хранения	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
Кожух	Plastic

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Шумоподавление	2D
Матрица	1/2.7" CMOS
День/ночь	Color
Баланс белого	Авто / Ручной
Эффективных пикселей	1920(H)×1080(V), 2MP
Тип сканирования	Прогрессивный
Скорость затвора	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Отношение С/Ш	More than 65dB
Выдеовыходы	1-канальный HDCVI видеовыход высокой четкости (авиационный разъем)
Габариты	115..8×99.5×27.4mm (4.56"×3.92"×1.08")
BLC Режим	BLC / HLC / DWDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-HAC-HM3200LP-F-0210B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>