

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B
(DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B

— Видеокамера HDCVI для банкоматов 1Мп. 1/2.7" 1Мп CMOS. фикс.

— объектив: 2,1мм/2,8мм. чувствительность: 0.02лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл). DWDR, встроенный микрофон, разъем Aviation, 1 фронтальный/1 салонный объектив . питание: DC12В. Рабочая температура: -40 -+60 С.

- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
Другое
- Разрешение
до 2 Мрх
- Встроенная аналитика
Нет
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Матрица
1/2.7" CMOS
- Эффективных пикселей
1280(H)×720(V), 1.3MP
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Скорость затвора
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
- Минимальная освещенность
0.02Lux/F2.0,30IRE,0Lux IR on
- Отношение С/Ш
More than 65dB
- Дистанция ИК подсветки(Внутренний)
Up to 3m (9.8feet)
- IR On/Off Управление
Auto/Color/B/W
- IR Светодиоды
1
- Тип объектива
Fixed lens / Fixed iris

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
2.1mm (Rear) 2.8mm(Front)
- Максимальная апертура
F2.0
- Угол обзора
H: 139° (Rear) H: 116° (Front)
- Управление фокусом
N/A
- DORI Distance
DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250ppm(76px/ft)Distance Detect Front:37.3m(122.4ft)Rear:35.5m(116.5ft)Observe Front:14.9m(48.9ft)Rear:14.2m(46.6ft)Recognize Front:7.5m(24.6ft)Rear
- Pan/Tilt/Rotation
Пан: 0°~30° Наклон: 0°~30° Вращение: 0°~360
- Разрешение
720P (1280×720)
- Скорость кадров
PAL:1280×720@50fps, 1280×720@25fps; NTSC:1280×720@60fps, 1280×720@30fps
- Выдеовыходы
2-канальный HDCVI видеосигнал высокой четкости с воздушным разъемом (желтый: передняя камера / черный: задняя камера)
- День/Ночь
Передний: Цвет / Задний: Электронный
- Экранное меню
Многоязычность
- BLC Режим
BLC / HLC / DWDR
- WDR(Расширенный динамический диапазон)
DWDR
- АРУ
AGC
- Шумоподавление
2D
- Баланс белого
Авто / Ручной
- Smart IR
Авто / Ручной
- Сертификаты
CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)

- **Аудио Интерфейс**
1-канальный встроенный микрофон (аудиовыходы в двухканальном HDCVI видео)
- **Интерфейс авиационного соединителя**
1-power 2-video ground 3-power ground 4-video
- **Источник питания**
12V DC $\pm 25\%$
- **Потребляемая мощность**
Max 2.4W (12V DC, IR on)
- **Условия эксплуатации**
-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-40°C(-40°F)
- **Условия хранения**
-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
- **Защита от проникновения и вандализма**
N/A
- **Кожух**
Plastic
- **Габариты**
115.8×99.5×50.2mm (4.56"×3.92"×1.98")
- **Вес**
0.13kg (0.287lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B

Тип объектива	Fixed lens / Fixed iris
Сертификат 969	Да
Аудио Интерфейс	1-канальный встроенный микрофон (аудиовыходы в двухканальном HDCVI видео)
Максимальная апертура	F2.0
Скорость кадров	PAL:1280×720@50fps, 1280×720@25fps; NTSC:1280×720@60fps, 1280×720@30fps
Условия эксплуатации	-40°C~+60°C(-40°F~+140°F)/Less than 90% RH*Start up should be done at above-40°C(-40°F)
Экранное меню	Многоязычность
WDR(Расширенный динамический диапазон)	DWDR
Минимальная освещенность	0.02Lux/F2.0,30IRE,0Lux IR on
IR On/Off Управление	Auto/Color/B/W
IR Светодиоды	1
Pan/Tilt/Rotation	Пан: 0°~30° Наклон: 0°~30° Вращение: 0°~360
Smart IR	Авто / Ручной
Сертификаты	CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)
Шумоподавление	2D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Защита от проникновения и вандализма	N/A
Спецприменение	Другое
Тип сигнала	Другое
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Да
DORI Distance	DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250ppm(76px/ft)Distance Detect Front:37.3m(122.4ft)Rear:35.5m(116.5ft)Observe Front:14.9m(48.9ft)Rear:14.2m(46.6ft)Recognize Front:7.5m(24.6ft)Rear
Интерфейс авиационного соединителя	1-power 2-video ground 3-power ground 4-video
Дистанция ИК подсветки(Внутренний)	Up to 3m (9.8feet)
Матрица	1/2.7" CMOS
Вес	0.13kg (0.287lb)
Управление фокусом	N/A
Источник питания	12V DC $\pm$ 25%
Фокусное расстояние	2.1mm (Rear) 2.8mm(Front)
Угол обзора	H: 139° (Rear) H: 116° (Front)
Тип монтажа	Board-in
Разрешение	720P (1280×720)
Условия хранения	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 90% RH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Кожух	Plastic
Потребляемая мощность	Max 2.4W (12V DC, IR on)
Габариты	115..8×99.5×50.2mm (4.56"×3.92"×1.98")
День/ночь	Передний: Цвет / Задний: Электронный
Баланс белого	Авто / Ручной
Эффективных пикселей	1280(H)×720(V), 1.3MP
Тип сканирования	Прогрессивный
Скорость затвора	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Отношение С/Ш	More than 65dB
Выдеовыходы	2-канальный HDCVI видеосигнал высокой четкости с воздушным разъемом (желтый: передняя камера / черный: задняя камера)
APU	AGC
BLC Режим	BLC / HLC / DWDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100LP-FR-0210B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>