

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100P-0280B (DH-HAC-HMW3100P-0280B)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAC-HMW3100P-0280B

Характеристики товара

Фото DH-HAC-HMW3100P-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100P-0280B

— HDCVI видеокамера для банкоматов 1Мп. 1/3" 1Мп CMOS. фикс.

— объектив: 2,8мм. Дальность ИК: 20м. чувствительность: 0.05лк/F2.0(цвет),0лк@F2.0(ИК вкл). DWDR, встроенный микрофон, разъем Aviation.IP67. питание: DC12В. Рабочая температура: -40 -+60 С.

- Спецприменение
Другое
- Тип сигнала
Другое
- Разрешение
до 2 Мрх
- Встроенная аналитика
Нет
- Звук
Да
- Сертификат 969
Да

Таблица характеристик

- Матрица
1/3" CMOS
- Эффективных пикселей
1280(H)×720(V), 1MP
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Скорость затвора
PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
- Минимальная освещенность
0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
- Отношение С/Ш
More than 65dB
- Дистанция ИК подсветки
Up to 20m (66feet)
- IR On/Off Управление
Авто / Ручной
- IR Светодиоды
1
- Тип объектива
Fixed lens / Fixed iris

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
2.8mm
- Максимальная апертура
F2.0
- Угол обзора
H: 91.6°
- Управление фокусом
N/A
- Минимальная дистанция фокусировки
400mm 15.75"
- DORI Distance
DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250px/m(76px/ft)Distance Detect 2.8mm: 35m(114ft)Observe 2.8mm:14m(46ft)Recognize 2.8mm: 7m(23ft)Identify 2.8mm: 3m(11ft)
- Pan/Tilt/Rotation
Пан: 0°~360° Наклон: 0°~180° Вращение: N/A
- Разрешение
720P (1280×720)
- Скорость кадров
25/30fps@720P
- Видеовыходы
1-канальный видеовыход BNC HDCVI высокой четкости (авиационный разъем)
- День/Ночь
Auto(ICR)/Manual
- Экранное меню
Многоязычность
- BLC Режим
BLC / HLC / DWDR
- WDR(Расширенный динамический диапазон)
DWDR
- АРУ
AGC
- Шумоподавление
2D
- Баланс белого
Авто / Ручной
- Smart IR
Авто / Ручной
- Зеркальный переворот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Горизонтальное зеркало (по умолчанию)

- Сертификаты
CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)
- Аудио Интерфейс
Built-in Mic
- Интерфейс авиационного соединителя
1-power 2-video ground 3-power ground 4-video
- Источник питания
12V DC $\pm 25\%$
- Потребляемая мощность
Max 2.9W (12V DC, IR on)
- Условия эксплуатации
 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +176^{\circ}\text{F}$) / Менее 95% RH* Запуск должен выполняться при температуре выше -40°C (-40°F)
- Условия хранения
 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{F} \sim +176^{\circ}\text{F}$) / Less than 95% RH
- Защита от проникновения и вандализма
IP67
- Кожух
Aluminium
- Габариты
107.3mm $\times$ 42.5 $\times$ 54.5mm (4.22" $\times$ 1.67" $\times$ 2.15")
- Вес нетто
0.31kg (0.68lb)
- Вес брутто
0.42kg (0.93lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100P-0280B

Тип объектива	Fixed lens / Fixed iris
Сертификат 969	Да
Сертификаты	CE(EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)EN50155(EN50121-3-2, IEC61373)
Скорость кадров	25/30fps@720P
Условия эксплуатации	-40°C~+80°C(-40°F~+176°F)/Менее 95% RH* Запуск должен выполняться при температуре выше-40°C(-40°F)
Экранное меню	Многоязычность
WDR(Расширенный динамический диапазон)	DWDR
Минимальная освещенность	0.05Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
Дистанция ИК подсветки	Up to 20m (66feet)
IR On/Off Управление	Авто / Ручной
IR Светодиоды	1
Минимальная дистанция фокусировки	400mm 15.75"
Pan/Tilt/Rotation	Пан: 0°~360° Наклон: 0°~180° Вращение: N/A
Smart IR	Авто / Ручной
Шумоподавление	2D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Аудио Интерфейс	Built-in Mic
Защита от проникновения и вандализма	IP67
Спецприменение	Другое
Тип сигнала	Другое
Встроенная аналитика	Нет
Звук	Да
DORI Distance	DORI Definition Detect 25px/m(8px/ft)Observe 63px/m(19px/ft)Recognize 125px/m(38px/ft)Identify 250px/m(76px/ft)Distance Detect 2.8mm: 35m(114ft)Observe 2.8mm:14m(46ft)Recognize 2.8mm: 7m(23ft)Identify 2.8mm: 3m(11ft)
Интерфейс авиационного соединителя	1-power 2-video ground 3-power ground 4-video
Зеркальный переворот	Горизонтальное зеркало (по умолчанию)
Габариты	107.3mm×42.5×54.5mm (4.22"×1.67"×2.15")
Управление фокусом	N/A
Источник питания	12V DC ±25%
Фокусное расстояние	2.8mm
Угол обзора	H: 91.6°
Тип монтажа	Board-in
Разрешение	720P (1280×720)
Условия хранения	-40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F) / Less than 95% RH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес нетто	0.31kg (0.68lb)
Вес брутто	0.42kg (0.93lb)
Кожух	Aluminium
Потребляемая мощность	Max 2.9W (12V DC, IR on)
Матрица	1/3" CMOS
День/ночь	Auto(ICR)/Manual
Баланс белого	Авто / Ручной
Эффективных пикселей	1280(H)×720(V), 1MP
Тип сканирования	Прогрессивный
Скорость затвора	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
Отношение С/Ш	More than 65dB
Выдеовыходы	1-канальный видеовыход BNC HDCVI высокой четкости (авиационный разъем)
APU	AGC
Максимальная апертура	F2.0
BLC Режим	BLC / HLC / DWDR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото Камера DAHUA DH-HAC-HMW3100P-0280B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>