

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Полные характеристики, описание и фото на DAHUA DH-HAP301 Микрофон (DH-HAP301)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-HAP301

Характеристики товара

Фото DH-HAP301

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-HAP301 Микрофон

Описание Dahua HAP301

Dahua HAP301 - микрофон. Зона покрытия: 1-150 м2. Материал: алюминий. Чувствительность: -30 дБ. Особенности: всенаправленный; активное шумоподавление (DSP).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Технические характеристики Dahua HAP301

Производительность

- Диапазон погрузки 1 квадратный метр - 150 квадратных метров (10,76 кв. Футов - 1614,59 кв. Футов)
- Расстояние передачи звука 3000 м (9842,52 фута)
- Частотный отклик 20 Гц – 20 кГц
- чувствительность -38 дБ
- SNR 85 дБ (SPL источника звука 1 м 40 дБ) 52 дБ (SPL источника звука 10 м 40 дБ) 1 кГц при 1 Па
- Указывая Особенности Всенаправленный
- Регулировка усиления 0 VPP – 4.6 VPP регулируется (звуковое давление 75 дБ, 1 кГц)
- Динамический диапазон 106 дБ (1 кГц при макс. ДБ УЗД)
- Искажение ≤0,3% (звуковое давление 74 дБ, А взвешенное)
- Максимум. Звуковое давление SPL 120 дБ (1 кГц, THD 1%)
- Выходное Сопротивление 25 Ом несбалансированный
- Амплитуда выходного сигнала 2,5 VPP / -25 дБ
- Микрофон Высококачественная микроэлектромеханическая система (MEMS) с силиконовым микрофоном
- Обработка сигналов Digital NR, реверберация, усиление человеческого голоса, кричащий контрользащита
- защита 8кВ, 6кВ контакт, защита от электростатического разряда, защита от неправильного подключения полярности

электрический

- Возможность привода Встроенная схема предусилителя
- Режим подключения 3 провода: (питание, аудио, общедоступные GRD)
- Кабель передачи 3-контактный экранированный кабель мм² RVVP
- Источник питания 12 В постоянного тока (9 В-18 В)
- Потребляемая мощность 0,72 Вт (60 мА)

экологическая

- Рабочая Температура От -20 ° C до +60 ° C (от -4 ° F до +140 ° F)
- Рабочая влажность ≤95% относительной влажности
- Температура хранения От 0 ° C до + 40 ° C (от + 32 ° F до + 104 ° F)
- Влажность хранения ≤95% относительной влажности

Общие

- цвет Металл Серебро
- кожух Алюминиевый сплав
- Габаритные размеры Ф70 мм x 21 мм (Ф2,76 "x 0,83")
- Нетто 0,11 кг (0,24 фунта)
- Вес брутто 0,16 кг (0,35 фунта)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сертификаты

- Сертификаты FCC: 47 CFR часть 15, подраздел В: 2016 CE: EN 55032: 2015 (класс В), EN50130-4: 2011 + A1: 2014, EN55024: 2010 + A1: 2015.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Документация Dahua HAP301

Паспорт Dahua HAP301

Параметры товара

Акустическая дальность, м	12
Диапазон рабочих температур	От -20 до +60
Соотношение сигнал/шум, дБ	85

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-HAP301 Микрофон

Акустическая дальность, м	12
Диапазон рабочих температур	От -20 до +60
Соотношение сигнал/шум, дБ	85

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-HAP301 Микрофон



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>