

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HD4140X-3D Купольная IP-камера
(DH-IPC-HD4140X-3D)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HD4140X-3D

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HD4140X-3D

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HD4140X-3D Купольная IP-камера

Dahua IPC-HD4140X-3D - камера представляет собой устройство с двойной 1.3 Мп матрицей, которое с высокой точностью фиксирует людей в зоне контроля. Подсчет может производиться по выделенным зонам и при пересечении виртуальной линии. Есть фильтры высоты и праздношатания, то есть стереокамера IPC-HD4140X-3D не только подсчитывает людей, но и выделяет целевую аудиторию – и все это без дополнительного оборудования (видеорегистратора или ПК). Один такой стереосчетчик способен контролировать проход шириной 3 метра, предоставляя точную статистику о посетителях за любой отрезок времени.

Стереокамера IPC-HD4140X-3D комплектуется двумя фиксированными объективами 2.1 мм с обзором 115 градусов, опционально можно установить 2.8 мм оптику с 90-градусным полем зрения. При максимальном 1.3 Мп разрешении видео транслируется в реальном времени, поддерживается до трех видеопотоков. Есть встроенные функции для улучшения качества изображения при различном освещении: DWDR оптимизирует контрастность, 3DNR убирает шумы, BLC и HLC компенсируют засветку.

Светочувствительность сенсоров стереокамеры высокая – она способна вести видеонаблюдение при освещенности до 0.003 лк. ИК подсветки нет, поэтому в полной темноте она будет бесполезна. Есть цифровой 16x зум, на видео можно задать до 4-х масок приватности. Обнаружение движение ведется по четырем зонам, также в кадре можно выделить до 4-х областей интереса ROI. Стереокамера IPC-HD4140X-3D поставляется со встроенным микрофоном, на корпусе есть слот для SD карты до 128 Гб и тревожные (1/1) разъемы.

Характеристики товара

- Сенсор 2x 1/3"1,3Мп progressive scan CMOS
- Разрешение 1028(H)x960(V)
- RAM/ROM 512Мб/128Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Чувствительность 0.003ЛК/F2.2 (цвет,1/3s,30IRE) 0.02ЛК/F2.2 (цвет,1/30s,30IRE) 0.005ЛК/F2.2 (Ч/Б,1/3s,30IRE) 0.02ЛК/F2.2 (Ч/Б,1/30s,30IRE)
- Соотношение сигнал/шум Более 50дБ
- Дальность ИК подсветки Нет
- Управление ИК подсветкой Нет
- Модуль ИК подсветки Нет

Объектив

- Объектив Фиксированный
- Тип крепления Плата
- Фокусное расстояние 2.1мм (2.8мм) Макс.апертура F2.2
- Угол обзора H
- 115.6° (91.7°) V

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 89° (66°)
- Оптическое увеличение Нет
- Управление фокусировкой фиксированный
- Мин.расстояние до объекта 0.3м
- Настройка по осям Нет
- Искусственный интеллект Подсчет людей
- Пересечение линии, подсчет людей, подсчет людей по зонам, фильтр высоты, фильтр праздношатания

Стандартные функции

- Оповещение Детекция движения, Нарушение видео, изменение сцены, Отключение сети Конфликт IP-адресов, Незаконный доступ, Аномалия хранения
- Интеллектуальные функции Нет

Видео

- Сжатие H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (доп. поток)
- Smart кодек Поддержка H.265+/H.264+
- Видеопотоки 3 потока
- Разрешение 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)
- Частота кадров Основной поток
- 1,3Мп (1~25/30 к/с) Дополнительный поток 1
- D1 (1 ~ 25/30 к/с) Дополнительный поток 2
- 720P (1~25/30 к/с)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Битрейт H.264
- 1280~ 6144Кбит/с H.265
- 512~ 3072 Кбит/с
- День/Ночь Электронный
- BLC режим BLC / HLC /DWDR
- Баланс белого Авто/Вручную
- Контроль усиления Авто/Вручную
- Шумоподавление(DNR) 3D DNR
- Обнаружение движения Поддержка (до 4 зон)
- Область интереса(ROI) Поддержка (до 4 зон)
- Электронная стабилизация изображения Нет
- Smart ИК Нет
- Функция "Антитуман"(Defog) Нет
- Цифровой зум 16x
- Поворот изображения Нет
- Зеркалирование Нет
- Приватные зоны Off / On (До 4 зон)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудио Сжатие G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
- Сеть Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)
- Сетевые протоколы HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS
- Совместимость ONVIF Profile S&G, API
- Метод передачи потоков Одноадресный / многоадресный
- Максимальное число подключений 10 пользователей/20 пользователей
- Локальный ПК для мгновенной записи Micro SD до 128Гб
- Веб интерфейс IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы IOS, Android
- Сертификаты CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC
- FCC часть 15, подраздел B

Интерфейсы

- Видео Нет
- Аудио входы/выходы встроенный микрофон
- RS485 1 порт
- Тревожные входы/выходы 1 channel In
- 5mA 5VDC 1 (5mA 5B DC) / 1 (300mA 12 B DC)

Электропитание

- Питание DC 12В, PoE (IEEE 802.3af)(Класс 0)
- Потребляемая мощность DC 12В
- 3,6Вт, 4,6Вт (подсчет людей вкл.) PoE
- 4,2Вт, 5,3Вт (подсчет людей вкл.)

Условия эксплуатации

- Питание -10° C ~ +45° C (14° F ~ +113° F)/ относительная влажность менее 95%
- Условия хранения -10° C ~ +45° C (14° F ~ +113° F)/ относительная влажность менее 95%
- Класс защиты IP54
- Вандалозащищённость N/A

Общие данные

- Материал корпуса Металл
- Размеры 162,1ммx76ммx37,8мм (6,38"x2,99"x1,49")
- Вес нетто 0,3кг
- Вес брутто 0,46кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3 / 1/3
Количество мегапикселей	1.2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Нет
Минимальная светочувствительность	0.02
Фокусное расстояние	2.1 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-10
Класс защиты IP	IP54
Антивандализм	Нет
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+45
Стандарт видеокамеры	IP
Макс. разрешение видеокамеры	1280x960
Макс. угол обзора	115
Датчики	Движения
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Внутренняя
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua IPC-HD4140X-3D](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HD4140X-3D Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Нет
Минимальная рабочая температура	-10
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	115
Макс. разрешение видеокамеры	1280x960
Конструкция камеры	Купольная
Место установки камеры	Внутренняя
Функции и особенности	ИК-фильтр / Поддержка WDR / Шумоподавление / Компенсация задней засветки / Слот для карты памяти
Датчики	Движения
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+45
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандальность	Нет
Класс защиты IP	IP54
Тревожные входы	1
Минимальная светочувствительность	0.02

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
PoE	POE
Размер матрицы	1/3 / 1/3
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	2.1 мм
Количество мегапикселей	1.2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.46
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HD4140X-3D Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>