

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5 Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5 Купольная IP-камера

Купольная IP-видеокамера.

Особенности

2 Мп, КМОП-матрица 1/2.8", высокая чувствительность, высокое разрешение

Максимальный видеопоток 2 Мп (1920×1080) @ 25 к/с

Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхмалый размер видеопотока

Максимальная дальность ИК-подсветки 40 м

RoI, оптимизированные кодеки H.264+/H.265+, гибкая настройка сжатия под различные требования к передаче и хранению данных

Поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, гибкость применения для различных сценариев

Обнаружение аномалий (движение, закрытие объектива; отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты; сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ)

MicroSD до 256 Гбайт

Питание 12 В (DC), PoE

Класс защиты IP67, IK10

Серия IP-видеокамер Dahua Entry отличается простотой в установке и эксплуатации при оптимальном соотношении цены и функциональности. Модели этой серии предназначены для установки на объектах небольшого и среднего масштаба, таких как дома и квартиры, небольшие магазины и т. п.

Функции

Оптимизированные кодеки H.265+ и H.264+

Благодаря передовому алгоритму контроля размера видеопотока с адаптацией к наблюдаемой сцене оптимизированные кодеки Dahua обеспечивают более эффективное сжатие видео, чем стандартные кодеки H.265 и H.264, при сохранении высокого качества изображения и экономии средств на хранение и передачу данных.

Обнаружение движения

При появлении движущегося объекта на наблюдаемой сцене базовый детектор движения Dahua передает сигнал тревоги или включает запись.

Интеллектуальная подсветка

Технология интеллектуальной подсветки Dahua позволяет получать качественные изображения в условиях слабой освещенности или в полной темноте. В зависимости от дистанции между наблюдаемыми объектами и видеокамерой она автоматически подстраивает мощность подсветки, чтобы четко видеть детали объекта в движении.

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, контроль доступа, доверенная защита, шифрование данных при передаче и хранении, что значительно повышает уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращает их заражение вредоносными программами.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла тщательное тестирование на проникновение влаги и пыли внутрь корпуса. Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

погружении в воду на глубину 1 м.

IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж).

Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Характеристики товара

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...

Камера

...

...

Матрица

1/2.8" КМОП, 2 Мп

...

...

...

Эффективные
пиксели (Г×В)

1920×1080

...

...

...

ПЗУ

16 Мбайт

...

...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
ОЗУ	128 Мбайт
:::	:::
:::	:::
Развертка	Прогрессивная
:::	:::
:::	:::
Электронный затвор	Авто, вручную (1/3 с ~ 1/100000 с)
:::	:::
:::	:::
Чувствительность	0.008 лк (цвет, F1.7, 30 IRE), :: : 0.0008 лк (ч/б, F1.7, 30 IRE), :: : 0 лк (ИК-подсветка)
:::	:::
:::	:::
Сигнал / шум	>56 дБ
:::	:::
:::	:::
Дальность подсветки	≤40 м
:::	:::
:::	:::
Управление подсветкой	Авто, вручную
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Модуль подсветки	2 ИК-диода
:::	:::
:::	:::
	Поворот
Настройка по осям	• 0° ~ 355°, :: : Наклон • 0° ~ 75°, :: : Вращение
:::	• 0° ~ 355°
	:::
:::	
Объектив	
:::	
:::	:::
Тип	Моторизованный вариофокальный
:::	:::
:::	:::
Тип крепления	Встроенный (M14)
:::	:::
:::	:::
Фокусное расстояние	2.8 мм ~ 12 мм
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...				
Диафрагма	F1.7				
...	...				
...	...				
Поле зрения	Горизонталь				
...	• 101° ~ 33.5°, ... Вертикаль				
...	• 52.5° ~ 19°, ... Диагональ				
...	• 125° ~ 38.5°				
...	...				
...	...				
Управление диафрагмой	Нет				
...	...				
...	...				
Минимальная дистанция фокусировки	0.8 м				
...	...				
	...	...	...	...	...
	Фокусное расстояние	Обнаружение	Наблюдение	Распознавание	Идентификация
	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Дистанция О.Н.Р.И. (DORI)	2.8 мм	48 м	15.4 м	10 м	5 м
...	...	...	...	...	...
...					

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...	...	...	...	...
	12 мм	131 м	52 м	26 м	13 м
	...	...	...	...	...
...					
Видео					
...					
...	...				
Сжатие видео	H.265, H.264 (Base, Main, High), MJPEG (на дополнительном потоке)				
...	...				
...	...				
Оптимизированные кодеки	H.265+, H.264+				
...	...				
	...				
...	Основной поток				
Частота кадров	• 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с, ... Дополнительный поток 1 • 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с, ... *Приведенные значения для каждого видеопотока являются максимальными; при одновременной передаче нескольких видеопотоков их частота кадров будет уменьшаться в зависимости от доступных вычислительных ресурсов.				
...	...				
...	...				
Количество потоков	2				
...	...				

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Форматы кадра	1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
...	...
...	...
Контроль видеопотока	CBR, VBR
...	...
...	...
Размер видеопотока	H.264 • 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с, ... H.265 • 12 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с
...	...
...	...
Режим "день/ночь"	Переключение ИК-фильтра (авто, вручную)
...	...
...	...
Компенсация фоновой засветки	BLC, HLC
...	...
...	...
Широкий динамический диапазон	DWDR
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Баланс белого	Авто, естественный, уличное освещение, уличный, вручную, зональный
...	...
...	...
Усиление сигнала	Авто, вручную
...	...
...	...
Шумоподавление	3D DNR
...	...
...	...
Обнаружение движения	Есть (4 зоны)
...	...
...	...
Зоны интереса (RoI)	Есть (4 зоны)
...	...
...	...
Интеллектуальная подсветка	Есть
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Поворот изображения	90°, 180°, 270°
...	...
...	...
Зеркалирование	Есть
...	...
...	...
Приватные зоны	Есть (4 зоны)
...	...
...	...
Сигнализация	
...	
...	...
Тревожные события	Отсутствие SD-карты, заполнение SD-карты, ошибка SD-карты, сбой сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, обнаружение движения, закрытие объектива, ошибка безопасности, расфокусировка
...	...
...	...
Сеть	
...	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

...	...
Ethernet	RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
...	...
...	...
Протоколы	ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP, UDP
...	...
...	...
Безопасность	Шифрование видео, шифрование конфигурации, дайджест-аутентификация, WSSE, блокировка аккаунта, журналы безопасности, генерация и импорт сертификатов X.509, HTTPS, доверенная загрузка, доверенное выполнение, доверенное обновление
...	...
...	...
Совместимость	ONVIF (S, G, T), CGI, P2P, Milestone
...	...
...	...
SDK и API	Есть
...	...
...	...
Периферийное хранение	FTP, MicroSD (≤256 Гбайт)
...	...

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

	...
...	Internet Explorer, Google Chrome, FireFox
Веб-клиенты	...
...	...
Клиенты	Smart PSS, DSS, DMSS
...	...
...	...
Мобильные клиенты	iOS, Android
...	...
...	
Сертификация	
...	
...	...
Сертификаты	EN62368-1 (низковольтное оборудование EC), : : : Directive 2014/30/EU (ЭМС EC), : : : 47 CFR FCC Part 15 Subpart B (ЭМС FCC)
...	...
...	
Электропитание	
...	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

:::	:::
Питание	12 В (DC), PoE (802.3af)
:::	:::
Потребляемая мощность	Базовая • 1.8 Вт (12 В), 2.4 Вт (PoE), :: : Максимальная (H.265, ИК-фильтр, ИК-подсветка) • 4.2 Вт (12 В), 5.1 Вт (PoE)
:::	:::

:::
Условия эксплуатации

:::	:::
Рабочая температура	-30°C ~ +60°C
:::	:::

:::	:::
Рабочая влажность	≤95%
:::	:::

:::	:::
Температура хранения	-40°C ~ +60°C
:::	:::

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Защита

IP67, IK10

Физические параметры

Материал корпуса

Металл

Размеры

Ø 122 мм × 88.9 мм

Масса

Нетто
• 0.45 кг, Брутто
• 0.63 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Вес	0.63
Макс. угол обзора	101
Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандалность	Да
Звук	-
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5 Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Уличная видеокамера	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Поддержка видеокодеков	H.264 / H.265
Тип подсветки	IR
Механический ИК-фильтр	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	101
Материал корпуса камеры	Металл
Применение	Для улицы

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Вес	0.63
Антивандалность	Да
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0 (ИК)
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	-
PoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8-12 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW1230RP-ZS-S5 Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>