

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B Купольная IP-камера

Сетевая видеокамера серии Lite от Dahua с передовой технологией кодирования H.265 обеспечивает эффективное кодирование видео, позволяя сэкономить трафик и место для хранения данных. В ней предусмотрена современная технология Starlight, и она лучше передает цветные изображения в условиях низкого освещения. Поддерживается хранение данных на SD-карте, защита от пыли и влаги и антивандальная защита, соответствующие стандартам IP67 и IK10. Объектив 3.6мм.

Smart H.265+ и Smart H.264+

Технология смарт-кодирования от Dahua, использующая передовой алгоритм управления адаптации сцены, обеспечивает более эффективное кодирование, чем H.265 и H.264, позволяя создавать видео высокого качества и снижать расходы на хранение и передачу данных.

Широкий динамический диапазон

Благодаря усовершенствованному широкому динамическому диапазону (WDR) сетевые видеокамеры Dahua обеспечивают четкие детали в условиях высокой яркости и контрастности. Четкое видео получается в ярких и темных участках сцены.

Starlight

Технология Starlight от Dahua применяется, главным образом, в условиях низкой освещенности и обеспечивает четкие цветные видеозаписи. Даже в условиях самой низкой освещенности эта технология гарантирует изображения хорошего качества.

IVS

Технология IVS от Dahua, в которой предусмотрены передовые алгоритмы для работы с видео, поддерживает интеллектуальные функции, такие как пересечение линии и контроль области.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли. Она имеет пылезащитную функцию и продолжает нормально работать после 30 минутного погружения в воду на глубину 1 м. IK10: корпус может выдерживать более 5 ударов молотком весом 5 кг при его падении с высоты 40 см (ударная энергия составляет 20 Дж). Широкий диапазон напряжений: поддерживая $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения (широкий диапазон напряжений), камера приспособлена к условиям уличной среды с неустойчивым напряжением тока.

Характеристики товара

Видеокамера

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Матрица 1/2.8" 2Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
- Макс. разрешение 1920 (Г) × 1080 (В)
- :
- ROM 128 Мб
- :
- RAM 128 Мб
- :
- Формат развертки Прогрессивная
- :
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- :
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- :
- Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
- Дальность ИК-подсветки 30 м
- :
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
- Модуль ИК-подсветки 8 (ИК-светодиоды)
- :
- Настройка по осям Панорамирование
- –30° –30° Наклон
- 0° –80° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления M12
- :
- Фокусное расстояние 3,6 мм
- :
- Диафрагма F1.6
- :
- Угол обзора 2,8 мм
- по горизонтали 87° × по вертикали 46° × по диагонали 104°
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 3,6 мм
- 1,2 м

Дистанции DORI

- :
- Объектив 3,6 мм
- :
- Обнаруж. 80,0 м
- :
- Наблюд. 32 м
- :
- Распозн. 16 м
- :
- Идентиф. 8 м
- :
- Смарт-события IVS Пересечение линии; контроль области

Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- :
- Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- :
- Частота кадров Основной поток
- 1920 × 1080 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с – 25/30 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 25/30 к/с)
- :
- Потоки 2 потока
- :
- Разрешение 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- :
- Управление битрейтом CBR/VBR
- :
- Витрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- :

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
:
- BLC Да
:
- HLC Да
:
- WDR 120 дБ
:
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
:
- Усиление сигнала Авто/вручную
:
- Шумоподавление 3D DNR
:
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
:
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
:
- Интеллектуальная подсветка Да
:
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1080p и ниже)
:
- Зеркалирование Да
:
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да
:
- Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
:
- Тревога Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; аудиодетекция; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - SDK и API Да
- :
 - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- :
 - Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
- :
 - Макс. число подключений 20
- :
 - Локальное хранение Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
- :
 - Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- :
 - Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- :
 - Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- :
 - Сертификаты CE-LVD
 - EN60950-1 CE-EMC
 - Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
 - 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL
 - UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

- :
 - Аудиовходы 1 канал (порт RCA)
- :
 - Аудиовыходы 1 канал (порт RCA)
- :
 - Тревожные входы 1 канал
 - 5mA, DC 3–5В
- :
 - Тревожные выходы 1 канал
 - 300mA, DC 12В

Электропитание

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Питание DC 12В/PoE
:
- Потребляемая мощность <5,4Вт

Условия эксплуатации

- :
- Рабочая температура -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
:
- Температура хранения -40°C - +60°C
:
- Класс защиты IP67; IK10

Конструкция

- :
- Корпус Металлический
:
- Размеры 55 мм × Φ108,9 мм
:
- Вес нетто 0,38 кг
:
- Вес брутто 0,52 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	3.6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	87
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Паспорт Dahua DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Минимальная рабочая температура	-40
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	87
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Антивандалность	Да
Класс защиты IP	IP67

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	3.6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.52
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2231FP-AS-0360B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>