

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2231RP-ZS Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2231RP-ZS)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2231RP-ZS

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2231RP-ZS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2231RP-ZS Купольная IP-камера

Dahua IPC-HDBW2231RP-ZS - видеокамера IP уличная купольная 2Мп. Матрица 1/2,8" 2Мп CMOS. Моторизованный объектив: 2,7-13,5мм. Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Разрешение и скорость трансляции видео: 1080P (1~25к/с).

Чувствительность: 0.006лк/F1.4(цвет, 1/3с), 0.05лк/F1.4(цвет, 1/30с), 0лк F1.4(ИК вкл). Дальность ИК подсветки: 30 метров. WDR, ONVIF. Поддержка Micro SD. Питание: DC12В/POE. Степень защиты IP67; IK10. Рабочая температура: -30 ...+60 C.

Характеристики товара

- Датчик изображений 1 / 2,8 "2 мегапиксельная прогрессивная CMOS
- Эффективные пиксели 1920 (H) x1080 (V)
- RAM / ROM, 256 Мб / 32 Мб
- Сканирующая система прогрессивная
- Электронная скорость затвора Авто / Ручной, 1/3 ~ 1 / 100000s
- Минимальная освещенность 0,006Lux / F1.4 (цвет, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F1.4 (цвет, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.4 (включен)
- Соотношение сигнал/шум: >50 дБ
- ИК-расстояние Расстояние до 30 м (98 футов)
- ИК-контроль включения / выключения Авто / Ручной
- ИК-светодиоды 2

Объектив

- Тип объектива Моторизованный
- Фокусное расстояние 2.7mm ~ 13.5mm
- Максимум. апертура F1.4
- Максимальное рабочее расстояние фокуса: 0.3 метра
- Угол обзора H
- 106 ° ~ 29 °, V
- 57 ° ~ 17 °
- Управление фокусом Моторизованный

DORI

- Примечание
- расстояние рассчитывается на основе спецификации сенсора и результатов лабораторных тестирований в соответствии с EN 62676-4, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно
- Дистанции DORI: Линза W:: Детекция 46 метров; Наблюдение 18 метров; Распознавание 9 метров; Идентификация 5 метровЛинза T:: Детекция 153 метра; Наблюдение 61 метр; Распознавание 31 метр;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Идентификация: 15 метров

- PTZ Диапазон панорамирования / наклона Пан
- 0 ° ~ 355 °; Наклон
- 0 ° ~ 75 °; Вращение
- 0 ° ~ 355 °

Интеллект

- Событие Trigger Обнаружение движения, Подделка видео, Смена сцены, Отключение сети, конфликт IP-адресов, Недопустимый ток, Аномалия хранения
- IVS Tripwire, Intrusion

Видео

- компрессия H.265 / H.264H / MJPEG (субпоток)
- Smart Codec Поддержка H.265 + / H.264 +
- Возможности потоковой передачи 2 потока
- Разрешение 1080P (1920 x 1080) / 1.3M (1280 x 960) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
- Частота кадров Основной поток
- 1080P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) Sub Stream
- D1 (1 ~ 25 / 30fps)
- Управление битрейтом CBR / VBR
- Скорость передачи битов H.265
- 12K ~ 6400 Кбит / с H.264
- 32K ~ 10240 Кбит / с
- День Ночь Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
- Режим BLC BLC / HLC / WDR (120 дБ)
- Баланс белого Авто / Естественная / Уличная лампа / Наружная / Ручная
- Управление Авто / Ручной
- Подавление шума 3D DNR
- Определение движения Выкл. / Вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интересов Выкл. / Вкл. (4 зоны)

Сеть

- Ethernet RJ-45 (10 / 100Base-T)
- Протокол HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP; FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, QoS, UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; TLS
- Interoperability Профиль ONVIF S & G, API
- Метод потоковой передачи Одноадресная / многоадресная рассылка
- Максимум. Пользовательский доступ 10 пользователей / 20 пользователей
- Хранение данных: NAS / ПК для мгновенной записи / Mirco SD карта до 128 Гб

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Веб-просмотрщик IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение для управления Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные приложения: IOS, Android
- Сертификаты CE (EN 60950
- 2000) UL
- UL60950-1 FCC
- FCC Часть 15, подраздел В
- Источник питания DC12V , PoE (802.3af) (класс 0)
- Потребляемая мощность <9W (-ZS), <7W (-VFS)

Эксплуатация

- Условия эксплуатации -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности
- Условия плавания -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Менее 95% относительной влажности
- Защита от проникновения IP67
- Сопротивление вандализму IK10
- Кожух металл
- Габаритные размеры ф122mm x 88.9mm (4.80"x3.50 ")
- Вес нетто 0,4 кг (0,88 фунта)
- Вес брутто 0.54kg (1.19lb).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.006
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-30
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.54
Максимальная рабочая температура	+60

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Купольная видеокамера	Да
Стандарт видеокамеры	IP
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	106
Уличная видеокамера	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Руководство пользователя Dahua IPC-HDBW2231RP-ZS](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2231RP-ZS Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	106
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Место установки камеры	Наружная
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.54
Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Минимальная светочувствительность	0.006
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
РoE	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Фокусное расстояние	2.7-13.5 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Моторизированный / Вариофокальный
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2231RP-ZS Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>