

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B Купольная IP-камера

Сетевая миниатюрная купольная видеокамера 4Мп с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, низкая освещенность, высокое разрешение изображений. Выход 4Мп (2560 x 1440) до 25 к/с, макс. поддержка до 4Мп (2688 x 1520) до 20 к/с. Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенные ИК-светодиоды, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м. ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимо в различных сценариях.

Режим поворота, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, технология цифровых водяных знаков. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты. SD-карта до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/POE. Класс защиты IP67, IK10.

Характеристики товара

- Матрица 1/3" 4Мп прогрессивный CMOS
- Разрешение 2688 (Г) × 1520 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Система сканирования Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- Чувствительность 0,01 лк @ F1.6
- Дальность ИК-подсветки 30 м
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки 3
- Настройка по осям По горизонтали
- 0°–355° По вертикали
- 0°–65° Вращение
- 0°–355°

Объектив

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Макс. апертура F1.6
- Угол обзора 2,8 мм
- По горизонтали
- 102,0° По вертикали
- 55,0° По диагонали
- 121,0°
- Управление фокусировкой Фиксированное
- Мин. расстояние до объекта 2,8 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0,9 м

Дистанции DORI

- Объектив 2,8мм
- Детекция 56 м
- Наблюдение 22,4 м
- Распозн. 11,2 м
- Идентиф. 5,6 м

Видеоаналитика

- Общие функции IVS Контроль области; пересечение линии

Видео

- Сжатие H.265; H.264; H.264B; MJPEG
- Смарт-кодирование H.264
- да H.265
- да
- Частота кадров Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с)
- Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с)
- Возможности потоков 2 потока
- Разрешение 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Тип битрейта CBR/VBR
- Битрейт H.264
- 32 кБит/с – 6144 кБит/с H.265
- 12 кБит/с – 6144 кБит/с
- День/ночь Переключение ICR
- Компенсация задней подсветки Да
- Широкий динамический диапазон 120 dB
- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- Сетевые протоколы HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec
- Самоадаптация сцены 20
- Максимальное число подключений 20
- Локальное хранение Dahua Cloud; FTP; Micro SD (до 256 Гб); NFS
- Веб-интерфейс IE Google Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS; DSS; DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android
- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Электропитание

- Питание DC 12 В/POE
- Потребляемая мощность < 5,2 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочие условия -40°C - +60°C / менее 95 %
- Температура хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67, IK10

Конструкция

- Корпус Металлический
- Размеры 81 мм × Φ109,9 мм
- Вес нетто 0,350 кг
- Вес брутто 0,491 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.01
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.49

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	102
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Антивандализм	Да
Материал корпуса камеры	Металл
Макс. угол обзора	102
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Купольная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Уличная видеокамера	Да
Тип подсветки	IR
Место установки камеры	Наружная
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Датчики	Движения / Освещенности
Стандарт видеокамеры	IP
Максимальная рабочая температура	+60
Цвет корпуса	Белый
Механический ИК-фильтр	Да
Вес	0.49

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Класс защиты IP	IP67
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.01
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
PoE	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>