

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B в Москве по доступной
цене
(DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B в Москве по доступной цене

Компактная 4 Мп купольная IP камера Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B выполнена в металлическом корпусе с защитой от пыли и воды IP67, от механических воздействий IK10. Она стабильно работает в морозы до -40 градусов, питание можно подвести по технологии PoE. Сенсор обладает высокой светочувствительностью 0.008 лк, есть 30-метровая ИК подсветка для наблюдения в полной темноте.

Преимущества:

- Полноцветная детализированная съемка при минимальном освещении.
- Высокое качество изображения. Функционал включает аппаратный WDR 120 дБ, компенсацию засветки HLC/BLC, шумоподавление 3DNR и пр.
- Кодирование эффективными кодеками – такими, как Smart H.265+. Уменьшение размера файлов путем выделения до четырех зон интереса ROI.
- Возможность наложения до четырех масок приватности.
- Встроенный микрофон, поддержка двухстороннего аудиоканала. Интерфейсы 1/1.
- Приложения для смартфонов на Android и iOS. Дистанционное управление настройками, просмотр живого и архивного видео (с карты памяти до 256 Гб).
- Видеоаналитика «на борту»: контроль виртуальной линии и области.
- Тревожные разъемы 1/1 для подключения исполнительного устройства и датчика тревоги.

Характеристики товара

- Матрица 1/3" 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- Макс. разрешение 2688 (Г) × 1520 (В)
- ROM 128 Мб
- RAM 128 Мб
- Формат развертки Прогрессивная
- Скорость электронного затвора Авто/вручную, 1/3 – 1/100.000 с
- Соотношение сигнал/шум > 56 дБ
- Чувствительность 0,008 лк @ F1.6
- Дальность ИК-подсветки 30 м
- Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- Модуль ИК-подсветки 8 (ИК-светодиоды)
- Настройка по осям Панорамирование
- -30°–30° Наклон

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°–80° Вращение
- 0°–360°

Объектив

- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- Тип крепления M12
- Фокусное расстояние 2,8 мм
- Диафрагма F1.6
- Угол обзора 2,8 мм
- по горизонтали 102° × по вертикали 55° × по диагонали 121°
- Тип диафрагмы Фиксированная
- Минимальная дистанция фокусировки 2,8 мм
- 0,9 м

Дистанции DORI

- Объектив 2,8 мм
- Обнаруж. 56,0 м
- Наблюд. 22,4 м
- Распозн. 11,2 м
- Идентиф. 5,6 м
- Смарт-события IVS Пересечение линии; контроль области

Видео

- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только дополнительным потоком)
- Смарт-кодэк Smart H.265+/ Smart H.264+
- Частота кадров Основной поток
- 2688 × 1520 (1 к/с - 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с - 25/30 к/с)
- Дополнительный поток
- 704 × 576 (1 к/с - 25 к/с) 704 × 480 (1 к/с - 30 к/с)
- Потоки 2 потока
- Разрешение 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
- Управление битрейтом CBR/VBR
- Витрейт H.264
- 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265
- 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с
- Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- BLC Да
- HLC Да
- WDR 120 дБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- Усиление сигнала Авто/вручную
- Шумоподавление 3D DNR
- Обнаружение движения Вкл./выкл. (4 зоны, прямоугольник)
- Область интереса (RoI) Да (4 зоны)
- Интеллектуальная подсветка Да
- Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520 и ниже)
- Зеркалирование Да
- Приватные зоны 4 зоны

Аудио

- Встроенный микрофон Да
- Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G.726; AAC

Тревога

- Тревожные события Отсутствие SD-карты; SD-карта переполнена; ошибка SD-карты; отключение от сети; конфликт IP-адресов; обнаружение движения; закрытие объектива; пересечение линии; контроль области; несанкционированный доступ; детекция напряжения; исключения по безопасности; локальная тревога

Сеть

- Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- SDK и API Да
- Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
- Макс. число подключений 20
- Локальное хранение Облако Dahua Cloud; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); NAS
- Веб-интерфейс IE Chrome Firefox
- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS
- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

- Сертификаты CE-LVD
- EN60950-1 CE-EMC
- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL
- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Аудиовходы 1 канал (порт RCA)
- Аудиовыходы 1 канал (порт RCA)
- Тревожные входы 1 канал
- 5mA, DC 3–5V
- Тревожные выходы 1 канал
- 300mA, DC 12V

Электропитание

- Питание DC 12V/PoE
- Потребляемая мощность <5,4 Вт

Условия эксплуатации

- Рабочая температура -40°C - +60°C/относительная влажность менее 95%
- Температура хранения -40°C - +60°C
- Класс защиты IP67; IK10

Конструкция

- Корпус Металлический
- Размеры 55 мм × Φ108,9 мм
- Вес нетто 0,38 кг
- Вес брутто 0,52 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/3
Количество мегапикселей	4
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.008
Фокусное расстояние	2.8 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	102
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Материал корпуса камеры	Металл
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Техническая документация

[Спецификация Dahua DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B в Москве по доступной цене

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Антивандальность	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Слот для карты памяти / Шумоподавление
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	2688x1520
Макс. угол обзора	102

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Материал корпуса камеры	Металл
Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.008
Скорость при макс.разр. кадр/сек	20
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/3
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	2.8 мм
Количество мегапикселей	4
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.52
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW2431FP-AS-0280B в Москве по доступной цене



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>