

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135
(DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 1 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135

— Купольная IP видеокамера 5Мп. 1/2,7" 5Мп CMOS. моторизированный объектив: 2,7-13,5мм. сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264. разрешение и скорость трансляции видео: 5Мп(1~20к/с)/3Мп@(1~25к/с). чувствительность: 0.02лк/F1.4(цвет, 1/3с), 0.2лк/F1.4(цвет, 1/30с), 0лк@F1.4(ИК вкл). Дальность ИК:30м. WDR. ONVIF. поддержка Micro SD. аудио вх. — вых 1/1. тревожные вх.вых 1/1. питание: DC12В/POE. IP67. IK10. Рабочая температура: -30 ~+60 C

- Тип корпуса ?

По конструктивному исполнению видеокамеры принято делить на несколько типов.

Корпусная камера – исторически первый тип камер. Обычно камера такого вида используется внутри помещений, для использования на улице необходимо использование термокожуха. В большинстве случаев корпусные камеры поставляются без объективов и без кронштейна для установки камеры.

Купольная камера имеет корпус в виде полусферы. В большинстве случаев купольные камеры устанавливаются на потолок, но могут устанавливаться и на стену, зачастую для этого нужен специальный кронштейн.

Цилиндрическая камера, как следует из названия, имеет корпус цилиндрической формы со встроенным объективом, кронштейн для крепления чаще всего является элементом конструктива камеры. Цилиндрические камеры внешнего исполнения очень часто имеют встроенную ИК-подсветку.

Миниатюрная камера обладает малыми размерами корпуса в виде цилиндра или параллелепипеда, используется чаще всего внутри помещений.

Купольная

- Аудиовход Да
- Встроенный микрофон Нет
- Сертификат 969 Да
- Антивандальная ?

Антивандальность камеры означает возможность ее работы даже в случае вандажных действий окружающих, когда действия эти направлены на вывод камеры из строя. Как правило, антивандальность обеспечивается специальным металлическим корпусом и использованием в качестве прозрачного материала полимера, например, поликарбоната. Ни одна камера не может обеспечить стопроцентную защиту от любого воздействия, однако антивандальность позволяет минимизировать вероятность выхода из строя системы видеонаблюдения противоправными действиями. Полутными плюсами таких камер является высокая защищенность от попадания пыли и влаги.

Да

- Климатическое исполнение ?

Видеокамеры по климатическому исполнению делят на внутренние и внешние (уличные).

Камеры, предназначенные для установки внутри помещений, могут работать при температурах от 0 до 40 градусов Цельсия при невысоких значениях влажности.

Уличные же ip-камеры видеонаблюдения имеют пыле и влагонепроницаемые корпуса, обогрев, иногда вентиляцию и способны работать как при очень низких до – 55 градусов Цельсия, так и при достаточно высоких, до + 55 градусов Цельсия температурах.

Существуют еще камеры, разработанные специально для взрывоопасных, агрессивных сред (шахты, котельные, экспериментальные лаборатории и т.п.), где могут достигаться очень высокие или очень низкие температуры — такие камеры тоже помещаются в специальный кожух.

Уличное

- Разрешение камеры ?

Разрешение камеры, строго говоря, характеризует возможность камеры отображать отдельно близко расположенные объекты, а на практике означает возможность отображать мелкие детали изображения, т.е. определяет детализацию изображения камеры. Чем больше у камеры разрешение, тем качественнее получаемое изображение.

Для IP-камер разрешение изображения определяется числом пикселей в изображении, которое равно произведению количества пикселей по горизонтали на количество пикселей по вертикали. Нужно понимать, что чем выше разрешение IP-видеокамеры, тем выше нагрузка на сеть и больше места занимает архив.

5 Мрх

- ИК-подсветка ?

Инфракрасная (ИК) подсветка позволяет видеокамере формировать черно-белое изображение в условиях недостаточной освещенности и даже в полной темноте за счет облучения зоны обзора практически невидимыми для человеческого глаза инфракрасными лучами.

Видимость ИК-подсветки для человеческого глаза зависит от диапазона длин волн, чем больше длина волны, тем менее заметна работа такой ИК-подсветки, однако при этом чувствительность камеры ниже для волн большей длины, т.е. эффективность использования ИК-подсветки снижается.

Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Объектив

- Тип объектива
?

По возможности изменения значения фокусного расстояния объективы делят на объективы с фиксированным фокусным расстоянием (монофокальные) и объективы с регулируемым фокусным расстоянием (вариофокальные).

Вариофокальные объективы позволяют адаптировать угол обзора, который определяется фокусным расстоянием, в зависимости от решаемых задач.

Если у вариофокального объектива ip-камеры видеонаблюдения есть возможность изменять фокусное расстояние дистанционно, то такой объектив называется трансфокатором.

Вариофокальный

- Фокусное расстояние объектива
?

Фокусное расстояние является основной характеристикой объектива и определяет угол обзора видеокамеры, измеряется данная характеристика в мм. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше угол обзора. Типичные значения фокусных расстояний для систем видеонаблюдения составляют от 2,8 мм, что соответствует примерно 90° по горизонтали, до 12,0 мм, что соответствует примерно 20° по горизонтали.

2.7-13.5

Сеть

- Наличие Wi-Fi
?

Некоторые IP-камеры имеют возможность передачи изображения на сетевой видеорегистратор (NVR) по радиоканалу, используя стандарты передачи потоков цифровых данных по радиоканалу Wi-Fi.

Основной плюс такого решения очевиден – нет необходимости в проводном соединении между камерой и NVR. Это позволяет относительно свободно менять расположение камеры и усложняет для злоумышленников обнаружение NVR.

Очень часто камеры с Wi-Fi используются в том случае, когда ремонт помещения уже закончен и нет возможности изменить топологию инфраструктуры локальной сети.

Необходимо понимать, что в любом случае камеру нужно питать от электросети, и совсем без проводов не обойтись. Также необходимо учитывать сложность построения систем видеонаблюдения на основе камер с Wi-Fi при большом количестве камер и значительном расстоянии между камерами и NVR.

Нет

Общие характеристики

- Управление PTZ
?

Для PTZ-камер (от английской аббревиатуры Pan Tilt Zoom - панорамирование/наклон/зум) возможно удаленное управление направлением обзора камеры и углом обзора, в частном случае - углом обзора.

Управление камерой может осуществлять или оператор, или заранее заданная программа. PTZ-камеры обычно существенно дороже неуправляемой камеры, однако возможности управления направлением и углом обзора делают их в ряде случаев незаменимыми, например, при отслеживании с максимальным приближением перемещающихся объектов.

Нет

- Интерфейс USB
Нет
- Вход для SD - карт
Да
- Питание видеокамеры
?

В большинстве случаев камеры видеонаблюдения питаются от 12 вольт постоянного тока. Реже встречаются варианты питания от 24 и 220 вольт переменного тока. Как правило, от таких напряжений запитываются более мощные наружные камеры с целью уменьшения потерь на трассе. Иногда встречаются комбинированные варианты питания.

Довольно часто для питания IP-камер используют технологию PoE (Power over Ethernet), позволяющую передавать питание по сигнальному кабелю – витой паре, что упрощает общую систему кабельного хозяйства системы видеонаблюдения. На данный момент распространены стандарты 802.3af-2003 и 802.3af-2009, которые отличаются передаваемой мощностью, 15,4 и 25,5 Вт соответственно.

12 В, PoE

Камера

- Матрица
1/2.7 5 мегапиксельная прогрессивная CMOS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Эффективных пикселей
2592(H) x1944(V)
- RAM/ROM
512MB/32MB
- Тип сканирования
Прогрессивный
- Скорость затвора
Авто / Ручной, 1/3~1/100000 сек
- Минимальная освещенность
0.02Lux/F1.6(Color, 1/3s, 30IRE) 0.2Lux/F1.6(Color, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F1.6(IR on)
- Отношение С/Ш
More than 50dB
- Дистанция ИК подсветки
Расстояние до 30 м (98 футов)
- IR On/Off Управление
Auto/Manual
- IR Светодиоды
2

Объектив

- Тип объектива
Моторизованная
- Тип монтажа
Board-in
- Фокусное расстояние
2.7mm~13.5mm
- Максимальная апертура
F1.6
- Угол обзора
H:95°~27°, V:70°~20°
- Управление фокусом
Моторизованная
- Минимальная дистанция фокусировки
0.3m
- DORI Distance
Объектив W Detect 64m(210ft)Observe 26m(85ft)Recognize 13m(43ft)Identify 6m(20ft)Объектив T Detect 222m(728ft)Observe 89m(292ft)Recognize 44m(144ft)Identify 22m(72ft)

PTZ

- Углы Панорамы/Наклона
Pan:0°~355°;Tilt:0°~75°;Rotation:0°~355

Intelligence

- Действия по тревоги
Детектор движения, Нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения
- IVS
Tripwire, Intrusion

Видео

- Сжатие
H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Интеллектуальный кодек
Support H.265+/h.265
- Видеопотоки
2 Streams
- Разрешение
5M(2592×1944)/4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
- Скорость кадров
5M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 20/25fps)
- Ширина канала управление
CBR/VBR
- Ширина канала
H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- День/Ночь
Auto(ICR) / Color / B/W
- BLC Режим
BLC / HLC / WDR(120dB)
- Баланс белого
Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
- АРУ
Авто / Ручной
- Шумоподавление
3D DNR
- Детектор движения
Off/On(4 Zone, Rectangle)
- Region of Interest
Off / On (4 Zone)
- Электронная стабилизация изображения (EIS)
N/A
- Smart IR
Поддержка
- Цифровой зум
16x
- Переворот
0°/90°/180°/270°
- Зеркальный переворот
Off / On
- Приватная маска
Off/On(4 Area, Rectangle)

Аудио

- Сжатие
N/A

Сеть

- Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
- Протокол
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;Qos;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;RTCP
- Interoperability
ONVIF Профили S & G,API
- Метод передачи видеопотоков
Одноадресная/многоадресная рассылка
- Максимальное количество клиентов
10 Users / 20 Users
- Типы накопителей
NAS Local PC для мгновенной записи Micro SD Card 128GB
- Браузер
IE, Chrome, Firefox, Safari
- Программное обеспечение для управления
Smart PSS, DSS, DMSS
- Смартфон
IOS, Android

Certifications

- Сертификаты
CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

Интерфейсы

- Видео Интерфейс
N/A
- Аудио Интерфейс
N/A
- RS-485
N/A
- Тревога

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

N/A

Электрические характеристики

- Источник питания
DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
- Потребляемая мощность
<9.5W(-ZS)

Рабочие условия

- Условия эксплуатации
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Storage Conditions
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
- Степень сетевой защиты
IP67
- Антивандальная
IK10

Construction

- Кожух
Metal
- Габариты
φ122mm×88.9mm(4.80"x3.50")
- Вес нетто
0.4Kg (0.88lb)
- Вес брутто
0.54Kg(1.19lb)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135

Тип корпуса	Купольная
Антивандальная	IK10
Климатическое исполнение	Уличное
Сертификат 969	Да
ИК-подсветка	Да
Тип объектива	Моторизованная
Интерфейс USB	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Аудиовход	Да
Детектор движения	Off/On(4 Zone, Rectangle)
DORI Distance	Объектив W Detect 64m(210ft)Observe 26m(85ft)Recognize 13m(43ft)Identify 6m(20ft)Объектив T Detect 222m(728ft)Observe 89m(292ft)Recognize 44m(144ft)Identify 22m(72ft)
IR Светодиоды	2
Ширина канала	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Аудио Интерфейс	N/A
Interoperability	ONVIF Профили S & G; API
Сертификаты	CE(EN 60950:2000)UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Smart IR	Поддержка
Минимальная дистанция фокусировки	0.3m
Storage Conditions	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
IR On/Off Управление	Auto/Manual
Дистанция ИК подсветки	Расстояние до 30 м (98 футов)
Минимальная освещенность	0.02Lux/F1.6(Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.6(Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on)
Степень сетевой защиты	IP67
Условия эксплуатации	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Смартфон	IOS, Android
Максимальное количество клиентов	10 Users / 20 Users
Переворот	0°/90°/180°/270°
Интеллектуальный кодек	Support H.265+/h.265
Действия по тревоги	Детектор движения, Нарушение видео, смена сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранения
Видео Интерфейс	N/A
Программное обеспечение для управления	Smart PSS, DSS, DMSS
Браузер	IE, Chrome, Firefox, Safari
Типы накопителей	NAS Local PC для мгновенной записи Micro SD Card 128GB
Метод передачи видеопотоков	Одноадресная/многоадресная рассылка
Зеркальный переворот	Off / On
Цифровой зум	16x
Электронная стабилизация изображения (EIS)	N/A
Region of Interest	Off / On (4 Zone)
Ширина канала управление	CBR/VBR
IVS	Tripwire, Intrusion
Отношение С/Ш	More than 50dB
Максимальная апертура	F1.6
Углы Панорамы/Наклона	Pan:0°~355°;Tilt:0°~75°;Rotation:0°~355
Питание видеокамеры	12 B, PoE
Потребляемая мощность	<9.5W(-ZS)
Тревога	N/A
Протокол	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;Шумоподавление;PPPOE;IPv4/v6;Qos;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;RTCP

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Кожух	Metal
Вес брутто	0.54Kg(1.19lb)
Вес нетто	0.4Kg (0.88lb)
RS-485	N/A
Сжатие	N/A
Наличие Wi-Fi	Нет
Фокусное расстояние объектива	2.7-13.5
Разрешение камеры	5 Мрх
Разрешение	5M(2592×1944)/4M(2688×1520)/(2560×1440)/(2304×1296)/1080P(1920×1080)/SXGA(1280×1024)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Тип монтажа	Board-in
Угол обзора	H:95°~27°, V:70°~20°
Фокусное расстояние	2.7mm~13.5mm
Источник питания	DC12V PoE (802.3af)(Class 0)
Управление фокусом	Моторизованная
Баланс белого	Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual
Приватная маска	Off/On(4 Area, Rectangle)
Шумоподавление	3D DNR
АРУ	Автом / Ручной
Габариты	φ122mm×88.9mm(4.80"×3.50")
Скорость затвора	Автом / Ручной, 1/3~1/100000 сек
Тип сканирования	Прогрессивный
Эффективных пикселей	2592(H) x1944(V)
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Скорость кадров	5M (1 ~ 20fps)/3M(1 ~ 25/30fps) D1/CIF(1 ~ 20/25fps)
День/ночь	Auto(ICR) / Color / B/W
Видеопотоки	2 Streams

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

RAM/ROM	512MB/32MB
Матрица	1/2.7 5 мегапиксельная прогрессивная CMOS
Вход для SD - карт	Да
Управление PTZ	Нет
BLC Режим	BLC / HLC / WDR(120dB)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото IP-камера DAHUA DH-IPC-HDBW2531RP-ZAS-27135



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Страница 12 из 12