

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B Купольная IP-камера
(DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Оглавление

Описание DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B

Характеристики товара

Фото DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Описание DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B Купольная IP-камера

2Мп купольная сетевая видеокамера Lite с фиксированным фокусным расстоянием, ИК-подсветкой и функциями AI. 2 Мп, матрица 1/2.8" CMOS, работа при низкой освещенности, изображения с высоким разрешением. Объектив 6мм. Макс. разрешение 2 Мп (1920 x 1080) до 25 к/с. Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, низкий битрейт. Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 50 м. ROI, SMART H.264+/H.265+, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива.

Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения. Интеллектуальное обнаружение: контроль области, пересечение линии. Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отсутствие SD-карты, нет места на SD-карте, ошибка SD-карты, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, индикатор напряжения. Тревожные входы/выходы: 1 вход, 1 выход; аудиовходы/выходы: 1 вход, 1 выход; поддержка карты Micro SD до 256 Гб. Поддержка питания DC 12 В/PoE. Класс защиты IP67, IK10. SMD.

Обзор серии

Серия IP-видеокамер Dahua WizSense 3 использует усовершенствованные алгоритмы глубокого обучения для таких интеллектуальных функций, как охрана периметра и детектор движения SMD Plus. В то же время реализованная в этой серии технология Starlight обеспечивает высокое качество изображения в условиях низкой освещенности.

Функции SMD Plus

Интеллектуальный детектор движения SMD Plus умеет эффективно классифицировать такие объекты на наблюдаемой сцене, как люди и автомобили. Детектор отфильтровывает ложные тревоги, вызванные объектами, которые не представляют интереса, что позволяет обеспечить эффективную и точную тревожную сигнализацию.

Оптимизированные кодеки

Благодаря усовершенствованному алгоритму управления скоростью передачи данных с автоматической адаптацией к сцене технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более эффективное сжатие, чем стандарты H.265 и H.264, и высокое качество видео, а также снижает стоимость расходов на хранение и передачу.

Охрана периметра

Благодаря алгоритмам глубокого обучения функция охраны периметра способна с высокой точностью отличать людей и транспортные средства от других движущихся объектов. В зонах ограниченного доступа (например, пешеходная зона и зона дорожного движения) за счет такой классификации объектов значительно сократилось количество ложных тревог интеллектуальных детекторов пересечения линии и контроля области.

Технология Starlight

Разработанная компанией Dahua технология Starlight предназначена для получения четкого цветного изображения при недостаточном освещении. Даже при минимальных уровнях освещенности эта технология гарантирует хорошее качество изображения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Кибербезопасность

IP-видеокамеры Dahua поддерживают ряд ключевых технологий кибербезопасности, такие как безопасные аутентификация и авторизация, контроль доступа, доверенная защита, шифрование данных при передаче и хранении, что значительно повышает уровень безопасности данных и информационной защищенности устройств и предотвращает их заражение вредоносными программами.

Защита (IP67, IK10, широкий диапазон напряжений)

IP67: Видеокамера прошла серию строгих испытаний на стойкость к воздействию влаги и пыли и способна работать 30 минут при погружении в воду на глубину 1 м. IK10: Корпус видеокамеры выдерживает более 5 ударов груза массой 5 кг, падающего с высоты 40 см (энергия удара 20 Дж). Широкий диапазон напряжений: Для входного напряжения видеокамеры допускается отклонение $\pm 30\%$, благодаря чему она хорошо подходит для уличного применения с нестабильными условиями электропитания.

Характеристики товара

Видеокамера

- :
 - Матрица 1/2.8" 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка
- :
 - Разрешение 1920 (Г) x 1080 (В)
- :
 - ROM 128 Мб
- :
 - RAM 256 Мб
- :
 - Формат развертки Прогрессивная
- :
 - Скорость электронного затвора Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с
- :
 - Чувствительность 0,002 лк F1.6
- :
 - Дальность ИК-подсветки 50 м
- :
 - Управление ИК-подсветкой Авто/вручную
- :
 - Модуль ИК-подсветки 3 (ИК-светодиоды)
- :
 - Настройка по осям По горизонтали
 - 0°–355°; по вертикали
 - 0°–65°; вращение

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- 0°–355°

Объектив

- :
- Тип объектива С фиксированным фокусным расстоянием
- :
- Тип крепления M12
- :
- Фокусное расстояние 6 мм;
- :
- Диафрагма F1.6
- :
- Угол обзора 6 мм
- по горизонтали
- 54°; по вертикали
- 29°; по диагонали
- 63°
- :
- Тип диафрагмы Фиксированная
- :
- Минимальная дистанция фокусировки 6 мм
- 2,5 м

Профессиональные интеллектуальные функции

- :
- Защита периметра Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей)
- :
- Интеллектуальный поиск Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий

Видео

- :
- Сжатие видеосигнала H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
- :
- Смарт-кодэк Да
- :
- Частота кадров Основной поток (1920 x 1080 1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 x 576 1 – 25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 x 720 1 – 25/30 к/с)
- :
- Потоки 3 потока

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- :
 - Разрешение 1080p (1920 x 1080); 1.3Мп (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
- :
 - Управление битрейтом CBR/VBR
- :
 - Витрейт H.264
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265
 - 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с
- :
 - Режим "День/ночь" Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
- :
 - BLC Да
- :
 - HLC Да
- :
 - Широкий динамический диапазон True-WDR (120 dB)
- :
 - Баланс белого Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам
- :
 - Усиление сигнала Авто/вручную
- :
 - Шумоподавление 3D DNR
- :
 - Обнаружение движения Да (4 зоны, прямоугольник)
- :
 - Область интереса (ROI) Да (4 зоны)
- :
 - Интеллектуальная ИК-подсветка Да
- :
 - Поворот изображения 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 x 1080)
- :
 - Зеркалирование Да
- :
 - Приватные зоны 4 зоны
- :
 - Аудио Сжатие аудиосигнала G.711a; G.711Mu; G726; AAC
- :
 - Сеть RJ-45 (10/100 Base-T)
- :
 - Протоколы IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегастраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP

:

- Совместимость ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec

:

- Самоадаптация сцены Да

:

- Макс. число подключений 20 (общая пропускная способность

- 64 M)

:

- Локальное хранение FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS

:

- Веб-интерфейс IE

- IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox

:

- Программное обеспечение Smart PSS, DSS, DMSS

:

- Мобильные платформы IOS; Android

Сертификаты

:

- Сертификаты CE-LVD

- EN60950-1 CE-EMC

- Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC

- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел В UL/CUL

- UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07

Порты

:

- Аудиовходы 1 (порт RCA)

:

- Аудиовыходы 1 (порт RCA)

:

- Тревожные входы 1 вход

- 5 мА, DC 3–5 В

:

- Тревожные выходы 1 выход

- 300 мА, DC 12 В

Электропитание

:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

- Питание DC 12 В/PoE (802.3af)
:
- Потребляемая мощность < 6,9 Вт

Условия эксплуатации

- :
Рабочие условия -40°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 %
:
- Температура хранения -40°C - +60°C
:
- Класс защиты IP67; IK10

Конструкция

- :
Корпус Металл + пластик
:
- Размеры 81 мм х Ф109,9 мм
:
- Вес нетто 378 г
:
- Вес брутто 523 г.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Параметры товара

Размер матрицы	1/2.8
Количество мегапикселей	2
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
ИК-подсветка	Да
Минимальная светочувствительность	0.002
Фокусное расстояние	6 мм
POE	POE
Питание	12VDC
Минимальная рабочая температура	-40
Класс защиты IP	IP67
Антивандализм	Да
Звук	Audio in
Тип матрицы	CMOS
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Вес	0.52

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Купольная видеокамера	Да
Уличная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	54
Ночной режим	Да
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Объектив	Фикс. фокус
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Материал корпуса камеры	Металл
Место установки камеры	Наружная
Конструкция камеры	Купольная
Тип подсветки	IR
Тревожные входы	1
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Характеристики DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B Купольная IP-камера

ИК-подсветка	Да
Тип подсветки	IR
Антивандализм	Да
Механический ИК-фильтр	Да
Цвет корпуса	Белый
Максимальная рабочая температура	+60
Стандарт видеокамеры	IP
Датчики	Движения / Звука / Освещенности
Функции и особенности	ИК-фильтр / Компенсация задней засветки / Поддержка WDR / Шумоподавление / Слот для карты памяти
Место установки камеры	Наружная
Класс защиты IP	IP67
Уличная видеокамера	Да
Конструкция камеры	Купольная
Купольная видеокамера	Да
Макс. разрешение видеокамеры	1920x1080
Макс. угол обзора	54
Материал корпуса камеры	Металл

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Тревожные входы	1
Минимальная рабочая температура	-40
Минимальная светочувствительность	0.002
Скорость при макс.разр. кадр/сек	25
Звук	Audio in
РоЕ	POE
Размер матрицы	1/2.8
Питание	12VDC
Ночной режим	Да
Фокусное расстояние	6 мм
Количество мегапикселей	2
Объектив	Фикс. фокус
Тип матрицы	CMOS
Вес	0.52
Тревожные выходы	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>

Фото DAHUA DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0600B Купольная IP-камера



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. IP камеры DH и IPC видеорегистраторы, системы видеонаблюдения

Тел: +7 495 145-36-10 | Email: sale@dahua-com.ru | <https://dahua-com.ru>